

Beveiliging van de toekomst in een verbonden wereld

Hoogwaardige geïntegreerde video-oplossingen voor iedere behoefte









De nieuwste IP-camera's van Honeywell zijn voorzien van een eenvoudigere gebruikersinterface met geïntegreerde ONVIF-ondersteuning op opname-apparatuur met nieuwe technologie, voor een snellere en gemakkelijkere controle van de systeemstatus. De equIP- en HDZ-camera's van Honeywell, evenals de MAXPRO NVR's, kunnen worden geïntegreerd met producten van Honeywell en van derden. Dit levert een complete, volledig geïntegreerde IP-oplossing op.



CAMERA'S IN DE EQUIP-SERIE								
TYPENUMMER	BESCHRIJVING	OPTISCH (SENSOR/LENS/RESOLUTIE)	MINIMALE VERLICHTING	CLASSIFICATIE	SLIMME IR LED'S	WDR	INFORMATIE OVER STROOMVERBRUIK	AANVULLENDE INFORMATIE
INFRAROOD MINIDOMES VOOR BINNEN								
H3W2GR1	1/2,7" 2 MP TDN met Low-Light-technologie, 3 IR LED's, minidome	1/2,7" 2 MP 2,7-12 mm, F1.4, MFZ 1080p						
H3W2GR2	1/2,7" 2 MP TDN met Low-Light-technologie, 3 IR LED's, minidome	1/2,7" 2 MP 7-22 mm, F1.4, MFZ 1080p	0,01 lux kleur/0 lux met IR LED's aan @ F1.4 Low-Light	N.v.t.	3 IR LED's tot 20 m	True WDR 120 dB	12 VDC/24 VAC 9 W PoE (max.)	ONVIFS- & G-ondersteuning voor micro-SD maximaal 128 GB
H3W4GR1	1/3" 4 MP TDN met Low-Light-technologie, 3 IR LED's, minidome	1/3" 4 MP 2,7-12 mm, F1.4, MFZ 4MP						
ROBUUSTE INFRAROOD MINIDOMES VOOR BUITEN								
H4L2GR1	1/2,8" 2 MP TDN met Ultra Low-Light-technologie, degelijke IR minidome	1/2,8" 2 MP 2,7-12 mm, F1.4, MFZ 1080p Ultra Low-Light	0,005 lux kleur/0 lux met IR LED's aan @ F1.4 Ultra Low-Light			True WDR 140 dB		
H4W2GR1	1/2,7" 2 MP TDN met Low-Light-technologie, degelijke IR minidome	1/2,7" 2 MP 2,7-12 mm, F1.4, MFZ 1080p		IK10 vandalismebestendig (beschermingsgraad IP67)	3 IR LED's tot 50 m		12 VDC/24 VAC 12,2 W PoE (max.)	ONVIFS- & G-ondersteuning voor micro-SD maximaal 128 GB
H4W2GR2	1/2,7" 2 MP TDN met Low-Light-technologie, degelijke IR minidome	1/2,7" 2 MP 2,7-12 mm, F1.4, MFZ 1080p	0,01 lux kleur/0 lux met IR LED's aan @ F1.4 Low-Light			True WDR 120 dB		
H4W4GR1	1/3" 4 MP TDN met Low-Light-technologie, degelijke IR minidome	1/3" 4 MP 2,7-12 mm, F1.4, MFZ 4 MP						
ROBUUSTE INFRAROOD BULLETCAMERA'S								
HBL2GR1	1/2,8" 2 MP TDN met Ultra Low-Light-technologie, degelijke bulletcamera	1/2,8" 2 MP 2,7-12 mm, F1.4, MFZ 1080p	0,005 lux kleur/0 lux met IR LED's aan @ F1.4 Ultra Low-Light			True WDR 140 dB	12 VDC/24 VAC 14,5 W PoE+ (max.)	
HBW2GR1	1/2,7" 2 MP TDN met Low-Light-technologie, degelijke IR bulletcamera	1/2,7" 2 MP 2,7-12 mm, F1.4, MFZ 1080p		IK10 vandalismebestendig (beschermingsgraad IP67)	4 IR LED's tot 60 m			ONVIFS- & G-ondersteuning voor micro-SD maximaal 128 GB
HBW2GR3	1/2,7" 2 MP TDN met Low-Light-technologie, degelijke IR bulletcamera	1/2,7" 2 MP 2,7-12 mm, F1.4, MFZ 1080p	0,01 lux kleur/0 lux met IR LED's aan @ F1.4 Low-Light			True WDR 120 dB	12 VDC/24 VAC 12 W PoE (max.)	
HBW4GR1	1/3" 4 MP TDN met Low-Light-technologie, degelijke IR bulletcamera	1/3" 4 MP 2,7-12 mm, F1.4, MFZ 4MP						
INFRAROOD BOXCAMERA'S								
HCL2G	1/2,8" 2 MP TDN met Ultra Low-Light-technologie, WDR IP-boxcamera	1/2,8" 2 MP TDN afzonderlijk besteld, ondersteuning voor DC-iris lens 1080p	0,002 lux kleur/0,0002 lux zwart-wit bij F1.4 Ultra Low-Light			True WDR 140 dB		
HCW2G	1/2,7" 2 MP TDN met Low-Light-technologie, WDR IP-boxcamera	1/2,7" 2 MP TDN afzonderlijk besteld, ondersteuning voor DC-iris lens 1080p	0,01 lux kleur/0,001 lux zwart-wit bij F1.4 Low-Light	N.v.t.	N.v.t.	True WDR 120 dB	12 VDC/24 VAC 6,5 W PoE (max.)	ONVIFS- & G-ondersteuning voor micro-SD maximaal 128 GB
HCW4G	1/3" 4 MP TDN met Low-Light-technologie, WDR IP-boxcamera	1/3" 4 MP TDN afzonderlijk besteld, ondersteuning voor DC-iris lens 4 MP						




Ideaal wanneer grootschalige, gedetailleerde bewaking van essentieel belang is

Voor een doorlopende, gedetailleerde bewaking in de meest uitdagende omgevingen kunt u vertrouwen op de PTZ-domecamera's in de HDZ-serie. Met een voortdurende rotatie van 360°, een zoomlens en WDR IR-opties bieden deze camera's consistente hoge dekking en leggen extreem duidelijke videobeelden vast met tot wel 2 miljoen effectieve pixels.

CAMERA'S IN DE HDZ-SERIE								
TYPENUMMER	BESCHRIJVING	OPTISCH (SENSOR/LENS/RESOLUTIE)	MINIMUM VERLICHTING	CLASSIFICATIE	SLIMME IR LED'S	WDR	INFORMATIE STROOMVERBRUIK	AANVULLENDE INFORMATIE
IR PTZ-CAMERA'S VOOR BUITEN								
 HDZ302LIW	1/1,9" 2 MP TDN met Ultra Low-Light-technologie, IR, wisser, PTZ-dome	1/1,9" 2 MP TDN 6,0-180 mm F1.6-F4.8, PTZ met 360° voortdurende rotatie 1080p	0,005 lux (kleur)/0,0005 lux (zwart-wit) @ F1.6; 0 lux IR Aan Ultra Low-Light	N.v.t.	tot 150 m	True WDR 120 dB	12 VDC/24 VAC 32 W max. Hoog PoE (PoE++)	ONVIFS-ondersteuning voor micro-SD maximaal 128 GB
 HDZ302LIK	1/1,9" 2 MP TDN met Ultra Low-Light-technologie, IR, degelijke IK10, PTZ-dome	1/1,9" 2 MP TDN 6,0-180 mm F1.6-F4.8, PTZ met 360° voortdurende rotatie 1080p		IK10 vandalismebestendig (beschermingsgraad IP67)	tot 200 m	True WDR 120 dB	12 VDC/24 VAC 38 W max. Hoog PoE (PoE++)	
PTZ-CAMERA'S VOOR BUITEN								
 HDZ30HDE	1/2,8" TDN pendel PTZ-dome, 1080p resolutie, 4,3 - 129 mm lens, 30X zoom, PAL/NTSC,	1/2,8" 1080p 30x optische zoom en 12x digitale zoom 4,3 tot 129 mm 1080p	0,02 lux (kleur) / 0,005 lux (Z/W) @ F1.6 (50 IRE)	IK10 vandalismebestendig (met HDZIK10AC) en met beschermingsklasse IP66			24 VAC 59 W Hoog PoE (PoE++)	ONVIFS-ondersteuning voor micro SD maximaal 64 GB kaarten
 HDZ22HDE(X)	1/2,8" TDN pendel PTZ-dome, 1080p resolutie, 4,3 - 94,6 mm lens, 22X zoom, NTSC (PAL)	1/2,8" 1080p 22x optische zoom en 12x digitale zoom 4,3 tot 94,6 mm 1080p		IK10 vandalismebestendig (beschermingsklasse IP66)	N.v.t.	WDR		
 HDZ36E(X)	1/4" TDN standaarddefinitie PTZ-dome, pendel voor buiten, transparant, 36X zoom, NTSC (PAL)	1/4" Standaarddefinitie 36x optische zoom en 12x digitale zoom 3,4 tot 122,4 mm standaarddefinitie D1 (720 x 576), 570K effectieve pixels	0,08 lux in kleur, 0,005 lux in zwart/wit @ F1.6 30IRE. Max. Diafragmaoverhouding: F1.6 (groothoek), F4.5 (tele)	IK10 vandalismebestendig (met HDZK10AC) en met beschermingsklasse IP66			24 VAC 57 W Hoog PoE (PoE++)	ONVIF-ondersteuning voor micro SD-kaarten van maximaal 32 GB
PTZ-CAMERA'S VOOR BINNEN								
 HDZ30HD	1/2,8" TDN pendel PTZ-dome, 1080p resolutie, 4,3 - 129 mm lens, 30x zoom, PAL/NTSC	1/2,8" 1080p 30x optische zoom en 12x digitale zoom 4,3 tot 129 mm 1080p	0,5 lux in kleur, 0,1 lux in zwart/wit @ F1.6				24 VAC 25,5 W PoE+	ONVIFS-ondersteuning voor micro SD-kaarten van maximaal 64 GB
 HDZ22HD(X)	1/2,8" TDN pendel PTZ-dome, 1080p resolutie, 4,3 - 94,6 mm lens, 22X zoom, NTSC (PAL)	1/2,8" 1080p 22x optische zoom en 12x digitale zoom 4,3 tot 94,6 mm 1080p		N.v.t.	N.v.t.	WDR		
 HDZ30(X)	1/4" TDN standaarddefinitie PTZ-dome, pendel voor binnen, transparant, 30X zoom, NTSC (PAL)	1/4" Standaarddefinitie 30x optische zoom en 12x digitale zoom 3,4 tot 102 mm standaarddefinitie D1 (720 x 576), 570K effectieve pixels	0,08 lux in kleur, 0,005 lux in zwart/wit @ F1.6 30IRE. Max. Diafragmaoverhouding: F1.6 (groothoek), F4.5 (tele)				24 VAC 20 W PoE+	ONVIF-ondersteuning voor micro SD maximaal 32 GB kaarten

Krachtige high-definition, geïntegreerde IP-video voor de meest veeleisende omgevingen

De MAXPRO NVR's zijn open, flexibele en schaalbare IP-videobewakingssystemen met nieuwe technologie en functies die het gebruiksgemak verhogen, de installatie versnellen en minder training vereisen.

MAXPRO NVR					
NAAM	BESCHRIJVING	KANALEN	OPSLAG	OPNAMESNELHEID	NETWERKDOORVOER
 MAXPRO NVR XE	MAXPRO NVR Express-editie	8 of 16 kanalen	1 TB tot 12 TB opslag	Tot 480 bps @ 1080p (4 Mbps bitsnelheid) HD	Inkomend: 65 Mbps Uitgaand: 180 Mbps Totaal: 245 Mbps
 MAXPRO NVR SE	MAXPRO NVR Standard-editie	16, 32 of 64 kanalen	1 TB tot 12 TB opslag	Tot 1280 bps @ 1080p (4 Mbps bitsnelheid) HD	Inkomend: 160 Mbps Uitgaand: 350 Mbps Totaal: 510 Mbps
 MAXPRO NVR PE	MAXPRO NVR Professional-editie	32 of 64 kanalen	1 TB tot 48 TB opslag	Tot 1920 bps @ 1080p (4 Mbps bitsnelheid) HD	Inkomend: 256 Mbps Uitgaand: 425 Mbps Totaal: 681 Mbps

Ga voor meer informatie naar www.honeywell.com/security/nl