



Effectief en eenvoudig toegangsbeheer voor één, twee of drie deuren.

Als u dacht dat elektronisch toegangsbeheer voor u te duur was, maak dan eens kennis met de NetAXS-123. Voor dit gebruiksvriendelijke systeem heeft u geen aparte pc nodig die 24 uur per dag, 7 dagen per week draait. Zelfs een netwerk hoeft niet gebruikt te worden. Dankzij de webbrowser functie is de bediening eenvoudig en mocht u de NetAXS-123 op uw netwerk aansluiten, dan kunt u uw toegangsbeheer ook op afstand uitvoeren. Deze oplossing groeit met uw bedrijf mee en maakt het mogelijk op een betaalbare manier elke toegevoegde toegang per deur te beheren. Toegangsbeheer was nog nooit zo eenvoudig.

Betaalbaar toegangsbeheer

Met de NetAXS-123 kunt u uw bedrijf beveiligen, de toegangsrechten van medewerkers beheren en gemakkelijk rapporten uitdraaien, zonder dat u daar een speciale pc of een netwerk voor nodig hebt. Deze oplossing is ideaal voor kleinere faciliteiten als restaurants, winkels, praktijken en fitnesscentra. Dankzij de schaalbaarheid van het systeem kunt u precies zoveel toegangsbeheer inkopen als u nu nodig hebt en later deuren toevoegen als dit vanwege de groei van uw bedrijf noodzakelijk is. De NetAXS-123 kan eventueel worden aangesloten op een TCP/IP-netwerk. U kunt locaties dan op elk moment, waar u ook bent, op afstand beheren door u via uw webbrowser aan te melden. De NetAXS-123 is de laatste toevoeging in ons aanbod van web based toegangsbeheersystemen, van klein tot groot.

Productkenmerken:

- Stand-alone toepassing waarbij de webbrowser kan worden gebruikt om het systeem ook zonder netwerk lokaal te beheren
- Optioneel aan te sluiten op een netwerk of het internet, zodat u uw toegangsbeheer op afstand kunt uitvoeren
- Dankzij het modulaire ontwerp kunnen extra deuren op een eenvoudige en betaalbare manier worden toegevoegd
- Deursloten kunnen vanaf het paneel worden gevoed, waardoor er geen extra voedingen nodig zijn
- Als er OmniClass™ lezers worden aangesloten, kan de toegang vanaf beide zijden van de deur worden beheerd
- Keuze uit behuizingen voor verschillende installaties:
 - Compacte kunststof behuizing voor montage bij de deur
 - Standaard metalen behuizing voor traditionele montage
- Minder bekabeling en dus lagere installatiekosten dankzij ingebouwde voeding of PoE-voeding






VOORDELEN

- Eenvoudig te beheren en te onderhouden
- Eenvoudig te installeren
- Groeit mee met uw bedrijf
- Betaalbare oplossing
- Efficiënte bediening

NetAXS-123

Eenvoudig toegangsbeheer

	BEHUIZING	VOEDING	TYPE
1 Deur		PoE	NX1P Compacte kunststof behuizing voor één deur
		12 VDC	NX1MPS Standaard metalen behuizing met voeding en accu voor één deur
2 Deuren		PoE	NX2P Compacte kunststof behuizing voor twee deuren
		12 VDC	NX2MPS Standaard metalen behuizing met voeding en accu voor twee deuren
3 Deuren		12 VDC	NX3MPS Standaard metalen behuizing met voeding en accu voor drie deuren
>3 Deuren	Via een downstream RS-485 databus is elke gewenste combinatie van bovenstaande componenten mogelijk, tot 30 panelen en in totaal 93 deuren.		

ACCESSOIRES

Typenummer	Omschrijving
OmniClass™ lezers	
OM30BHONCS	OmniClass-lezer voor montage op deurstaaf of muur, zwart, 55 mA nom./113 mA max. @ 12 VDC
OM45BHONCS	OmniClass-lezer voor montage op inbouwdoos of muur, zwart, 55 mA nom./121 mA max. @ 12 VDC
OM55BHONCS	OmniClass-lezer voor montage op inbouwdoos of muur, zwart met toetsenpaneel, 85 mA nom./116 mA max. @ 12 VDC
Kaarten	
OKPON34	34-bits bedrukbare kaart, proximity
OKK2N34	34-bits Sleutelhanger, proximity



OM30BHONCS



OM45BHONCS



OM55BHONCS

Bezoek voor meer informatie:

www.easyaccesscontrol.com/nl

Honeywell Security Group

Honeywell Systems Group
Ampèrstraat 41
1446 TR Purmerend
Nederland
Tel: +31 (0)299 410 200
www.honeywell.com

HAS-NA123-01-NL(0910)FL-G
September 2010
© 2010 Honeywell International Inc.

Honeywell