



Acreditaciones OmniProx™

Tarjetas para lectores de proximidad sin contacto

Las acreditaciones OmniProx de los sistemas de control de accesos de Honeywell son compatibles con lectores OmniProx. La gama de productos OmniProx, basada en tecnología de 125 kHz, está basada en RFID y proporciona un rango de lectura sin contacto excelente.

Las tarjetas ISO OmniProx son tarjetas de PVC que se pueden imprimir por ambos lados con impresoras de tarjetas estándar.

Los modelos ISO admiten troquelado horizontal y vertical. Para un uso más robusto, existe una versión tipo llavero con una ranura vertical, fabricada en plástico ABS y PVC para mayor durabilidad.

Las acreditaciones OmniProx están disponibles en paquetes estándar o bajo un pedido especial en el que el usuario especifica el código de la instalación.

FUNCIONES

- Compatibilidad completa con todos los lectores OmniProx de Honeywell, HID® Prox, además de los lectores multitecnología que admiten la tecnología HID Prox
- Numeración externa para una identificación y control sencillos
- Disponible con una banda magnética de alta coercitividad (4000 Oe, en abierto) para mayor capacidad
- Envueltos y marcados individualmente en paquetes de 25, para ofrecer más flexibilidad a los instaladores
- En PVC resistente a grietas y roturas con un tiempo de lectura rápido
- Disponible modelo tipo llavero y acorde con las normas ISO
- Disponible en formatos estándar de 26 bits o 34 bits de Honeywell

ESPECIFICACIONES

	Tarjeta ISO OmniProx (OHP0Nxx)	Tarjeta ISO OmniProx con banda magnética (OHP0Mxx)	Tarjeta tipo llavero OmniProx (OHC0Vxx)
Dimensiones	5,4 cm de ancho x 8,6 cm de alto x 0,076 cm de grosor (2,125" A x 3,370" A x 0,030" G)		5,4 cm de ancho x 8,6 cm de alto x 0,19 cm de grosor (2,135" A x 3,385" A x 0,075" G)
Color	Blanco crudo	Blanco crudo	Blanco mate
Compatibilidad con transferencia térmica/impresión directa	Sí	Sí	No
Composición	PVC	PVC	Interior en plástico ABS, exterior en PVC
Alcance máx. de lectura ¹	6,35 cm a 10,2 cm (2,5" a 4")		
ISO 7810	Sí	Sí	No
Temperatura de funcionamiento	-35–50 °C		
Humedad de funcionamiento	5–95 %, sin condensación		
Garantía	Garantía de por vida ²		

¹ La distancia de funcionamiento real variará en función del lector, el entorno de la instalación y la proximidad al metal.

² Para obtener más la información sobre la garantía, consulte los términos de venta y de garantía de los sistemas de control de accesos de Honeywell

Acreditaciones OmniProx™

TARJETAS DE PROXIMIDAD SIN CONTACTO

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Acreditaciones OmniProx		Compatibilidad con lectores Honeywell	
Tarjeta estándar con el logotipo de Honeywell		Lectores OmniProx	
Especificar el código de la instalación y la numeración de la tarjeta			
OHP0N26	Tarjeta OmniProx en PVC de 26 bits	OP10HONS	Minilector de proximidad
OHP0N34	Tarjeta OmniProx en PVC de 34 bits		
OHP0M26	Tarjeta OmniProx en PVC de 26 bits con banda magnética	OP30HONS	Lector de proximidad OmniProx para montaje en superficie
OHP0M34	Tarjeta OmniProx en PVC de 34 bits con banda magnética		
OHC0V26	Tarjeta OmniProx tipo llavero de 26 bits	OP40HONS	Lector de proximidad OmniProx para montaje en caja eléctrica (EE.UU.)
OHC0V34	Tarjeta OmniProx tipo llavero de 34 bits		
		OP45HONS	Lector de proximidad OmniProx cuadrado para montaje en caja eléctrica (UE)
		OP90HONS	Lector de proximidad de metal con teclado
Tarjeta estándar sin logotipo		Lectores OmniClass™ 2.0 multitecnología	
Especificar el código de la instalación y la numeración de la tarjeta			
OHP0N26NL	Tarjeta OmniProx en PVC de 26 bits	OM16BHOND	Lector de proximidad OmniClass para montaje en superficie
OHP0M26NL	Tarjeta OmniProx en PVC de 26 bits con banda magnética	OM16BHONDT	
OHC0V26NL	Tarjeta OmniProx tipo llavero de 26 bits	OM31BHOND	Lector de proximidad OmniClass para montaje en superficie (tamaño pequeño)
		OM31BHONDT	
		OM41BHOND	Lector de proximidad OmniClass para montaje en caja eléctrica (EE.UU.)
		OM41BHONDT	
		OM56BHOND	Lector de proximidad OmniClass con teclado
		OM56BHONDT	

OmniProx™ y OmniClass™ son marcas registradas de Honeywell International Inc.
HID® es una marca registrada de HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB

Más información

www.honeywell.com/security/es

Honeywell Security Group

Avenida de Italia, nº7, 2ª planta
C.T. Coslada
28821 Coslada
Madrid, España
Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com

HAS-OMNIP-02-ES(0116)DS-E
Enero 2016
© 2016 Honeywell International Inc.