



## Credenziali OmniProx™

### Tessere per lettori di prossimità senza contatto

Le credenziali OmniProx di Honeywell sono studiate per essere utilizzate con i lettori OmniProx. La linea di prodotti OmniProx con tecnologia a 125 kHz utilizza la tecnologia RFID per fornire una gamma eccellente di rilevazione senza contatto.

Le tessere OmniProx ISO, in PVC laminato, possono essere stampate su entrambi i lati con una normale stampante per tessere.

I modelli ISO sono predisposti per la punzonatura in verticale e in orizzontale. Esiste anche una versione clamshell più robusta, in PVC rivestito in ABS, con uno slot verticale.

Le credenziali OmniProx sono disponibili in diverse configurazioni o su ordinazione, in base ai codici e alle specifiche dell'utente.

### CARATTERISTICHE

- Compatibilità universale con tutti i lettori Honeywell OmniProx e HID® Prox e con tutti i lettori a tecnologie multiple che supportano la tecnologia HID Prox
- Numerazione esterna per identificazione e controllo semplificati
- Disponibile con banda magnetica ad alta coercitività (4000 Oe – non codificati) per un'ulteriore capacità
- Confezionate ed etichettate singolarmente in pacchi da 25 pezzi, per offrire ai rivenditori una maggiore flessibilità e praticità
- La costruzione in PVC garantisce maggiore resistenza alle rotture e tempi di lettura più veloci
- Disponibile nei formati ISO e clamshell
- Disponibile nei formati standard a 26 bit e a 34 bit Honeywell

### CARATTERISTICHE TECNICHE

	Tessera ISO OmniProx (OHP0Nxx)	Tessera ISO OmniProx con banda magnetica (OHP0Mxx)	Tessera clamshell OmniProx (OHC0Vxx)
Dimensioni	5,4 cm (L) x 8,6 cm (A) x 0,076 cm (S)		5,4 cm (L) x 8,6 cm (A) x 0,19 cm (S)
Colore	Avorio	Avorio	Bianco opaco
Compatibile con la stampa diretta/a trasferimento termico	Sì	Sì	No
Composizione	PVC	PVC	Guscio in ABS, copertura in PVC
Campo massimo di lettura <sup>1</sup>	da 6,35 a 10,2 cm		
ISO 7810	Sì	Sì	No
Temperatura di esercizio	da -35 a 50° C		
Umidità di esercizio	da 5 a 95%, senza condensa		
Garanzia	Garanzia a vita limitata <sup>2</sup>		

<sup>1</sup> La distanza operativa effettiva varia a seconda del lettore, dell'ambiente di installazione e della vicinanza a oggetti di metallo.

<sup>2</sup> Per informazioni complete sulla garanzia, vedere le politiche di vendita di Honeywell Access Systems.

# Credenziali OmniProx™

## TESSERE DI PROSSIMITÀ SENZA CONTATTO

### ORDINAZIONE

#### Credenziali OmniProx

##### Tessera standard con logo Honeywell

##### Specificare il codice del sito e il range dei numeri di tessera

OHP0N26	Tessera OmniProx in PVC a 26 bit
OHP0N34	Tessera OmniProx in PVC a 34 bit
OHP0M26	Tessera OmniProx in PVC a 26 bit con banda magnetica
OHP0M34	Tessera OmniProx in PVC a 34 bit con banda magnetica
OHC0V26	Tessera OmniProx clamshell in PVC a 26 bit
OHC0V34	Tessera OmniProx clamshell in PVC a 34 bit

##### Tessera standard senza logo

##### Specificare il codice del sito e il range dei numeri di tessera

OHP0N26NL	Tessera OmniProx in PVC a 26 bit
OHP0M26NL	Tessera OmniProx in PVC a 26 bit con banda magnetica
OHC0V26NL	Tessera OmniProx clamshell in PVC a 26 bit

#### Gamme di lettori Honeywell compatibili

##### Lettori OmniProx

OP10HONS	Miniletto di prossimità
OP30HONS	Lettore di prossimità OmniProx con montaggio a montante
OP40HONS	Lettore di prossimità OmniProx per scatola elettrica singola (negli Stati Uniti)
OP45HONS	Lettore di prossimità quadrato OmniProx per scatola elettrica singola (UE)
OP90HONS	Lettore di prossimità OmniProx in metallo con tastiera

##### Lettori OmniClass™ 2.0 multitecnologia

OM16BHOND	Lettore di prossimità OmniClass e smart card con montaggio a montante
OM16BHONDT	
OM31BHOND	Lettore di prossimità OmniClass e smartcard con montaggio a montante (misura piccola)
OM31BHONDT	
OM41BHOND	Lettore di prossimità OmniClass e smart card per scatola elettrica singola (US)
OM41BHONDT	
OM56BHOND	Lettore di prossimità OmniClass e smart card con tastiera
OM56BHONDT	

OmniProx™ e OmniClass™ sono marchi di Honeywell International Inc.  
HID® è un marchio registrato di HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB

Per ulteriori informazioni, visitare il sito

[www.honeywell.com/security/it](http://www.honeywell.com/security/it)

#### Honeywell Security Group

Via della Resistenza, 53/59  
20090 Buccinasco  
Milano  
Italia  
Tel: +39 02 4888051  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)

HAS-OMNIP-02-IT(0116)DS-E  
Gennaio 2016  
© 2016 Honeywell International Inc.

