HW-LTE-M-EN54 CLSS PATHWAY

Comunicador LTE de doble ruta de Connected Life Safety Services (CLSS)



FUNCIONES Y VENTAJAS

- La integración con CLSS permite supervisar los datos de transmisión de incidentes desde la aplicación móvil y el portal web de CLSS.
- Admite la comunicación por una única ruta aprovechando operadores celulares redundantes (doble SIM, cada una compatible con varios operadores por país) o una comunicación celular de doble ruta utilizando la IP como ruta principal y operadores celulares redundantes como ruta secundaria.
- Alta fiabilidad gracias a múltiples canales de transmisión (LTE CAT-M1/LAN) y servidores redundantes.
- Compatibilidad universal con cualquier central mediante entradas digitales.
- Seis entradas de relé de contacto seco para la notificación de incidentes desde la central de alarma.
- La exclusiva red «M1» está preparada para 5G y proporciona una penetración profunda de la señal para operar dentro de edificios.
- Actualizaciones remotas del firmware.
- La aplicación móvil CLSS admite notificaciones push y por correo electrónico.
- Redundancia excepcional: dispositivo de doble SIM, cada SIM es compatible con varios operadores por país. Si una red deja de estar disponible, el comunicador se conecta a la otra red.
- Se alimenta directamente de una fuente de alimentación de alarma contra incendios de 12-29 voltios de CC. No necesita baterías, transformador ni fuente de alimentación adicionales.
- Supervisión de la conexión: tiempo de notificación de fallos ajustable.
- Software basado en web y aplicación para smartphone para configurar y administrar dispositivos.

Honeywell

HW-LTE-M-EN54 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	• En espera: 50 mA • Pico: 200 mA	
• Dispositivo de doble SIM, cada SIM es compatible con varios operadores por país		

LISTADOS Y APROBACIONES DE ORGANISMOS

- Certificación EN 54-21:2006

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

- **HW-LTE-M-EN54:** Comunicador de doble ruta compatible con centrales universales. Incluye antena.

THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT

Honeywell