

Total Connect Box

Système d'alarme sans fil connecté

Avec plus d'un million de sites équipés, Honeywell Security est un des principaux fabricants de système d'alarme utilisé pour la télésurveillance en Europe.

La nouvelle centrale Total Connect Box bénéficie de cette expérience en y ajoutant principalement une possibilité de télésurveillance personnelle et des services de maintenance à la carte.

La qualité de sa transmission radio (plus de 2km en champ libre) conçue pour une protection maximale contre les interférences et l'exceptionnelle autonomie de ses périphériques (4 ans en moyenne) sont garants d'une fiabilité et d'une longévité offrant une parfaite sérénité à l'utilisateur. Ceci évite également à l'installateur de nombreuses visites de maintenance sur site. Son extrême facilité d'utilisation limite les erreurs de manipulation.

Avec Total Connect Box, l'installateur améliore considérablement la rapidité et la qualité de ses installations: Tous les périphériques de la gamme sont reliés par radio, il n'y a donc aucun câble à passer pour les relier à la centrale, cela permet de gagner un temps important et de respecter intégralement la décoration du site à équiper.

Pour limiter tout risque de sabotage en cas de tentative d'intrusion, la centrale Total Connect Box est dépourvue de clavier et de signalisation en façade. De ce fait, elle peut être installée dans un endroit discret d'autant plus facilement lorsqu'elle est pourvue de son module Wi-Fi ⁽¹⁾.

L'utilisation de la centrale se fait par une télécommande ou un clavier. Avec l'application web Honeywell Total Connect 2.OE, l'utilisateur peut également piloter son installation à distance.

Total Connect Box intègre un module Ethernet et Wi-Fi en option permettant de mettre en oeuvre l'alarme et la télésurveillance sur des sites équipés d'une box Internet. Si le site n'est pas connecté à Internet, la transmission sera effectuée par le réseau GPRS⁽²⁾.



Compatible avec Honeywell Cloud Services

Grâce aux fonctions de télé-programmation, de télé-test et de télémaintenance automatiques de ces équipements, la gestion de chaque site peut être optimisée à distance, ce qui permet de grosses économies sur la gestion et la maintenance du parc installé.

Côté domotique, la prise secteur commandée Smart plug permet de compléter la sécurité du site par des fonctions simples (contrôle de lumières ou du chauffage par exemple), en utilisant le clavier, la télécommande ou par programmation horaire avec le service Honeywell Total Connect 2.OE.

FONCTIONNALITÉS

- Certifiée NF&A2P 2 boucliers
- Transmission radio bi-directionnelle 868Mhz jusqu'à 2000m avec détection adaptive de brouillage radio
- Jusqu'à 32 périphériques sans fil par installation
- Transmission d'alarme par réseau GPRS⁽²⁾, Ethernet, Wi-Fi⁽¹⁾
- Transmission des images capturées par les détecteurs infrarouges à caméra intégrée
- Compatible avec les récepteurs d'alarme Secom3
- Compatible jusqu'à 8 Smart plug pour des applications domotiques
- 3 zones de protection (zone principale, périmétrie, annexe)
- Programmation locale sans-fil via Bluetooth avec le module Wi-Fi / Bluetooth⁽¹⁾
- Température de la pièce où sont installés les détecteurs de mouvement transférée vers le Cloud; l'utilisateur est en mesure de surveiller la température à distance
- Compatible avec la télésurveillance personnelle via Honeywell Cloud Services

⁽¹⁾ En option, disponible courant 2017

⁽²⁾ Carte SIM non fournie

Total Connect Box Caractéristiques

FONCTION	
PÉRIPHÉRIQUES	Jusqu'à 32 périphériques radio (détecteurs, claviers, télécommandes, sirènes) Autonomie moyenne de 4 ans.
VIDÉO ⁽¹⁾	Transfert des images capturées par les détecteurs infrarouge à caméra intégrée CAMIR-F1 (5 détecteurs vidéo maximum recommandés)
RADIO	868-870 Mhz bande étroite. 10 sous canaux. Protocole bi-directionnel. Technologie anti-brouillage
TRANSMISSION	Transmetteur GPRS intégré Interface Ethernet intégrée Module Wi-Fi / Bluetooth optionel ⁽³⁾
PROTOCOLES	IP/GPRS : Secom 3
UTILISATEURS	10 utilisateurs dont 1 maître
INFORMATIONS SYSTÈME	Journal : 1000 événements
ALIMENTATION	230V AC Batterie de secours 4 V / 3,5 Ah – autonomie 60h / 48h
DOMOTIQUE	Compatible Smart plug (jusqu'à 8)
DIMENSIONS	246 x 191 x 54 mm (l x h x p)

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	
HMI8EU-STD8G	Centrale avec transmission GPRS et Ethernet (NF&A2P 2 boucliers)
DBCH-WB ⁽³⁾	Module Wi-Fi/Bluetooth optionel pour Total Connect Box

OUTILS DE PROGRAMMATION:

DOMOPC-LT:

- Kit pour programmation locale
- Configuration et diagnostic
- Journal des événements
- Incluant logiciel sur clé USB, adaptateur USB/série et câble CAB800PC
- Visualisation des images prises par le(s) détecteur(s) à caméra intégrée

CAB800PC:

- Câble de liaison série pour programmation locale (câble seul)

OUTILS DE MAINTENANCE:

Total Connect Pro Manager:

- Interface web
- Gestion de parc de centrales Total Connect Box installées
- Diagnostics à distance automatisé
- Paramétrage à distance
- Evolutif (gestion d'alertes, mise à jour de firmware, RRI...)
- Abonnement annuel

Pour plus d'informations

www.honeywell.com/security/fr

Fax: +33 (0) 1 40 96 20 60

Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Security and Fire

7 Rue Georges Besse
Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
92160 Antony
France
Tel: +33 (0) 1 40 96 20 50
www.honeywell.com

Honeywell se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux spécifications du produit.

⁽¹⁾ Pour les installations domotiques Smart plug

⁽²⁾ Modèle sans fonction SOS disponible (TCC8M)

⁽³⁾ Disponibilité courant 2017

HSFI-HMI-05-FR(0217)DS-Z
Février 2017
© 2017 Honeywell International Inc.

CLAVIERS:



GKP-S8M

- Claviers & lecteur de badge
- Fonction SOS
- Jusqu'à 10 utilisateurs
- Mises en service totale, partielle et annexe
- Contrôle domotique ⁽¹⁾
- Sirène intégrée: 92dBA à 3m
- Eclairage des touches
- 112,5 x 175,5 x 25 mm



TAG-G / TAG-I / TAG4

- Badges de proximité

TÉLÉCOMMANDES:

- Fonction SOS ⁽²⁾
- Mises en service totale, partielle et annexe
- Contrôle domotique ⁽¹⁾
- Bi-directionnelle
- Cryptage à code cyclique
- Combinaisons de touches programmables



TCE800M

- 31,75 x 57 x 12,7 mm

TCC800M

- État du système sur demande
- Avertissement en cas de mémoire d'alarme
- Clip de ceinture/mural optionnel
- 56 x 48 x 9 mm



TCPA1B / TCPA2B

- Télécommande à 1 ou 2 boutons configurables
- Fourni avec clip de ceinture/mural
- 39 x 14 mm (Ø x h)

AUTRES:



SMPG-EU

- Smart plug pour domotique
- Jusqu'à 8 appareils
- Marche/Arrêt jusqu'à 3600W
- Indication de consommation instantanée avec Honeywell Total Connect 2.OE

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED