

# DO8M, DO800M2, DODT8M

## Contacts de porte/fenêtre magnétiques sans fil

Les détecteurs DO8M, DO800M et DODT8M sont des contacts d'ouverture magnétique sans fil pour la surveillance de portes ou de fenêtres. Ils font partie de la gamme des périphériques sans fil Honeywell compatibles avec les centrales Domonial, Le Sucre™ et Galaxy.

Ils peuvent être utilisés pour des installations sans fil ou hybrides aussi bien dans le secteur résidentiel que commercial.

La qualité de sa transmission radio (plus de 2km en champ libre) conçue pour une protection maximale contre les interférences et son exceptionnelle autonomie de 5 ans en moyenne, sont garanties d'une fiabilité et d'une longévité offrant une parfaite sérénité à l'utilisateur, évitant également à l'installateur de nombreuses visites de maintenance sur site.

Les DO8M et DODT8M sont conformes aux normes EN 50131-2-6 et EN 50131-1 Grade 2, classe environnementale II et certifiée NF&A2P 2 boucliers.

Avec plus de 2,5 millions de périphériques installés depuis plus de 10 ans, la gamme sans fil de Honeywell est l'une des plus présente en Europe.



Pour en savoir plus sur les solutions sans fil de Honeywell, rendez-vous sur notre site Web: [www.honeywell.com/security/fr](http://www.honeywell.com/security/fr)

## CARACTÉRISTIQUES

- Radio de haute performance à bande étroite (Fréquence FM entre 868 & 870MHz) avec système antibrouillage.
- Disponible en version compacte et en deux coloris: blanc (DO8M) et marron (DO800M2).
- Entrée de détection et d'autoprotection externe disponible avec le DODT8M. Peut être configuré pour la détection interne seule, externe seule ou les deux ensemble.
- Pile 3V lithium (CR123) permettant une autonomie pouvant atteindre 5 ans.
- Auto-protection à l'ouverture et à l'arrachement.
- Compatible avec les centrales Domonial, Le Sucre™ et Galaxy.

# DO8M, DO800M2, DODT8M Contacts de porte/fenêtre magnétiques sans fil

FONCTION				
	Caractéristiques	DO8M	DO800M2	DODT8M
<b>Détection</b>	Distance maximum entre le détecteur et son aimant	22mm sur bois 16mm sur métal		15mm sur bois 10mm sur métal
	Autoprotection	A l'ouverture et à l'arrachement (montage mural)		
	Entrée de détection externe	Non		Oui
	Entrée d'autoprotection externe	Non		Oui
<b>Alimentation</b>	Pile	Pile lithium 3V CR123A x 1 (fournie)		
	Autonomie des piles	> 5 ans typique		
	Signalement du défaut pile	Entre 2,5V et 2,7V (transmis à la centrale)		
<b>Radio</b>	Fréquence radio	868 MHz		
	Type de radio	Bande étroite, FM		
	Portée radio en champ libre	2000m		
<b>Mécanique</b>	Couleur	Blanc	Marron	Blanc
	Dimensions (L x H x P)	22mm x 100mm x 23mm		35mm x 120mm x 26mm
	Poids avec les piles	55g		70g
	Température de fonctionnement	de -10° à 55°C		
	Température de stockage	de -20° à +70°C		
<b>Compatibilité</b>	Domonial	Version lxx et supérieures		
	Le Sucre™	Toutes versions		
	Galaxy Dimension	Avec récepteur radio C079-50-2		
	Galaxy Flex	Avec récepteur radio C079-50-2		
<b>Certifications</b>		EN 50131-2-6 et EN 50131-1 Grade 2, classe environnementale II		
		NF&A2P 2 Boucliers		

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	
DO8M	Contact d'ouverture magnétique sans fil (blanc)
DO800M2	Contact d'ouverture magnétique sans fil (marron)
DODT8M	Contact d'ouverture sans fil magnétique avec entrée externe

## Pour plus d'informations

[www.honeywell.com/security/fr](http://www.honeywell.com/security/fr)

Fax: +33 (0) 1 40 96 20 60

Email: [security.france@honeywell.com](mailto:security.france@honeywell.com)

## Honeywell Security & Fire

7 Rue Georges Besse

Immeuble Lavoisier

Parc de Haute Technologie

92160 Antony

France

Tel: +33 (0) 1 40 96 20 50

[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)



**DODT8M**

HSFI-DO-01-FR(O616)DS-Z  
Juin 2016  
© 2016 Honeywell International Inc.

**Honeywell**