

Gamme de télécommandes

PÉRIPHÉRIQUES D'ALARME SANS FIL



La gamme de télécommandes sans fil d'Honeywell vous permet d'offrir à vos clients le contrôle personnalisé de leur système de sécurité, plus de praticité grâce au contrôle des dispositifs d'éclairage et des appareils. En résumé une plus grande tranquillité d'esprit, puisqu'ils savent qu'il leur suffit d'appuyer sur un ou deux boutons pour que les secours arrivent.

De la télécommande à quatre boutons TCE800M d'entrée de gamme au dispositif bidirectionnel TCC800M avancé pouvant vous indiquer l'état du système sur demande, la gamme de télécommandes sans fil permet une protection personnelle facile à utiliser, que vos clients peuvent emmener avec eux n'importe où.

Les télécommandes TCPA 1B et TCPA 2B sont également contrôlées et entièrement étanches pour une aide d'urgence dans toutes les conditions climatiques et elles sont fréquemment

utilisées en cas de besoin d'un bouton d'urgence. Les accessoires disponibles / fournis avec ces modèles présentent plusieurs possibilités de port pour un usage mobile ou une fixation sur les murs ou sous les tables.

Les télécommandes sans fil facilitent l'utilisation des systèmes Honeywell et offrent une plus grande praticité, plus de confort et une plus grande tranquillité d'esprit à vos clients. Notre vaste gamme de télécommandes sans fil offre une certaine polyvalence pour toutes les applications sans fil.

Avec plus de 3 millions de périphériques installés sur plus de quinze ans en Europe, la gamme sans fil Alpha/GY d'Honeywell est la solution la plus fiable pour parfaire les systèmes d'alarme.

Fonctionnalités

- Cryptage avec roue codeuse
- Portée radio jusqu'à 500 m en champ libre
- Bidirectionnelle
- Fréquence 868 MHz européenne
- Compatibilité avec plusieurs gammes de centrales Honeywell : Domonial, Le Sucre, Galaxy Flex et Dimension, Galaxy G2 ⁽¹⁾ et Vista ⁽²⁾
- Batteries au lithium à longue durée de vie
- Voyants LED pour retour d'informations des utilisateurs
- Icônes pour des fonctionnalités simples et faciles à comprendre ⁽¹⁾

(1) Sauf TCPAxB

(2) Sauf TCE800M






Compatibilité	TCPA1B	TCPA2B	TCE800M	TCC8M	TCC800M
Domonial		✓	✓		✓
Le Sucre™		✓	✓		✓
Galaxy Flex ⁽¹⁾	✓ ⁽⁵⁾	✓ ⁽³⁾	✓		✓
Galaxy Dimension ⁽¹⁾	✓ ⁽⁵⁾	✓ ⁽⁴⁾	✓		✓
Galaxy G2	–	–	✓		✓
Vista ⁽²⁾		✓	–		✓

Honeywell se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques des produits

(1) avec RF portal C079-2, (2) avec récepteur 5882EUHS, (3) à partir du firmware V3.13, (4) à partir du firmware V6.84, (5) avec RF portal C079-2 à partir du firmware V3

Gamme de télécommandes

PÉRIPHÉRIQUES D'ALARME SANS FIL

					
Caractéristiques	TCPA1B	TCPA2B	TCE800M	TCC8M	TCC800M
Boutons / voyants LED	1 / 1	2 / 1	4 / 1	4 / 3	
Bouton panique (PA)		✓	✓	-	✓
Compatible avec plusieurs actions d'appel d'urgence	-	✓	-	-	
Mise en/hors service	-	Programmable	✓	✓	
Domotique	-	Programmable	✓	✓	
État d'armement		-	-	✓	
Appareil surveillé	✓		-	-	
Type de batterie	3V CR2032 x 1		3V CR2032 x 1	3V CR2032 x 1	
Dimensions (mm)	40 x 14,5		57 x 31,75 x 12,7	56 x 48 x 9	
Poids	14g		17g	19g	
Indice de protection	IP67		IP32	IP32	
Couleur	Gris et blanc		Noir	Noir	
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C				
Température de stockage	-20 °C à +70 °C				
Humidité	De 5 à 95 %				
Réglémentations	EN50131 niveau 2, catégorie II, NF&A2P	EN50131 niveau 2, catégorie II, NF&A2P, PD6662:2010/BS8243:2010	EN50131 niveau 2, catégorie II, NF&A2P	EN50131 niveau 2, catégorie II, NF&A2P, PD6662:2010/BS8243:2010	EN50131 niveau 2, catégorie II, NF&A2P
Accessoires (fournis)	Attache pour ceinture / support mural, pendentif, porte-clés, bracelet		-	Autocollant pour anneau bleu et argent, porte-clés	

REFERENCES DE COMMANDE

TCPA1B	Télécommande à un bouton / un voyant DEL
TCPA2B	Télécommande à deux boutons / un voyant DEL
TCE800M	Télécommande à quatre boutons / un voyant DEL
TCC8M	Télécommande à quatre boutons / trois voyants DEL (pas de fonction d'appel d'urgence)
TCC800M	Télécommande à quatre boutons / trois voyants DEL



Pour plus d'informations:

www.honeywell.com/security/fr

Fax: +33 (0) 1 40 96 20 60

Email: security.france@honeywell.com

Honeywell Security Group

Immeuble Lavoisier
Parc de Haute Technologie
3-7 rue Georges Besse
92160 Antony
France
Tel: 01 40 96 20 50
Fax: 01 40 96 20 60
www.honeywell.com

HSG-KEYFOBS-03-FR(0615)DS-E
Juin 2015
© 2015 Honeywell International Inc.

Honeywell