IS-4500

www.security.honeywell.com/ru

IP-видеодомофон с 7-дюймовым цветным сенсорным экраном

Honeywell IS-4500 – это современная видеодомофонная IP-система, обеспечивающая гибкие функциональные возможности для управления доступом посетителей. IS-4500 используется для установки в квартирах, жилых домах и офисах. Помимо функций, связанных с контролем доступа, видеодомофон обеспечивает внутреннюю связь в здании, обмен сообщениями, управление лифтом, а также выполняет функции контрольной панели охранной сигнализации.

Видеодомофон IS-4500 имеет серебристо-белый корпус с 7-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающим технологию множественного касания (multi-touch). Экран формирует высококачественное изображение, оснащен стеклянной панелью, устойчивой к царапинам, и предоставляет удобный графический интерфейс. Боковые поверхности и задняя крышка корпуса выполнены из алюминия, а боковые стороны не имеют швов и видимых крепежных элементов.

Современный дизайн корпуса позволяет гармонично вписать устройство в интерьер практически любого помещения. Помимо элегантного внешнего вида видеодомофон имеет многочисленные сервисные функции, позволяющие повысить уровень безопасности в квартире, доме или офисе. IS-4500 может интегрироваться с системой "умный дом" компании Honeywell, обеспечивая уникальное высокотехнологичное решение для современных жилых комплексов.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Коммуникационные возможности

- Связь между жильцом квартиры и посетителем
- Связь между жильцом квартиры и консьержем
- Связь между квартирами в многоквартирных домах
- Внутренняя голосовая связь между дополнительными домофонами (до 8 IP-домофонов)
- Подключение до двух аналоговых вызывных панелей, оснащенных встроенными телевизионными камерами
- Подключение вызывных панелей по сети TCP/IP
- Переадресация вызовов и многоуровневое управление
- Отображение изображений посетителей в полноэкранном режиме
- Сохранение возможности приема вызовов от посетителей и соседей даже при выходе из строя сервера ISNET (от вызывных панелей HLP-3050 и HLP-1000 на центральный блок IS-4500 и между IS-4500)

Функции контроля доступа посетителей

- Тройная авторизация посетителей (жилой комплекс / здание / квартира)

Функции охранной сигнализации

- Различные режимы постановки на охрану, шесть программируемых охранных зон, две зоны круглосуточного контроля (пожар / утечка газа), две зоны экстренной тревоги (тихая тревога / обычная тревога)
- Авторизация пользователя с помощью пароля
- Настраиваемые задержки входа и выхода для постановки и снятия с охраны
- Возможность исключения зон при постановке на охрану
- Отображение сигналов тревоги на экране и подача звукового сигнала
- Две зоны экстренной тревоги («тихая» тревога для информирования охранника о нападении и передачи сообщения на пульт централизованного наблюдения и тревога с включением звуковых и световых оповещателей)
- Передача SMS-сообщений о тревоге на 10 предварительно запрограммированных номеров мобильных телефонов (через сервер ISNET-P2-C)

Запись сообщений и изображений

- Возможность сохранения до 30 цветных изображений посетителей локально и на сервере
- Возможность записи до трех голосовых сообщений об отсутствии жильцов (каждое по 60 секунд)
- Сохранение изображений посетителей с вызывных панелей, оснащенных телекамерами, уведомления о приеме новых голосовых сообщений на главном экране IS-4500
- Отображение информации о состоянии системы на главном экране

Функции телевизионного наблюдения

- Визуальный контроль состояния объекта с помощью IP-камер совместимых моделей (например, отображение видеоизображения лифтового холла, зоны почтового ящика, детской площадки, автостоянки и т.п.)

Информационные службы

- Отображение времени, даты и погоды (при наличии доступа в Интернет для сервера системы)
- 50 сообщений жилого комплекса
- 50 сообщений о начисленных платежах за коммунальные услуги
- 50 персональных сообщений

Управление лифтом

- Поддержка стандартного IP-протокола для лифтовых контроллеров различных фирм-производителей
- Функции вызова лифта, состояния лифта и авторизации посетителей для сокращения времени ожидания

Совместимое оборудование и программное обеспечение

- Поддержка до двух вызывных панелей с камерами (HC-6000 или HDC-1100) на один видеодомофон IS-4500
- Поддержка вызывных панелей, подключаемых по TCP/IP (HLP-3050 или HLP-1000)
- Поддержка пульта консьержа (HI-750W)
- Сервер управления системой ISNET-P2-C

Сервисные функции

- Блокировка экрана для возможности его очистки (автоматическая разблокировка при поступлении входящего вызова)
- Возможность быстрого включения одного из трех режимов охраны (дом / вне дома / ночной режим) с главного экрана
- Возможность быстрого вызова консьержа или оператора станции мониторинга с главного экрана
- 4 номера быстрого набора для вызова соседей

Дополнительные настройки

- Персональный звуковой сигнал и фоновое изображение (загружаются в IS-4500 с помощью карты MicroSD)
- Регулировка яркости и громкости

Возможности выбора языка

- Интерфейс: английский или русский
- Голосовые подсказки: английский

IS-4500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	**IS-4500**
Монтаж	На поверхности стены
Центральный процессор	600 МГц Cortex-A8 ARM
Операционная система	Linux 2.6
Память	ОЗУ – 256 Мбайт DDR3, ППЗУ FLASH – 2 Гбайт для ОС
Протокол	SIP / TCP/IP
Интерфейсы	Ethernet 100 Мбит/с, RS-485
Аудио/видео	Цифровое видео/аудио (поддержка кодеков H.264 / G.711)
Дисплей	TFT ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов (разрешение 1024x600, 16,7 млн. цветов)
Сенсорный экран	Емкостная сенсорная панель (разрешение 1024x600)
Твердость стекла сенсорной панели	7H
Встроенная камера	2 Мп, КМОП
Размеры	196,5 x 148 x 16,5 мм
Масса	500 г
Электропитание	12 В пост. тока, 3 А
Потребляемая мощность	4 Вт в режиме ожидания, макс. 24 Вт
Диапазон рабочих температур	–10...+40°C
Влажность	0...80%
Программное обеспечение для сервера	ISNET-P1-C / ISNET-P2-C и ISS-AMS

Примечание. Компания Honeywell оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и/или технические характеристики своей продукции без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Описание
IS-4500	IP-видеодомофон с цветным сенсорным экраном 7’’, серебристо-белый корпус, поддержка английского и русского языков.

Для получения дополнительной информации посетите сайт компании:
www.honeywell.com/security/ru

Россия, Москва, Киевская ул., д. 7
Тел: +7 (495) 797-93-71
Факс: +7 (495) 796-98-93
Россия, Санкт-Петербург,
Шпалерная ул., д. 36
Тел: +7 (921) 915-12-25
www.honeywell.com

HVS-IS4500-01-RU(0414)DS-Z
Апрель 2014
© 2014 Honeywell International Inc.