

CCM2-GLOBAL

CLSS (Connected Life Safety Services) 4G LTE Dual SIM mobilkommunikationsmodul til CLSS Gateway

CLSS 4G LTE Dual SIM mobilkommunikationsmodul i en CLSS Gateway-kommunikator overfører alarm-, overvågnings-, fejl- og systemtestmeddelelser fra et beskyttet område til CLSS Cloud.

Honeywell CLSS 4G LTE Dual SIM cellulært plug-and-play-modul leveres med fabriksmonterede SIM-kort. Når den er installeret i CLSS Gateway (P/N HON-CGW-MBB), gør den det muligt for mobilkommunikation at videresende højdatasignaler fra brandalarmcentraler til mobile enheder via CLSS Cloud.

Bemærk: Kun til faste applikationer. Ikke til bærbare applikationer.

UNDERSTØTTELSE AF DOBBELT SIM-KORT

Dual SIM mobilkommunikationsmodul til CLSS Gateway er udstyret med dobbelte SIM-kort og understøtter redundans, hvor hvert SIM-kort understøtter flere operatører pr. land. Når kommunikationen tændes første gang, opretter den forbindelse via det primære mobilnetværk. Hvis det primære mobilnetværk ikke er tilgængeligt, opretter enheden forbindelse via det sekundære mobilnetværk.

LISTE OVER AGENTURER OG GODKENDELSE

Nedenstående lister og godkendelser gælder for CCM2-GLOBAL kommunikatoren. I nogle tilfælde er visse moduler måske ikke opført af visse godkendelsesorganer, eller opførelsen kan være i gang. Kontakt Honeywell for de seneste lister.

GODKENDELSE

- **CCM2-GLOBAL**
 - CE
 - FCC-id: R17LE910CXWWX
 - IC-id: 5131A-LE910CXWWX
 - PTCRB/GCF (Nordamerika)
- **CCM2-GLOBAL (via the HON-CGW-MBB)**
 - ETL-registreret til UL864, ULC527
 - Standard: 5017288

BESTILLINGSOPLYSNINGER

- **CCM2-GLOBAL - LTE Dual SIM** mobilkommunikationsmodul, inkluderer antenne
- **Antenne og ekstern hardware:**
 - CCM2-ANTKIT-EXT2:** Valgfrit sæt til diversitet/sekundær antenne
 - CCM2-ANTKIT-OUT25:** Valgfrit udendørs antennesæt med 25' kabel
 - CCM2-ANTKIT-OUT50:** Valgfrit udendørs antennesæt med 50' kabel

KUNDELEVERET Udstyr

Mobilenhed til konfiguration af LTE-kommunikator (enten iOS eller Android)

EGENSKABER OG FORDELE

- Enestående redundans – Dual-SIM-enhed. Hvis det ene netværk bliver utilgængeligt, opretter kommunikatoren forbindelse til det andet netværk
- Nem forbindelse mellem gatewayen og CLSS-mobilapplikationen
- Bluetooth®-mobilparring til konfiguration og styring af gateway og mobilmodul
- Giver trådløs forbindelse via mobilkommunikationssti fra CLSS Gateway til CLSS Cloud.
- CLSS Gateway forbindes direkte til Honeywell brandalarmcentraler eller et netværk af FACP'er



Dual SIM mobilkommunikationsmodul



CLSS-gateway med Dual SIM mobilkommunikationsmodul

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

	Britisk måleenhed	Metrisk enhed
Elektrisk		
Strøm	Drevet af CLSS Gateway	
Antenner	Tre muligheder: • Primær • Valgfri sekundær/diversitet • Valgfri udendørs brug	
Miljø		
Driftstemperatur	32 °F til 120 °F	0° C til 49° C
Relativ luftfugtighed:	93 % Ikke-kondenserende	
Fysisk		
Dimensioner	2,9" L x 2,8" B x 0,7" H	73 mm L x 72 mm B x 17 mm H
Vægt	1,6 oz	45,36 g
RoHS	Ja	
Understøttede radioadgangsteknologier		
	• LTE CAT 1 • LTE-bånd - 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26	
Netværksudbydere		
	• Dual-SIM-enhed, hvor hvert SIM-kort understøtter flere operatører pr. land	

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Android™ er et varemærke tilhørende Google, Inc.

Honeywell® er et registreret varemærke tilhørende Honeywell International, Inc.

iOS® er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems Inc. licenseret af Apple Inc.

Dette dokument er ikke beregnet til at blive brugt til installationsformål. Vi forsøger at holde vores produkt-oplysninger opdaterede og nøjagtige. Vi kan ikke dække alle specifikke applikationer eller forudse alle krav. Alle specifikationer kan ændres uden varsel.