

CCM2-GLOBAL

Módulo móvil 4G LTE SIM dual de Connected Life Safety Services (CLSS) para la pasarela CLSS

El módulo móvil CLSS 4G LTE SIM dual en un comunicador para la pasarela CLSS que transmite mensajes de alarma, supervisión, avería y prueba del sistema desde una instalación protegida a la nube CLSS.

El módulo móvil plug-and-play CLSS 4G LTE SIM dual de Honeywell viene con tarjetas SIM montadas de fábrica. Cuando se instala en la pasarela CLSS (P/N HON-CGW-MBB), permite que las comunicaciones móviles transmitan señales de datos de alta capacidad desde las centrales de alarma contra incendios a los dispositivos móviles a través del CLSS Cloud.

Nota: Solo para aplicaciones fijas. No apto para aplicaciones portátiles.

COMPATIBILIDAD CON SIM DUAL

Equipado con tarjetas SIM dual, el módulo móvil SIM dual para la pasarela CLSS admite redundancia con cada SIM que admite múltiples operadores por país. Cuando se enciende por primera vez, el comunicador se conecta a través de la red móvil principal. Si la red móvil principal no está disponible, el dispositivo se conecta a través de la red móvil secundaria.

LISTADOS Y APROBACIONES DE AGENCIAS

Los listados y aprobaciones que se indican a continuación se aplican al CCM2-GLOBAL Comunicador. En algunos casos, es posible que algunos módulos no aparezcan en los listados de algunos organismos de aprobación o que el listado esté en proceso. Póngase en contacto con Honeywell para obtener los listados más recientes.

APROBACIONES

- **CCM2-GLOBAL**
 - CE
 - ID de la FCC: RI7LE910CXWWX
 - ID de IC: 5131A-LE910CXWWX
 - PTCRB/GCF (América del Norte)
- **CCM2-GLOBAL (a través de HON-CGW-MBB)**
 - Estándar UL864, ULC527 listado ETL: 5017288

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

- **CCM2-GLOBAL** - Módulo de comunicación móvil LTE SIM dual, incluye antena
- **Antena y hardware externo:**
 - CCM2-ANTKIT-EXT2:** Kit opcional de antena secundaria/diversificada
 - CCM2-ANTKIT-OUT25:** Kit de antena exterior opcional con cable de 25'
 - CCM2-ANTKIT-OUT50:** Kit de antena exterior opcional con cable de 50'

EQUIPO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE

Configuración de dispositivo móvil para LTE Communicator (iOS o Android)

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Redundancia excepcional: dispositivo Dual-SIM. Si una red deja de estar disponible, el comunicador se conecta a la otra red
- Fácil conexión entre la pasarela y la aplicación móvil de CLSS
- Emparejamiento móvil Bluetooth® para la configuración y capacidad de control de la pasarela y del módulo móvil
- Proporciona conexión inalámbrica a través de la ruta de comunicación móvil desde la pasarela CLSS a la nube de CLSS.
- La pasarela CLSS se conecta directamente a las centrales de alarma contra incendios de Honeywell o a una red de centrales de alarma contra incendios



Módulo móvil SIM dual



Pasarela CLSS con módulo móvil SIM dual

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Unidad Imperial	Unidad métrica
Eléctrico		
Alimentación	Alimentado por la pasarela CLSS	
Antenas	Tres opciones: • Principal • Opcional Secundario/Diversificada • Opcional al aire libre	
Entorno		
Temperatura de funcionamiento	De 32 °F a 120 °F	De 0 °C a 49 °C
Humedad relativa:	93% Sin condensación	
Físico		
Dimensiones	2,9" la x 2,8" an x 0,7" al	73 mm de largo x 72 mm de ancho x 17 mm de alto
Peso	1.6 onzas	45,36 g
RoHS	Sí	
Tecnologías de acceso de radio compatibles		
	• LTE CAT 1 • Bandas LTE - 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26	
Proveedores de red		
	• Dispositivo Dual-SIM, cada SIM soporta múltiples operadores por país	

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Android™ es una marca comercial de Google, Inc.

Honeywell® es una marca comercial registrada de Honeywell International, Inc.

iOS® es una marca registrada de Cisco Systems Inc. con licencia de Apple Inc.

Este documento no está previsto para su uso durante la instalación. Intentamos mantener nuestra información de productos actualizada y precisa. No podemos cubrir todas las aplicaciones específicas ni prever todos los requisitos. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.