

CCM2-GLOBAL

Modul celular Dual SIM 4G LTE Connected Life Safety Services (CLSS) pentru gateway CLSS

Modulul celular CLSS 4G LTE Dual SIM dintr-un CLSS Gateway Communicator transmite mesaje de alarmă, supraveghere, probleme și testare a sistemului dintr-un sediu protejat în CLSS Cloud.

Modulul plug-and-play celular Honeywell CLSS 4G LTE Dual SIM este livrat cu SIM-uri montate din fabrică. Atunci când este instalat în gateway-ul CLSS (P/N HON-CGW-MBB), acesta permite comunicațiilor celulare să transmită semnale de date puternice de la panourile de control ale alarmei de incendiu la dispozitivele mobile prin CLSS Cloud.

Notă: numai pentru aplicații fixe. Nu este pentru aplicații portabile.

SUPORT DUAL SIM

Echipat cu două cartele SIM, modulul celular Dual SIM pentru CLSS Gateway acceptă redundanță, fiecare SIM acceptând mai mulți operatori pentru fiecare țară. Când este pornit pentru prima dată, comunicatorul se conectează prin rețeaua celulară primară. Dacă rețeaua celulară principală nu este disponibilă, dispozitivul se conectează prin rețeaua celulară secundară.

LISTĂRI ȘI APROBĂRI ALE AGENȚIILOR

Listările și aprobările de mai jos sunt valabile pentru comunicatorul CCM2-GLOBAL. În unele cazuri, este posibil ca anumite module să nu fie listate de anumite agenții de aprobare sau listarea să fie în curs. Contactați Honeywell pentru cele mai recente listări.

APROBĂRI

- CCM2-GLOBAL
-CE
-ID-ul FCC: R17LE910CXWWX
-ID IC: 5131A-LE910CXWWX
-PTCRB/GCF (America de Nord)
- CCM2-GLOBAL (prin intermediul HON-CGW-MBB)
-ETL listat pentru standardul UL864, ULC527: 5017288

INFORMAȚII PRIVIND EFECTUAREA COMENZILOR

- Modul de comunicare celulară CCM2-GLOBAL - LTE Dual SIM, include antenă
- Antenă și hardware extern:
 - CCM2-ANTKIT-EXT2: kit de antenă secundară/de diversitate opțională
 - CCM2-ANTKIT-OUT25: kit de antenă opțională pentru exterior cu cablu de 25'
 - CCM2-ANTKIT-OUT50: kit opțional de antenă exterioră cu cablu de 50'

ECHIPAMENT FURNIZAT DE CLIENT

Dispozitiv mobil pentru configurarea comunicatorului LTE (iOS sau Android)

CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

- Redundanță excepțională - dispozitiv Dual-SIM. Dacă o rețea devine indisponibilă, comunicatorul se conectează la cealaltă rețea
- Conexiune ușoară între gateway și aplicația mobilă CLSS
- Asociere mobilă Bluetooth® pentru configurarea și capacitatea de control a gateway-ului și a modulului celular
- Oferă conexiune wireless prin calea de comunicare celulară de la CLSS Gateway la CLSS Cloud.
- CLSS Gateway se conectează direct la panourile de control al alarmelor de incendiu (FACP) Honeywell sau la o rețea de astfel de panouri



Modul celular Dual SIM



Gateway CLSS cu modul celular Dual SIM

SPECIFICAȚII TEHNICE

	Unitate imperială	Unitate metrică
Electric		
Putere	Alimentare de la CLSS Gateway	
Antene	Trei opțiuni: • Principală • Antenă secundară/de diversitate opțională • Opțională pentru exterior	
Mediu		
Temperatură de funcționare	32 °F – 120 °F	0 °C – 49 °C
Umiditate relativă:	93 % fără condens	
Fizic		
Dimensiuni	2,9" L x 2,8" l x 0,7" Î	73 mm L x 72 mm l x 17 mm Î
Greutate	1,6 uncii	45,36 g
RoHS	Da	
Tehnologii de acces radio acceptate		
	• LTE CAT 1 • Benzi LTE - 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26	
Furnizori de rețea		
	• Dispozitiv cu două cartele SIM, fiecare SIM acceptând mai mulți operatori dintr-o țară	

Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.

Android™ este o marcă comercială a Google, Inc.

Honeywell® este o marcă comercială înregistrată a Honeywell International, Inc.

iOS® este o marcă comercială înregistrată a Cisco Systems Inc., sub licență Apple Inc.

Acest document nu este destinat utilizării în scopuri de instalare. Încercăm să păstrăm informațiile despre produsele noastre actualizate și exacte. Nu putem acoperi toate aplicațiile specifice sau anticipa toate cerințele. Toate specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.