

OmniProx™

Proximitykaartlezer

De OmniProx™ kaartlezers van Honeywell Access Systems vertegenwoordigen een complete productlijn van 125 kHz HID-compatibele proximitylezers die zeer goede en consistente prestaties leveren in een kleine behuizing. Deze producten hebben een attractief ontwerp in aantrekkelijke kleuren, zodat ze in elke omgeving passen. Alle OmniProx™ lezers (behalve de OP90) worden geleverd met drie behuizingen: zwart, donkergrijs en ivoor. Ze zijn gemaakt van polycarbonaat en zijn geschikt voor zowel binnen- als buitenmontage.

In het assortiment OmniProx™ lezers worden unieke functionaliteiten gecombineerd met geavanceerde engineering en topdesign voor zeer verschillende toepassingen op het gebied van elektronische toegangscontrole. OmniProx™ lezers bieden fantastische betrouwbaarheid en een stabiel leesbereik. Met de bijgeleverde montagemal is een snelle en foutloze montage zeer eenvoudig.

De OmniProx™ kaartlezers zijn beveiligd tegen sabotage door middel van optische sabotagescherming en beveiligingsschroeven waardoor de lezer niet door onbevoegden gedemonteerd kan worden.



EIGENSCHAPPEN

- Uitgebreide keuze in modellen, geschikt voor elke omgeving
- Uitvoering voor montage op deurstijl of standaard inbouwdoos
- ADA-compliant, ingebouwde zoemer
- Externe aansturing van de optische LED-indicatie en sabotage
- Optische sabotageschakelaar met externe uitgang
- Verborgen bevestigingsschroeven tegen vandalisme
- Behuizing is bestand tegen extreme weersomstandigheden
- Ondersteunt Wiegand-protocol
- Compatibel met standaard HID™ en EM Prox
- Elke lezer wordt geleverd met speciaal installatiegreedschap voor een vandalisme bestendige montage
- Zelfklevende montagemal voor een snellere en foutloze installatie
- Drie behuizingsontwerpen bij de lezermodellen: OP10, OP30, OP40 en OP45: Zwart, antraciet en ivoor
- Garantie: Beperkt levenslang
- Compatibel met formaten 26-bit, 34-bit en Corporate 1000

OmniProx™ Proximitykaartlezer

SPECIFICATIES

					
	OP10 MINI-MULLION	OP30 MULLION	OP40 US GANG BOX	OP45 EURO GANG BOX	OP90 VANDAL RESISTANT
Omschrijving	Kleinste proximity lezer voor montage op deurstijlen	Proximity lezer voor montage op deurstijlen	Proximity lezer geschikt voor montage op inbouwdozen (VS)	Proximity lezer geschikt voor montage op inbouwdozen	Vandalismebestendig in metalen behuizing
Afmetingen	80 x 40 x 12,8 mm (3,15"x 1,57"x 0,50")	145 x 43 x 20 mm (5,71" x 1,69" x 0,79")	110 x 75 x 15 mm (4,33" x 2,95" x 0,59")	88,9 x 88,9 x 15 mm (3,5" x 3,5" x 0,595")	114 x 80 x 15 mm (4,5" x 3,15" x 0,59")
Max. leesbereik ¹	6,4 cm (2,5")	8,3 cm (3,25")			5,1 cm (2")
Omgeving	Binnen/buiten bestand tegen extreme weersomstandigheden				
Stroomverbruik bij 5 V	Stand-by: 35 mA Lezen: 50 mA	Stand-by: 35 mA Lezen: 100 mA			Stand-by: 50 mA Lezen: 100 mA
Spanningbereik bij gebruik	5 - 16 VDC (werkt tot minimaal 4,25 VDC)				
Voeding	Lineaire voeding aanbevolen				
Interface naar controller	Maximale kabelafstand tot controller: 150 m (Wiegand)				
Indicatoren	Ingebouwde zoemer, enkelvoudige drie kleuren LED (groen - geel - rood)				
Anti-sabotage uitgang	Open collector, actieve uitgang laag, maximaal 16 mA				
Vochtigheid	0 tot 90%				
Bedrijfstemperatuur	-31° C tot 63° C				
Kleur	Zwart, donkergrijs en ivoor (alle drie meegeleverd)				Zilver
Keuringen	Verenigde Staten en Canada: FCC Part15B, Industry Canada RSS-210, UL294; Europa: CE				

1. Daadwerkelijke leesafstand varieert afhankelijk van omgeving en nabijheid van metaal.

BESTELINFORMATIE

OP10H0NE	OmniProx™ HID-compatibele, kleinste lezer voor montage op deurstijl
OP30H0NE	OmniProx™ HID-compatibele lezer voor deurstijl
OP40H0NE	OmniProx™ HID-compatibele lezer geschikt voor montage op inbouwdoos (VS)
OP45H0NE	OmniProx™ HID-compatibele lezer geschikt voor montage op inbouwdoos
OP90H0NE	OmniProx™ HID-compatibele lezer, metalen behuizing

Voor meer informatie over Honeywell

www.honeywell.com/security/nl

Honeywell Security and Fire

Amperestraat 41
1446 TR Purmerend
Nederland
Tel: +31 (0) 299 410 200
Fax: +31 (0) 299 410 201
www.honeywell.com

OmniProx™ is een handelsmerk van
Honeywell International, Inc.

HAS-OMNIPROX-03-REV-R-NL(0916)DS-E
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell