IntelliSense FG1625TAS

Détecteur de bris de vitre à portée réglable



- Anti-sabotage
- Dispositif de traitement du signal FlexCore™
- Installation et configuration simples
- Sensibilité réglable
- Montage du détecteur en tout lieu
- Détecte tous les types de verre

Caractéristiques :

Caractéristiques	
Dimensions	98 mm x 62 mm x 21,8 mm (h x l x p)
Poids	90 g
Portée	7,6 m, couverture 360°, aucune portée minimum
Relais d'alarme	Relais C, 125 mA max., 25 V c.c. max.
Contact d'autoprotection	Combinaison d'autoprotection couvercle et mur, 25 mA max., 24 V c.c. max.
Durée de l'alarme	5 secondes (non affectée par le verrouillage des voyants d'alarme)
Immunité aux décharges électrostatiques	10 kV ; décharges de polarité quelconque vers les surfaces exposées
Alimentation	6 ~ 18 V c.c., 12 mA typique à 12 V c.c., 22 mA max. (voyant verrouillé), ondulation c.a. : 4 Volts crête à crête en tension nominale 12 V c.c.
Immunité aux interférences RF	30 V/m, 10 MHz – 1 000 MHz
Température d'exploitation	-10 °C ~ 50 °C
Certifications	FCC et IC, CE, C-Tick, certification UL, certification ULC, FNH, FP, INCERT, NCP, SBSC & VSÖ

Épaisseur selon type de verre

La taille minimum pour tous les types de verre est de 28 cm x 28 cm (carré). Le verre doit être encastré dans le mur ou monté dans un montant de 0,9 m de large.

Type	Épaisseur min.	Épaisseur max.
Plat [3a]	2,4 mm	10 mm
Trempé	3 mm	10 mm
Stratifié[1]	3 mm	14 mm
Armé	6 mm	6 mm
Feuilleté [2,3b]	3 mm	6,4 mm
6,4 mm Étanche	3 mm	6 mm
6 mm Isolé [1,3b]	(Hors tout max. 7/16")	

Accessoires :

FG701 : Simulateur de bris de vitre

Bris de vitre FlexGuard® Simulateur/Testeur

Le son du verre qui se brise est simulé par voie numérique par le FG701 ; sa compatibilité permet de tester tous les détecteurs de bris de glace IntelliSense.



Il est fortement recommandé de tester les détecteurs de bris de glace au moment de l'installation.

1 Protégé uniquement si les deux plaques de l'unité sont brisées.

2 Possibilité d'utiliser du verre feuilleté avec films de sécurité, y compris pour protection solaire, jusqu'à 12 mm d'épaisseur. GLASS- GUARD® GGLL 1200, de Film Technologies International, a été évalué avec ce produit par Underwriters Laboratories Inc. à la demande de IntelliSense.

3 Conforme aux normes de Underwriters Laboratories of Canada, en matière d'unités de détection des intrusions.(CAN/ULC-S306-M89) :

a Possibilité d'utiliser du verre plat de 3 mm à 10 mm.

b L'ULC accepte une portée maximum de protection du verre étanche et isolé et du verre feuilleté de 3,8 m.

Honeywell Security and Custom Electronics
Parc Gutenberg
8, voie La Cardon
91120 Palaiseau
France
Tél +33 (0) 1 64 53 80 40
Fax +33 (0) 1 64 53 80 44
www.honeywell.com/security/fr

HSCE-FG1625TAS-01-FR(1006)DS-C
Octobre 2006
© 2006 Honeywell International Inc.

Honeywell