Gent

Minimum Software Requirements

Issue 12 (June 2026)

Note: HP under LPC = High powered (second generation) loop card

non-controlled document

Product required	BS versions					EN version						
	LCC	I/O	LPC	MRC(repeat)	MCC	LCC	I/O	LPC	MRC(repeat)	MCB	MCC	
V3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
V3+	3.30	3.30	3.30	3.30	3.90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
34000 devices	3.40	3.40	3.40	3.40	3.90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.11	4.21	
S3 devices	3.70	3.72	3.81	3.70	3.90	4.10	4.05	4.11	4.10	4.11	4.21	
S3 back compatible	3.40	3.40	3.46	N/A	3.90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.11	4.21	
S3 MKII	N/A	3.74	3.90	N/A	3.90	N/A	4.08	4.30	N/A	4.30	4.30	
S4 new algorithm / stats	N/A	3.75	3.90	3.73	3.90	N/A	4.08	4.30	4.11	4.30	4.30	
S4 (state 2&4 optical)	N/A	3.75	3.93	3.73	3.94	N/A	4.11	4.35	4.11	4.37	4.37	
S4 (state 6 CO)	N/A	3.75	3.97	3.73	3.97	N/A	4.11	4.41	4.14	4.43	4.43	
S4 M	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.18	4.54	4.11	4.61	4.61	
S4 T V1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.18	4.58	4.11	4.64	4.64	
S4 T V1.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.20	4.58	4.13	4.64	4.64	
Compact	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.12	4.11	4.11	N/A	
Compact VA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.20	4.14	4.22	N/A	Obsolete
Vigilon Voice	N/A	3.72	3.91	N/A	3.92	N/A	4.05	4.32	N/A	4.32	4.32	
new MCP (S4-34800)	3.40	3.40	3.40	3.40	3.90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.11	4.30	
S4-interface MV	N/A	3.75	3.92	3.73	3.90	N/A	4.10	4.33	4.11	4.31	4.31	
S4-interface LV	N/A	3.75	3.93	3.73	3.94	N/A	4.10	4.35	4.11	4.37	4.37	
S4-interface (LV) programme tool	3.70	3.72	3.81	3.70	3.90	4.10	4.05	4.11	4.10	4.11	4.21	Obsolete
S4-keyswitch interface	3.70	3.72	3.30	3.30	3.90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.11	4.30	
New MRC (repeat / mimic)	3.40	3.40	3.90	1.01	3.90	4.00	4.00	4.19	1.01	4.11	4.21	
Mains DAU	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.39	4.11	4.41	N/A	Obsolete
S4-beams	N/A	N/A	3.96	3.73	3.96	N/A	N/A	4.39	1.01	4.41	4.41	
S4-beams back comp	3.40	3.40	3.40	3.40	3.90	4.00	4.00	4.00	4.00	4.11	4.21	
Mains powered interface	N/A	N/A	3.97	3.73	3.97	N/A	N/A	4.41	4.11	4.43	4.43	
Mains powered interface, door holder	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.41	4.11	4.48	4.48	
Mains powered interface with programer	3.70	3.72	3.81	3.70	3.90	4.10	4.05	4.11	4.10	4.11	4.21	
S4-int mains switching	N/A	N/A	3.97	N/A	3.97	N/A	N/A	4.41	N/A	4.43	4.43	
S4-int mains switching with programer	3.70	3.72	3.81	3.70	3.90	4.10	4.05	4.11	4.10	4.11	4.21	
VS-PSU-RPL	N/A	N/A	3.84	N/A	3.90	N/A	N/A	4.19	N/A	N/A	4.22	
Plexus (wireless)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.45	4.11	4.47	4.47	Obsolete
S4 MK2 devices (part 23 complient)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.48	4.11	4.52	4.52	
S4 MK2 devices (**Non** part23 Compliant)	N/A	N/A	3.90		3.90	N/A	N/A	4.30	4.11	4.37	4.37	
S4 MK3 devices (part 23 compliant)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.48	4.11	4.52	4.52	
S4 MK3 devices (**Non** part23 Compliant)	N/A	N/A	3.90		3.90	N/A	N/A	4.30	4.11	4.37	4.37	
Mains powered FAAST interface	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.49	4.11	4.53	4.53	
LDT FULL functonality	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	HP 4.48	4.11	4.52	4.52	