

































Solutions analogiques haute qualité (HQA) de la série Performance

Caméras HD faciles d'utilisation

Les solutions analogiques haute qualité (HQA) de la série Performance de Honeywell proposent des caméras fabriquées par un partenaire que vous connaissez et auquel vous faites confiance, à des prix concurrentiels pour les applications de sécurité de tous les jours. La performance que vous voulez au prix qui vous convient.

CAMÉRAS HQA DE LA SÉRIE PERFORMANCE										
CAT.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	OBJECTIF	RÉSOLUTION	TENSION D'ENTRÉE	FORMAT ANALOGIQUE	ÉCLAIRAGE IR*	CLASSE IP	ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	
SPHÉRIQUE IR		HD29HD1	Caméra sphérique réseau IR d'intérieur, jour/nuit authentique	Objectif fixe de 3,6 mm	720p (1280 x 720)	12 VCC	HD-CVI	IR intelligent, 20 m (65 pi)	S.O.	Alimentation électrique : HPT12DC500; Boîte de jonction : HBS2-BB; Support mural : HQA-WK; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
		HD30HD2	Caméra sphérique IR d'intérieur/d'extérieur, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif fixe de 3,6 mm	1080p (1928 x 1088)	12 VCC	HD-CVI	IR intelligent, 30 m (100 pi)	IP66	Alimentation électrique : HPT12DC500; Boîte de jonction : HQA-BB1; Support mural : HQA-WK2; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
		HD31HD2	Caméra sphérique IR d'intérieur/d'extérieur, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif à focale variable 2,7 à 12 mm	1080p (1928 x 1088)	12 VCC	HD-CVI	IR intelligent, 60 m (200 pi)	IP66	Alimentation électrique : HPT12DC500; Boîte de jonction : HBS2-BB; HEJB; HQA-BB2; Support mural : HQA-WK; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
		HD231HD2	Caméra sphérique IR d'intérieur/d'extérieur, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif à focale variable MFZ 2,7 à 12 mm	1080p (1928 x 1088)	12 VCC/24 VCA	HD-CVI	IR intelligent, 60 m (200 pi)	IP66	Alimentation électrique : HPT12DC500; Boîte de jonction : HQA-BB2; HEJB; HBS2-BB; Support mural : HQA-WK; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
		HD30HD4	Caméra sphérique IR d'intérieur/d'extérieur, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif fixe de 3,6 mm	4 Mpx (2560 x 1440)	12 VCC	HD-CVI	IR intelligent, 50 m (164 pi)	IP66	Support mural : HQA-WK2; Boîte de jonction : HQA-BB3; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
		HE30XD2	Caméra sphérique IR intérieure/extérieure Jour/nuit authentique	Objectif fixe de 3,6 mm	1080p (1920 x 1080)	12 VCC	HD-CVI, HD-TVI, AHD, Définition standard	IR intelligent, 40 m (130 pi)	IP66	Boîte de jonction : HQA-BB3; Support pour poteau : HQA-PM2; Support mural : HQA-WK; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
		HE30XD2G	Caméra sphérique IR intérieure/extérieure Jour/nuit authentique	Objectif fixe de 3,6 mm	1080p (1920 x 1080)	12 VCC	HD-CVI, HD-TVI, AHD, Définition standard	IR intelligent, 40 m (130 pi)	IP66	Boîte de jonction : HQA-BB3G; Support pour poteau : HQA-PM2; Support mural : HQA-WK; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
		HE42XD2	Caméra sphérique IR intérieure/extérieure Jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif à focale variable 2,7 à 13,5 mm	1080p (1920 x 1080)	12 VCC	HD-CVI, HD-TVI, AHD, définition standard	IR intelligent, 50 m (164 pi)	IP66	Support pour poteau : HQA-PM2; Support mural : HQA-WK; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
		HE42XD2G	Caméra sphérique IR intérieure/extérieure Jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif à focale variable 2,7 à 13,5 mm	1080p (1920 x 1080)	12 VCC	HD-CVI, HD-TVI, AHD, définition standard	IR intelligent, 50 m (164 pi)	IP66	Support pour poteau : HQA-PM2; Support mural : HQA-WK; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
DÔME IR RÉSISTANT		HD73HD1	Mini-dôme IR résistant, jour/nuit authentique	Objectif varifocal de 2,7 à 12 mm	720p (1280 x 720)	12 VCC	HD-CVI	IR intelligent, 30 m (100 pi)	IP66, IK10	Alimentation électrique : HPT12DC500; Boîte de jonction : HQA-BB2; Support mural : HQA-WK; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
		HD274HD2	Mini-dôme IR résistant, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif MFZ 2,7 à 13,5 mm	1080p (1928 x 1088)	12 VCC/24 VCA	HD-CVI	IR intelligent, 60 m (200 pi)	IP66, IK10	Alimentation électrique : HPT12DC500; Boîte de jonction : HQA-BB2; Support mural : HQA-WK; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
		HD72HD4	Dôme IR résistant, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif fixe de 2,8 mm	4 Mpx (2560 x 1440)	12 VCC	HD-CVI	IR intelligent, 30 m (100 pi)	IP66, IK10	Support mural : HQA-WK; Boîte de jonction : HQA-BB2; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
		HD274HD4	Dôme IR résistant, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif à focale variable 2,7 à 13,5 mm	4 Mpx (2560 x 1440)	12 VCC/24 VCA	HD-CVI	IR intelligent, 30 m (100 pi)	IP66, IK10	Support mural : HQA-WK; Boîte de jonction : HQA-BB2; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
		HD42XD2	Dôme IR résistant, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue	Objectif à focale variable 2,7 à 13,5 mm	1080p (1920 x 1080)	12 VCC	HD-CVI, HD-TVI, AHD, définition standard	IR intelligent, 30 m (98 pi)	IP66, IK10	Support mural : HQA-WK; Support pour poteau : HQA-PM2; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)




CAMÉRAS HQA DE LA SÉRIE PERFORMANCE

CAT.	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	OBJECTIF	RÉSOLUTION	TENSION D'ENTRÉE	FORMAT ANALOGIQUE	ÉCLAIRAGE IR*	CLASSE IP	ACCESSOIRES RECOMMANDÉS
DÔME IR RÉSISTANT	 H4D42HD8	Dôme IR résistant, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif MFZ de 3,7 à 11 mm	4K (3840 x 2160)	12 VCC/ 24 VCA	HD-CVI	30 m (98 pi)	IP66, IK10	Boîte de jonction : HQA-BB4 ou HQA-BB2/G; Support pour poteau : HQA-PM2; Support mural : HQA-WK; Support suspendu : HQA-PK; Support encastré au plafond : HQA-IC; Montage au plafond : HQA-CB; Protection anti-pluie : HQA-RS
	 HD30XD2	Dôme IR intérieur/extérieur résistant, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif fixe de 3,6 mm	1080p (1928 x 1088)	12 VCC	HD-CVI	30 m (98 pi)	IP66, IK10	Support pour poteau : HQA-PM2; Support mural : HQA-WK; Boîte de jonction : HQA-BB2/G; Support pour angle : HB34S2-CM; Protection anti-pluie : HQA-RS
	 HD41XD2	Dôme IR intérieur/extérieur résistant, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif varifocal de 2,7 à 13,5 mm	1080p (1928 x 1088)	12 VCC	HD-CVI	30 m (98 pi)	IP66, IK10	Boîte de jonction : HQA-BB4 ou HQA-BB2/G; Installation sur poteau : HQA-PM2; Support mural : HQA-WK; Support suspendu : HQA-PK; Support encastré au plafond : HQA-IC; Montage au plafond : HQA-CB; Protection anti-pluie : HQA-RS
OGIVALE IR	 HB74HD1	Caméra ogivale IR intérieure/extérieure Jour/nuit authentique	Objectif fixe de 3,6 mm	720p (1280 x 720)	12 VCC	HD-CVI	IR intelligent, 30 m (100 pi)	IP66	Alimentation électrique : HPT12DC500; Boîte de jonction : HBS2-BB; HEJB (HD74HD1 uniquement); Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
	 HB75HD1	Caméra ogivale intérieure/extérieure IR Jour/nuit authentique	Objectif varifocal de 2,7 à 12 mm	720p (1280 x 720)	12 VCC	HD-CVI	IR intelligent, 30 m (100 pi)	IP66	Alimentation électrique : HPT12DC500; Boîte de jonction : HQA-BB1; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
	 HB74HD2	Caméra ogivale intérieure/extérieure IR Jour/nuit authentique, plage dynamique étendue	Objectif fixe de 3,6 mm	1080p (1928 x 1088)	12 VCC	HD-CVI	IR intelligent, 40 m (131 pi)	IP66	Alimentation électrique : HPT12DC1000; Boîte de jonction : HBS2-BB; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
	 HB76HD2	Caméra ogivale IR intérieure/extérieure Jour/nuit authentique, plage dynamique étendue	Objectif MFZ de 2,7 à 12 mm	1080p (1928 x 1088)	12 VCC	HD-CVI	IR intelligent, 60 m (200 pi)	IP66	Alimentation électrique : HPT12DC500; Boîte de jonction : HBS2-BB; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
	 HB276HD2	Caméra ogivale intérieure/extérieure IR Jour/nuit authentique, plage dynamique étendue	Objectif MFZ de 2,7 à 12 mm	1080p (1928 x 1088)	12 VCC/ 24 VCA	HD-CVI	IR intelligent, 60 m (200 pi)	IP66	Boîte de jonction : HQA-BB1; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
	 HB74HD4	Caméra ogivale intérieure/extérieure IR Jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif fixe de 3,6 mm	4 Mpx (2560 x 1440)	12 VCC	HD-CVI	IR intelligent, 40 m (131 pi)	IP66	Boîte de jonction : HBS2-BB; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
	 HB276HD4	Caméra ogivale intérieure/extérieure IR Jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif à focale variable 2,7 à 13,5 mm	4 Mpx (2560 x 1440)	12 VCC/ 24 VCA	HD-CVI	IR intelligent, 60 m (200 pi)	IP66	Boîte de jonction : HBS2-BB, HEJB; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
	 HB30XD2	Caméra ogivale IR intérieure/extérieure IR Jour/nuit authentique	Objectif fixe de 3,6 mm	1080p (1920 x 1080)	12 VCC	HD-CVI, HD-TVI, AHD, définition standard	IR intelligent, 30 m (98 pi)	IP66	Boîte de jonction : HBS2-BB, HEJB; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
	 HB42XD2	Caméra ogivale IR intérieure/extérieure IR Jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif à focale variable 2,7 à 13,5 mm	1080p (1920 x 1080)	12 VCC	HD-CVI, HD-TVI, AHD, définition standard	IR intelligent, 50 m (164 pi)	IP66	Boîte de jonction : HBS2-BB ou HEJB; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM
	 HB30PHD2	Caméra ogivale IR d'intérieur/d'extérieur, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif de 2,8 mm	1080p (1928 x 1088)	12 VCC	HD-CVI	25 m (82 pi)	IP66	Boîte de jonction : HBS2-BB ou HEJB; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM
	 HBD42HD8	Caméra ogivale IR d'intérieure/ d'extérieur, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif MFZ de 3,7 à 11 mm	4K (3840 x 2160)	12 VCC/ 24 VCA	HD-CVI	50 m (150 pi)	IP66	Boîte de jonction : HBS2-BB; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM
	 HB41XD2	Caméra ogivale IR d'intérieure/d'extérieur, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue authentique	Objectif varifocal de 2,7 à 13,5 mm	1080p (1928 x 1088)	12 VCC	HD-CVI	30 m (98 pi)	IP66	Boîte de jonction : HBS2-BB; Support pour poteau : HQA-PM2; Support pour angle : HB34S2-CM
	VPIZ	 HDP302DQI	Caméra dôme VPIZ IR 1080p 30x (support de fixation mural inclus)	Objectif 4,5 à 135,0 mm, zoom optique 30x	1080p (1920 x 1080)	24 VCA	HD-CVI	150 m (492 pi)	IP66
 HDZP30XD4		Caméra dôme VPIZ IR 4 Mpx 30x (support de fixation mural inclus)	Objectif 4,5 à 135,0 mm, zoom optique 30x	4 Mpx (2592 x 1520)	24 VCA	HD-CVI, HD-TVI, AHD, définition standard	100 m (328 pi)	IP66	Boîte de jonction : HDZJB; Support pour poteau : HDZPMA; Support pour angle : HDZCMA; Montage au plafond : HDZCM1; Adaptateur de montage : HDZBSPPA; Câble : 6508; 5355 (RG59 + 18/2)
FISHEYE	 HFD40HD4	Caméra fisheye, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue	Objectif fixe de 1,18 mm	4 Mpx (2560 x 1440)	12 VCC	HD-CVI	S.O.	IP66, IK10	Boîte de jonction : HQA-BB2/G; Support pour poteau : HQA-PM2; Support mural : HQA-WK; Support pour angle : HB34S2-CM; Support suspendu : HQA-PK;

*Selon le reflet de la scène






Enregistreurs vidéo numériques

Nos enregistreurs vidéo numériques prennent en charge une grande variété de fonctionnalités conviviales, comme l'utilisation de la souris, la télécommande IR, la connectivité à distance et les meilleurs moteurs de recherche de leur catégorie.

DVR HQA DE LA SÉRIE PERFORMANCE				
CAT.		NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	STOCKAGE
4 CANAUX		HRHT4041	DVR 4 Mpx 15 i/s/canal (1080p 25/30 i/s/canal), 1 baie du disque dur, haute définition/définition standard analogique hybride	1 To
		HRHT4042	DVR 4 Mpx 15 i/s/canal (1080p 25/30 i/s/canal), 1 baie du disque dur, haute définition/définition standard analogique hybride	2 To
		HRHQ1041	DVR 1080p 15 i/s/canal (720p 25/30 i/s/canal), 1 baie du disque dur, haute définition/définition standard analogique hybride	1 To
8 CANAUX		HRHT4082	DVR 4 Mpx 15 i/s/canal (1080p 25/30 i/s/canal), 2 baies du disque dur, haute définition/définition standard analogique hybride	2 To
		HRHT4084	DVR 4 Mpx 15 i/s/canal (1080p 25/30 i/s/canal), 2 baies du disque dur, haute définition/définition standard analogique hybride	4 To
		HRHQ1081	DVR 1080p 15 i/s/canal (720p 25/30 i/s/canal), 2 baies du disque dur, haute définition/définition standard analogique hybride	1 To
		HRHQ1082	DVR 1080p 15 i/s/canal (720p 25/30 i/s/canal), 2 baies du disque dur, haute définition/définition standard analogique hybride	2 To
16 CANAUX		HRHT4162	DVR 4 Mpx 15 i/s/canal (1080p 25/30 i/s/canal), 2 baies du disque dur, haute définition/définition standard analogique hybride	2 To
		HRHT4164	DVR 4 Mpx 15 i/s/canal (1080p 25/30 i/s/canal), 2 baies du disque dur, haute définition/définition standard analogique hybride	4 To
		HRHT4166	DVR 4 Mpx 15 i/s/canal (1080p 25/30 i/s/canal), 2 baies du disque dur, haute définition/définition standard analogique hybride	6 To
		HRHT41612	DVR 4 Mpx 15 i/s/canal (1080p 25/30 i/s/canal), 2 baies du disque dur, haute définition/définition standard analogique hybride	12 To
		HRHQ1162	DVR 1080p 15 i/s/canal (720p 25/30 i/s/canal), 2 baies du disque dur, haute définition/définition standard analogique hybride	2 To
		HRHQ1164	DVR 1080p 15 i/s/canal (720p 25/30 i/s/canal), 2 baies du disque dur, haute définition/définition standard analogique hybride	4 To

CAT.		NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	CAMÉRAS COMPATIBLES
SUPPORTS		HQA-WK	Montage mural, blanc cassé	HD29HD1, HD31HD2, HD231HD2, HD73HD1, HD74HD2, HD274HD2, HD72HD4, HD274HD4, HD42XD2, HE30XD2/G, HE42XD2/G
		HQA-WK2/ HQA-WK2G	Montage mural, blanc cassé/gris	HD30HD1, HD30HD2, HD30HD4
		HQA-BB1	Boîte de jonction, blanc cassé	HD30HD1, HD30HD2, HB74HD2, HB74HD4
		HQA-BB2/ HQA-BB2G	Boîte de jonction, blanc cassé/gris	HD72HD4, HD274HD4, HD31HD2, HD73HD1, HD74HD2, HD231HD2, HD274HD2
		HQA-BB3/ HQA-BB3G	Boîte de jonction, blanc cassé/gris	HD30HD4, HE30XD2, HE30XD2G
		HEJB	Boîte de jonction, blanc cassé	HD31HD2, HD231HD2, HB74HD1, HB30XD2, HB42XD2
		HBS2-BB	Boîte de jonction, blanc cassé	HD29HD1, HD31HD2, HD231HD2, HB74HD1, HB75HD1, HB76HD2, HB276HD2, HB276HD4, HB30XD2, HB42XD2
		HQA-PM2*	Support pour poteau, blanc cassé	Toutes les caméras HQA de la série Performance (avec une boîte de jonction compatible), excepté les caméras VPIZ
		HB34S2-CM*	Support pour angle, blanc cassé	Toutes les caméras HQA de la série Performance (avec une boîte de jonction compatible), excepté HE30XD2/G, HE42XD2/G, HD42XD2 et les caméras VPIZ

* Avec une boîte de jonction compatible (veuillez consulter la fiche de données concernant le montage sur www.honeywellvideo.com)

CAT.		NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	CAMÉRAS COMPATIBLES
SUPPORTS		HQA-BB4	Boîte de jonction, blanc cassé	H4D42HD8, HD274HD4, HD41XD2, HD42XD2
		HQA-IC	Support encastré au plafond, blanc cassé	H4D42HD8, HD274HD4, HD41XD2, HD42XD2
		HQA-RS	Support de protection anti-pluie, blanc cassé	H4D42HD8, HD274HD4, HD41XD2, HD42XD2, HD30XD2, HD72HD4
		HQA-PK	Embout de montage suspendu, blanc cassé	Tous les modèles de caméras HQA, sauf les modèles « ovale »
		HQA-CB	Fixation pour plafond, blanc cassé	tous les modèles de caméras HQA, sauf les modèle « ovale »

CARACTÉRISTIQUES



*La garantie de 5 ans exclut les enregistreurs et caméras VPIZ

Les performances IP que vous voulez au prix qu'il vous faut

Le passage à l'IP est plus facile et abordable que jamais.

Faites votre choix parmi notre gamme complète de caméras IP de qualité et nos NVR économiques intégrés présentant un processus de configuration ergonomique vous permettant de profiter de la vidéo en direct au bout de quelques minutes d'installation. Grâce aux commutateurs réseau intégrés qui alimentent également les caméras, l'installation de la vidéo IP n'a jamais été aussi facile.









Caméras IP de la série Performance

La gamme étendue de caméras IP compatibles ONVIF de Honeywell vous offre plus de souplesse et vous donne la liberté de choisir ce qui convient le mieux à votre installation.

		NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	ENVIRONNEMENT	ÉCLAIRAGE IR*	OBJECTIF
SPHÉRIQUE IR	 	HED8PR1	8 Mpx, 4k Ultra HD, jour/nuit authentique, 1 DEL IR très puissant, balle intérieure/extérieure, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classé IP66	IR intelligent, 50 m (165 pi)	Objectif fixe de 4,0 mm
		HEW2PR2	2 Mpx, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue, 2 DEL IR très puissants, caméra sphérique d'intérieur/d'extérieure PoE 802.3af ou 12 VCC	Classé IP66	IR intelligent, 60 m (200 pi)	Objectif de 2,7 à 12 mm avec zoom/mise au point motorisé
		HEW4PR2	4 Mpx, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue, 2 DEL IR haute intensité, caméra sphérique d'intérieur/d'extérieure, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classé IP66	IR intelligent, 60 m (200 pi)	Objectif de 2,7 à 12 mm avec zoom/mise au point motorisé
		HEW2PR1 HEW2PRW1	2 Mpx, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue, 1 DEL IR très puissant, caméra sphérique d'intérieur/d'extérieure, à boîtier blanc ou gris, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classé IP66	IR intelligent, 40 m (130 pi)	Objectif fixe de 3,6 mm
		HEW4PR3 HEW4PRW3	4 Mpx, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue, 1 DEL IR très puissant, caméra sphérique d'intérieur/d'extérieure, à boîtier blanc ou gris, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classé IP66	IR intelligent, 40 m (130 pi)	Objectif fixe de 2,8 mm
		HEW4PER3	4 Mpx, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue, 18 DEL IR, caméra sphérique d'intérieur/d'extérieure, à boîtier blanc, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classe IP66	IR intelligent, 25 m (82 pi)	Objectif fixe de 2,8 mm
DÔME IR	 	HED2PER3	2 Mpx, jour/nuit authentique, 12 IR DEL, sphérique d'intérieur/d'extérieure, boîtier blanc, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classe IP66	IR intelligent, 25 m (82 pi)	Objectif fixe de 2,8 mm
		H4D8PR1	8 Mpx, résistant, 4k Ultra HD, jour/nuit authentique, 28 DEL IR, Mini dôme intérieur/extérieur, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classe IP66, IK10 résistant au vandalisme	IR intelligent, 30 m (100 pi)	Objectif fixe de 4,0 mm
		H2W2PRV3	2 Mpx, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue, 10 DEL IR, Micro-dôme intérieur/extérieur, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classe IP66, IK10 résistant au vandalisme	IR intelligent, 20 m (65 pi)	Objectif fixe de 2,8 mm
		H2W4PRV3	4 Mpx, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue, 10 DEL IR, Micro-dôme intérieur/extérieur, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classe IP66, IK10 résistant au vandalisme	IR intelligent, 20 m (65 pi)	Objectif fixe de 2,8 mm
		H4W4PER3	4 Mpx robuste, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue, 24 DEL IR, mini dôme d'intérieur/extérieur, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classe IP66, résistance au vandalisme IK10	IR intelligent, 25 m (82 pi)	Objectif fixe de 2,8 mm
		H4W4PER2	4 Mpx, résistante, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue, 2 DEL IR haute intensité, mini dôme d'intérieur/d'extérieure, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classe IP66, résistance au vandalisme IK10	IR intelligent, 45 m (148 pi)	Objectif de 2,7 à 13,5 mm avec mise au point/zoom motorisés




* Selon la réflectance ambiante.

		NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	ENVIRONNEMENT	ÉCLAIRAGE IR*	OBJECTIF
OGIVALE IR		HBD8PR1	8 Mpx, 4k Ultra HD, jour/nuit authentique, 1 DEL IR très puissant, ogivale intérieure/extérieure, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classe IP66	IR intelligent, 30 m (100 pi)	Objectif fixe de 4,0 mm
		HBW2PR2	2 Mpx, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue, 4 DEL IR très puissantes, ogivale d'intérieur/d'extérieur, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classe IP66	IR intelligent, 60 m (200 pi)	Objectif de 2,7 à 12 mm avec zoom/mise au point motorisé
		HBW4PR2	4 Mpx, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue, 4 DEL IR haute intensité, ogivale d'intérieur/d'extérieur, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classe IP66	IR intelligent, 60 m (200 pi)	Objectif de 2,7 à 12 mm avec zoom/mise au point motorisé
		HBW4PER1	4 Mpx, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue, 18 DEL IR, ogivale d'intérieur/d'extérieur, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classe IP66	IR intelligent, 30 m (98 pi)	Objectif fixe de 3,6 mm
		HBD2PER1	2 Mpx, jour/nuit authentique, 18 DEL IR, ogivale intérieure/extérieure, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classe IP66	IR intelligent, 30 m (98 pi)	Objectif fixe de 3,6 mm
		HBW4PER2	4 Mpx, jour/nuit authentique, plage dynamique étendue, 4 DEL IR très puissantes, ogivale d'intérieur/d'extérieur, PoE 802.3af ou 12 VCC	Classe IP66	IR intelligent, 50 m (164 pi)	Objectif de 2,7 à 13,5 mm avec zoom/mise au point motorisés
GRAND ANGLE		HFD5PR1	Caméra grand angle intérieure de 5 Mpx avec disque dur supérieur de jour/nuit, PoE 802.3af ou 12 VCC	-	-	Objectif fixe de 1,42 mm Objectif ultra grand angle
DÔME VPIZ		HDZP252DI	2 Mpx, jour/nuit authentique, zoom 25x, plage dynamique étendue, 6 DEL IR haute intensité, dôme VPIZ d'intérieur/d'extérieur, PoE+ 802.3at ou 12 VCC	Classe IP66	100 m (328 pi)	4,8 à 120 mm
		HDZP304DI	4 Mpx, zoom 30x, jour/nuit authentique, 4 DEL IR haute intensité, dôme VPIZ d'intérieur/d'extérieur, PoE+ 802.3at 24 VCA	Classe IP66	IR intelligent, 100 m (328 pi)	4,5 mm à 135 mm

* Selon la réflectance ambiante.








NVR IP intégrés de la série Performance

Les NVR IP 1080p de la série Performance présentent des fonctions complètes et la gamme abordable offre des modèles à 4, 8 ou 16 canaux intégrés. Elle est compatible avec les séries Performance IP, HDZ VPIZ de Honeywell, ainsi qu'avec les caméras IP equIPMD et equIPMD de série S.

		NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	DISQUE DUR INTERNE	TAUX D'ENREGISTREMENT	PÉRIPHÉRIQUE MULTIMÉDIA AMOVIBLE
4 canaux		HEN04112	NVR 4 canaux, H.264, 1 To, 4 PoE	2 ports jusqu'à 12 To	120 i/s à 1080p (NTSC)	2 ports USB (1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0)
		HEN04122	NVR 4 canaux, H.264, 2 To, 4 PoE			
8 canaux		HEN08112	NVR 8 canaux, H.264, 1 To, 8 PoE		240 i/s à 1080p (NTSC)	
		HEN08122	NVR 8 canaux, H.264, 2 To, 8 PoE			
		HEN08142	NVR 8 canaux, H.264, 4 To, 8 PoE			
16 canaux		HEN16122	NVR 16 canaux, H.264, 2 To, 16 PoE		480 i/s à 1080p (NTSC)	
		HEN16142	NVR 16 canaux, H.264, 4 To, 16 PoE			
		HEN16162	NVR 16 canaux, H.264, 6 To, 16 PoE			

NVR 4K intégrés de la série Performance

Les NVR intégrés 4K Ultra HD de la nouvelle série Performance Focus de Honeywell offrent une solution vidéo dotée d'un grand nombre de fonctions flexibles et abordables. Ses multiples canaux, son disque dur et ses options de stockage interne font du Focus 4K un élément idéal pour toute application. Il offre tous les avantages d'une intégration sans inconvénient avec les caméras IP de série Performance, HDZ VPIZ, et eQIP^{MD} série S.

		NUMÉRO DE PIÈCE	RÉSOLUTION	DESCRIPTION	DISQUE DUR INTERNE	TAUX D'ENREGISTREMENT	PÉRIPHÉRIQUE MULTIMÉDIA AMOVIBLE
4 canaux		HEN04113	8 Mpx (4K) à 1-15 i/s	NVR 4 canaux, H.265, 1 To, 4 PoE		80 Mb/s	
		HEN04123		NVR 4 canaux, H.265, 2 To, 4 PoE			
8 canaux		HEN08113	6 Mpx/5 Mpx/ 4 Mpx/3 Mpx/ 1080p/720p — à 25/30 i/s	NVR 8 canaux, H.265, 1 To, 4 PoE	3 ports jusqu'à 12 To	200 Mb/s	2 ports (1 USB 3.0; 1 USB 2.0)
		HEN08123		NVR 8 canaux, H.265, 2 To, 8 PoE			
		HEN08143		NVR 8 canaux, H.265, 4 To, 8 PoE			
16 canaux		HEN16123		NVR 16 canaux, H.265, 2 To, 16 PoE			
		HEN16143		NVR 16 canaux, H.265, 4 To, 16 PoE			
		HEN16163		NVR 16 canaux, H.265, 6 To, 16 PoE			
8 canaux		HEN08144	8 Mpx (4K) à 1-15 i/s 6 Mpx/5 Mpx/ 4 Mpx/3 Mpx/ 1080p/720p — à 25/30 i/s	NVR 8 canaux, H.265, 4 To, 8 PoE	2 ports jusqu'à 16 To	240 i/s à 1080p (320 Mb/s)	2 ports USB (1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0)
16 canaux		HEN16144		NVR 16 canaux, H.265, 4 To, 16 PoE			
		HEN16184		NVR 16 canaux, H.265, 8 To, 16 PoE			
		HEN16284		NVR 16 canaux, H.265, 8 To, 16 PoE	4 ports jusqu'à 32 To	480 i/s à 1080p (320 Mb/s)	3 ports USB (1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0)
		HEN16384		NVR 16 canaux, H.265, 8 To, 16 PoE	8 ports jusqu'à 64 To		
32 canaux		HEN321124	12 Mpx/ 8 Mpx (4K) à 1-15 i/s	NVR 32 canaux, H.265, 12 To, 16 PoE	2 ports jusqu'à 16 To	960 i/s à 1080p (320 Mb/s)	2 ports USB (1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0)
		HEN32284		NVR 32 canaux, H.265, 8 To, 16 PoE	4 ports jusqu'à 32 To		3 ports USB (1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0)
		HEN322164		NVR 32 canaux, H.265, 16 To, 16 PoE			
		HEN32384		NVR 32 canaux, H.265, 8 To, 16 PoE	8 ports jusqu'à 64 To		4 ports USB (2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0)
		HEN323164		NVR 32 canaux, H.265, 16 To, 16 PoE			
64 canaux		HEN642164		NVR 64 canaux, H.265, 16 To, 16 PoE	4 ports jusqu'à 32 To	1920 i/s à 1080p (320 Mb/s)	3 ports USB (1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0)
		HEN643164		NVR 64 canaux, H.265, 16 To, 16 PoE	8 ports jusqu'à 64 To		4 ports USB (2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0)
		HEN643324		NVR 64 canaux, H.265, 32 To, 16 PoE			
		HEN643484		NVR 64 canaux, H.265, 48 To, 16 PoE			

Accessoires compatibles

Le nouveau plateau de montage sur baie de Honeywell est compatible avec les NVR intégrés (modèles HEN) et les DVR de la série Performance (modèles HRHT et HRHQ).




NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
HEN48VPS4CH	Adaptateur d'alimentation NVR 4 canaux HEN de 48 VCC (comme pièce de rechange)
HENHQA12VPS	Adaptateur d'alimentation HEN NVR et HQA DVR de 12 V/5 A (comme pièce de rechange)
HENHQARC	Télécommande, IR, pour HEN NVR et HQA DVR (comme pièce de rechange)
HENHQATRAY	Plateau de montage en rack DVR ENVR et HQA

Montages de la série Performance

La caméra IP de la série Performance offre une variété de supports mural, pour poteau et pour angle multi-compatibles et des boîtes de jonction.

	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	CAMÉRAS COMPATIBLES
SUPPORTS		HQA-BB1 Boîte de jonction, blanc cassé	HBW2PR1, HBW4PR1, HBD8PR1
		HQA-BB2 HQA-BB2G Boîte de jonction, blanc cassé/gris	H4D2PRV3, H4W2PRV2, H4W4PRV3, HEW2PR2, HEW4PR2, H4D8PR1, HFD5PR1
		HQA-BB3 HQA-BB3G Boîte de jonction, blanc cassé/gris	H2W2PRV3, H2W4PRV3, HEW2PR1, HEW4PR3, HEW4PRW3, HED8PR1
		HBS2-BB Boîte de jonction, blanc cassé	HBW2PR2, HB30PHD2, HB41XD2, HBW4PR2
		HEJB Boîte de jonction, blanc cassé	HB30PHD2, HB41XD2
		HQA-WK Montage mural, blanc cassé	H4W2PRV2, H4W4PRV3, HEW2PR2, HEW4PR2, H4D8PR1, HFD5PR1, HFD40HD4, H4D42HD8, HD30XD2, HD41XD2
		HQA-WK2 HQA-WK2G Montage mural, blanc cassé/gris	H2W2PRV3, H2W4PRV3, HEW2PR1, HEW4PR3, HEW4PRW3, HED8PR1
		HQA-PM2 Support pour poteau, blanc cassé	HED8PR1*, HBD8PR1*, H4D8PR1*, HFD5PR1*, HFD40HD4*, H4D42HD8*, HB30PHD2*, HBD42HD8*, HB41XD2*, HD30XD2*, HD41XD2*
		HB34S2-CM Support pour angle, blanc cassé	H2W2PRV3*, H2W4PRV3*, H4W2PRV2*, H4W4PRV3*, HBW2PR2*, HEW2PR1*, HEW2PR2*, HEW4PR2*, HEW4PR3*, HEW4PRW3*, HED8PR1*, HBD8PR1*, H4D8PR1*, HBD42HD8*, HB41XD2*, HBW2PR1*, HBW2PR1*, HBW4PR2*

* Une boîte de jonction compatible est requise pour l'installation sur le support pour poteau HQA-PM2 ou sur le support pour angle HB34S2-CM

	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
VPZ ACCESSOIRES		HDZPMA Adaptateur de support pour poteau pour montage mural
		HDZCMA Adaptateur de support d'angle pour montage mural
		HDZJB Boîte de jonction
		HDZNPTA Adaptateur NPT de 1,5 po
		HDZWM2 Support mural avec trous d'accès

	NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION
VPZ ACCESSOIRES		HDZGM Fixation en col de cygne pour montage mural
		HDZCM1 Montage au plafond
		HDZCM2 Tige d'extension pour montage au plafond pour HDZCM1, 220 mm
		HDZCM3 Tige d'extension pour montage au plafond pour HDZCM1, 420 mm

Honeywell Security

90 Burnhamthorpe Road West, 14th Floor

Mississauga, ON L5L 3S6

1 800 645-7492

www.honeywell.com

L/PSFQRG/D | 06/18

© Honeywell International Inc., 2018.

Honeywell