

WS3 系列温控器

风机盘管适用

WS3系列温控器产品是基于86 盒安装而设计的带有液晶显示屏幕的控温产品,可以实现对室内实际温度和设定温度的实时显示并控制风机盘管阀门开启与关闭,从而达到控制调节室内温度的目的。

产品具有过冷保护功能的同时也能对风扇的不同风速进行手动或自动控制。此产品建议与风机盘管控制用的阀门配合使用。



产品特性

- 超大液晶显示及界面
- 温度显示可选(室温或设定温度)
- 手动或自动风速可选
- 过冷保护
- 键盘锁
- 温度设定值范围可定
- 标准 86 墙装底盒安装
- 模拟量阀门控制
- 支持外置温度传感器
- 支持接入外置门卡, 实现节能模式
- 定时关机

技术参数

工作电压	100VAC ~ 240VAC at 50/60Hz, 24VAC ±10% at 50/60Hz
控制精度	±1°C
控制方式	模拟量输出
负载容量	风机: 阻性 3A 感性 1A 阀门: 阻性 2A 感性 0.6A
防护等级	IP20
温度设置范围	10 ~ 30°C
温度显示范围	-10 ~ 50°C
运行环境温度	-10 ~ 49°C
运输环境温度	-30 ~ 60°C
相对湿度	5 ~ 90%RH 无结露
外置传感器类型	NTC20K

订购信息

型号	电压	2 管制 /4 管制	背光	通风模式
WS3B2WB/U	100-240VAC	2	有, 白背光	有
WS3B4WB/U	100-240VAC	2/4	有, 白背光	有
WS3E2WB/U	24VAC±10%	2	有, 白背光	有
WS3E4WB/U	24VAC±10%	2/4	有, 白背光	有

风机盘管

温控器