



Sistema dome PTZ ad alta velocità ACUIX™

Visualizzazione a 360° senza interruzione

Honeywell introduce il nuovo sistema di ripresa dome PTZ ACUIX dotata della esclusiva tecnologia Honeywell ad alte prestazioni. Ora i clienti possono ottenere un controllo continuo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Visione intelligente:

ACUIX significa visione intelligente. Intelligente perché le sue capacità di configurazione remota assicurano facilità di utilizzo, di installazione e di manutenzione. Inoltre, grazie alla progettazione proiettata al futuro, ACUIX funziona perfettamente con tutti i prodotti Honeywell esistenti e futuri, nonché con quelli di altri produttori. Comprende anche la funzione di visualizzazione remota a 360°. Grazie alla velocità di rotazione orizzontale e verticale ultra rapida e alle velocità di inclinazione, il sistema dome ACUIX permette all'utente di rispondere più rapidamente agli eventi e allo stesso tempo permette di seguire obiettivi a spostamento molto lento.

Caratteristiche di ACUIX:

- Telecamere WDR e TDN 18X, 26X e 35X con risoluzione fino a 530 TVL
- 150 posizioni di preset programmabili, con titolazione da 24 caratteri
- 16 tour di preset programmabili, ciascuno con 64 posizioni preprogrammabili
- 32 zone di privacy dinamiche programmabili e protette mediante password
- 5 custodie tra cui 2 versioni da esterno IP66, NEMA 4X
- ACUIX IP supporta l'algoritmo di compressione MPEG-4 e 25 fps alle risoluzioni di 4CIF, 2CIF e CIF



VANTAGGI PER I CLIENTI

- Memorizzazione delle configurazioni di tutte le impostazioni della telecamera nel sistema finale centrale
- Aggiornamento remoto del firmware della telecamera senza interruzione del funzionamento
- Facilità di installazione con i sistemi di montaggio standard e la compatibilità con i sistemi di montaggio a soffitto esistenti
- Dispositivo UTP attivo a bordo

Sistema dome PTZ ad alta velocità ACUIX™

Visualizzazione a 360° senza interruzione

Il design modulare e le caratteristiche avanzate di ACUIX offrono migliori prestazioni e facilità di installazione e utilizzo.



Modello custodia	Telecamere (versioni IP e analogica)				Colore custodia		Calotta e rifinitura						
	18X a colori	18X WDR e TDN	26X WDR e TDN	35X WDR e TDN EIS (stabilizzazione elettronica dell'immagine)	Bianco	Nero	Calotta fumé, rifinitura bianca	Calotta fumé, rifinitura nera	Calotta trasparente, rifinitura bianca	Calotta trasparente, rifinitura nera	Calotta dorata, rifinitura bianca	Calotta dorata, rifinitura nera	Calotta dorata, rifinitura dorata
A soffitto	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Pendente da interno	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Pendente da esterno	■	■	■	■	■		■		■				
Antivandalismo	■	■	■	■	■		■		■				

Honeywell Security & Data Collection

Honeywell Systems Group

Via della Resistenza, 53/59

20090 Buccinasco

Milano

Italia

Tel: +39 02 4888051

Fax: +39 02 488805533

www.honeywell.com/security/it

HVS-ACUIX-IT-02(1008)FL-COE

Ottobre 2008

© 2008 Honeywell International Inc.