

Технические данные

Датчики абсолютного давления STA700 Серии SmartLine Спецификация 34-ST-03-100-RU, Март 2020



Введение

Датчики абсолютного давления STA700 и STA70L серии SmartLine® представляют собой высокопроизводительные датчики пьезорезистивного типа. Объединяя измерение давления со встроенной температурной компенсацией, STA700 и STA70L обеспечивают высокую точность и стабильность показаний в широком диапазоне давлений и температур. Датчики давления Серии SmartLine полностью протестированы совместно с платформой Experion® PKS, что гарантирует их полную совместимость и интеграцию. Датчики SmartLine обеспечивают высокоточное и надежное измерение давления даже в самых сложных применениях.



Лучшие в классе характеристики:

- Точность до 0,065 % от диапазона
- Автоматическая температурная компенсация
- Диапазон перестройки 100:1
- Время отклика до 100 мс
- Буквенно-цифровой дисплей
- Возможности внешней настройки ноля, диапазона и полной конфигурации датчика
- Нечувствительность к полярности электрического соединения
- Широкие возможности самодиагностики
- Конструкция со встроенным двойным уплотнением обеспечивает максимальную безопасность в соответствии со стандартами ANSI/NFPA 70-202 и ANSI/ISA 12.27.0
- Полная совместимость с требованиями стандарта SIL 2/3.
- Модульная конструкция

Границы интервалов и диапазонов:

Модель	Верх. предел измер. мБарА (мм.рт.ст)	Нижний предел измер. мБарА (мм.рт.ст)	Мин. Диапаз. мБарА (мм.рт.ст)	Макс. Доп. Раб. Давл. мБарА (мм.рт.ст)
STA722/72L	1040 (780)	0 (0)	65 (50)	1040 (780)
Модель	БарА (фунт кВ. ДюймА)	Бар А (фунт кВ. ДюймА)	БарА (фунт кВ. ДюймА)	БарА (фунт кВ. ДюймА)
STA740/74L	35 (500)	0 (0)	0.05 (5)	35 (500)
STA77L	210 (3000)	0 (0)	2.1 (30)	210 (3000)

Рисунок 1. В датчиках абсолютного давления STA700/STA70L применяется проверенный на практике пьезорезистивный измерительный элемент

Возможности вывода/обмена данными:

- 4–20 мА пост. тока
- Протокол Honeywell DE (Digital Enhanced)
- Протокол HART® (версия 7.0)
- Протокол FOUNDATION™ Fieldbus

Все вышеперечисленные протоколы связи поддерживаются всеми моделями датчиков.

Описание

Основой датчиков давления серии SmartLine, служит пьезорезисторный измерительный элемент. В этом элементе фактически объединено несколько датчиков, связывающих измерение давления процесса со встроенными измерениями для компенсации статического давления (Диф. давление) и температуры, что обеспечивает лучшие суммарные характеристики. Такой уровень характеристик позволяет модели ST700 заменить практически любой существующий датчик давления.

ЖКИ индикатор

Датчики давления ST 700 могут комплектоваться базовым или упрощенным ЖКИ индикатором.

Характеристики базового буквенно-цифрового ЖК-дисплея:

- Модульность (может быть установлен или снят без демонтажа датчика)
- Установка в положении 0, 90, 180 и 270 градусов
- Единицы измерения: пользовательские (только для HART) и стандартные (Па, КПа, МПа, кгс/кв. см, Торр, ATM, м водяного столба, Бар, мБар, дюймы водяного столба, дюймы ртутного столба, мм водяного столба, мм ртутного столба и фунт/кв. дюйм)
- Поддержка единиц измерения расхода
- 2 строки по 16 символов (4,13 В x 1,83 Ш мм)
- Индикация выходного сигнала с характеристикой извлечения квадратного корня

Характеристики упрощенного буквенно-цифрового ЖК-дисплея:

- Модульность (может быть установлен или снят без демонтажа датчика)
- Установка в положении 0, 90, 180 и 270 градусов
- Доступен только с протоколом HART
- Единицы измерения: пользовательские (только для HART) и стандартные (Па, КПа, МПа, кгс/кв. см, Торр, ATM, м водяного столба, Бар, мБар, дюймы водяного столба, дюймы ртутного столба, мм водяного столба, мм ртутного столба и фунт/кв. дюйм)
- Поддержка единиц измерения расхода
- 2 строки по 6 символов (9,95 В x 4,20 Ш мм) 8 символов
- Индикация выходного сигнала с характеристикой извлечения квадратного корня и защиты от записи
- Возможность настройки датчика при помощи трехкнопочного интерфейса – Диапазон измерения/Единицы измерения/Калибровка контура/Ноль и.т.д.

Средства настройки

Настройка при помощи внешнего трехкнопочного интерфейса

Датчик SmartLine отвечает всем требованиям к электропитанию и условиям окружающей среды. Настройка датчика и дисплея может быть выполнена с помощью трех кнопок, установленных на корпусе датчика, независимо от установленного варианта дисплея. В дополнительной комплектации с помощью этих кнопок также выполняется калибровка нуля/диапазона, как при наличии дисплея, так и при его отсутствии.

Настройка при помощи встроенного двухкнопочного интерфейса

Упрощенный дисплей поставляется с двумястроенными кнопками, которые могут использоваться для базовой настройки преобразователя (изменение диапазона, настройка нуля, проверка контура, калибровка)

Настройка с помощью портативного конфигуратора

Датчики SmartLine поддерживают двустороннюю передачу данных между оператором и датчиком с возможностью дистанционной настройки. Для такого применения Honeywell предлагает универсальный конфигуратор MCT404 серии MCToolkit, который поддерживает протоколы DE и HART 5, 6, 7 и может использоваться в полевых условиях для локальной или удаленной настройки датчиков. Кроме того, это устройство может быть заказано в искробезопасном исполнении. Все датчики производства Honeywell разработаны с учетом совместимости с предлагаемыми протоколами связи, прошли соответствующие испытания и предназначены для работы с любым сертифицированным портативным конфигуратором.

Настройка с помощью персонального компьютера

Разработанное компанией Honeywell программное обеспечение SCT 3000 (Smart Configuration Toolkit) обеспечивает простой способ настройки цифровых приборов по протоколу DE с использованием персонального компьютера в качестве интерфейса настройки. Для настройки устройств по протоколу HART и Fieldbus, предлагается программное обеспечение FDM (Field Device Manager) и FDM Express.

Диагностика

Все датчики SmartLine имеют встроенную функцию диагностики с возможностью цифрового доступа к ней. Диагностика выдает предварительные предупреждения о возможных отказах и минимизирует незапланированные простоя, тем самым обеспечивая снижение суммарных эксплуатационных расходов.

Модульная конструкция

Все датчики серии SmartLine имеют модульную конструкцию, что снижает стоимость обслуживания и расходы на хранение запчастей, а также позволяет заменять измерительный сенсор датчиков, добавлять индикаторы или заменять электронные модули, не изменяя общие характеристики и не теряя сертификации на прибор. Каждый конкретный прибор проверяется на соблюдение заданной точности измерений в широком диапазоне температур и давлений, а благодаря расширенному интерфейсу Honeywell модули электроники можно заменять любыми другими без потери заявленных характеристик (точность и т.д.).

Возможности, предоставляемые модульной конструкцией:

- Замена измерительного сенсора прибора
- Замена электронных модулей/модулей связи*
- Установка или снятие встроенных индикаторов*
- Установка или снятие молниезащиты (клеммное соединение)*

* Замена модулей в месте установки датчика при всех классах электробезопасности (включая IS), кроме взрывоопасного, без нарушения сертификации.

Уникальная модульная конструкция датчиков серии SmartLine Honeywell обеспечивает **снижение потребностей в хранении большого количества запчастей и снижение суммарных эксплуатационных расходов.**

Интеграция с системой управления

- Все протоколы связи SmartLine полностью соответствуют новейшим стандартам протоколов HART/DE/Fieldbus.
- Интеграция с платформой Honeywell Experion PKS обеспечивает следующие уникальные преимущества.
 - Сообщения о несанкционированном внесении изменений в конфигурацию
 - Отображения производственных участков в FDM со сведениями о работоспособности
 - Все датчики серии SmartLine проверены совместно с платформой Experion PKS, что позволяет обеспечить максимальный уровень совместимости и интеграции

Технические характеристики

Базовая погрешность измерения (с разбросом значений +/-3 сигма)

Таблица I

Модель	Верхний предел измерения	Нижний предел измерения	Минимальный диапазон	Макс. Диапазон перестр.	Стаб. (% верх пред измер/в год в течении 10 лет)	Базовая точность ^{1,2} (% диап.)
STA722	1040 мБарА (780 мм.рт.ст)	0 мБарА (0 мм.рт.ст)	65 мБарА (50 мм.рт.ст)	15:1	0.020	0.065%
STA740	35 БарА (500 фунт кВ. ДюймА)	0 мБарА (0 мм.рт.ст)	0.35 БарА (5 фунт кВ. ДюймА)	100:1		
STA72L	1040 мБарА (780 мм.рт.ст)	0 мБарА (0 мм.рт.ст)	65 мБарА (50 мм.рт.ст)	15:1		
STA74L	35 БарА (500 фунт кВ. ДюймА)	0 мБарА (0 мм.рт.ст)	0.35 БарА (5 фунт кВ. ДюймА)	100:1		
STA77L	210 БарА (3000 фунт кВ. ДюймА)	0 мБарА (0 мм.рт.ст)	2.1 БарА (30 фунт кВ. ДюймА)	100:1		

Ноль и диапазон могут быть заданы в любом месте между указанными верхним и нижним пределами измерений

Точность при заданных значениях диапазона, температуры и статического давления (при разбросе показаний +/-3 сигма)

Таблица II

Модель	Верх. предел измерений	Точность 1,2 (%диапазона)				Влияние температуры (%диапаз./28 гр Ц)	
		Для диап. Ниже чем	A	B	C (см. Ед. для Верх. Пр.)	D	E
STA722	1040 мБарА(780 мм.рт.ст.)	8.7:1	0,015	0,05	120 (90)	0,065	0,045
STA740	35 БарА(500 фунт кВ. ДюймА)	25:1			1.4 (20)	0,050	0,010
STA72L	1040 мБарА(780 мм.рт.ст.)	5.6:1			187 (140)	0,065	0,100
STA74L	35 БарА (500 фунт кВ. ДюймА)	25:1			1.4 (20)	0,050	0,015
STA77L	210 БарА (3000 фунт кВ. Дюйм)	6:1			35(500)	0,050	0,010
		$\pm \left[A + B \left(\frac{C}{Span} \right) \right] \%$ Влияние диапазона перестройки				$\pm \left[D + E \left(\frac{URL}{Span} \right) \right] \%$ Влияние температуры	

Суммарная погрешность измерения (% диапазона):

$$\text{Суммарная погрешность измерения} = +/- \sqrt{(\text{Точность})^2 + (\text{Влияние температуры})^2}$$

Примеры расчета суммарной погрешности измерения: (Диапазон перестройки 5:1, отклонение от номинальной температуры до 28 гр. Ц

STA722 @ 156 мм.рт.ст: 0.297% от диапазона

STA72L @ 156 мм.рт.ст: 0.569% от диапазона

STA740 @ 100 фунт кВ. ДюймА: 0.119% от диапазона

STA74L @ 100 фунт кВ. ДюймА: 0.141% от диапазона

STA77L @ 600 фунт кВ. ДюймА: 0.119% от диапазона

STA77L @ 600 фунт кВ. ДюймА: 0.119% от диапазона

Рекомендованный межповерочный интервал: - 5 лет

Примечание:

1. Базовая погрешность измерения включает в себя комбинированное воздействие линейности, гистерезиса и повторяемости. Аналоговый выход добавляет погрешность в 0,005 % от диапазона.

2. Под номинальными/эталонными условиями имеется в виду: температура 25 °C , статическое давление 0 Бар, Относительная влажность 10–55 %.

Рабочие условия — все модели

Параметр	Стандартные условия		Номинальные условия		Эксплуатационные ограничения		Транспортировка и хранение							
	°C	°F	°C	°F	°C	°F	°C	°F						
Температура окружающей среды ¹	25±1	77±2	-40 ... 85	-40 ... 185	-40 ... 85	-40... 185	-55 ... 120	-67...257						
Температура измерительного сенсора ² STA722/STA72L STA740, 74L, 77L	25±1	77±2	См. рисунок 2		См. рисунок 2		-55 ...125	-67...257						
	25±1	77±2	-40 ...110	-40...230	-40 ... 125	-40...257	-55...125	-67...257						
Влажность (% отн. влажности)	От 10 до 55		От 0 до 100		От 0 до 100		От 0 до 100							
Область вакуума — мин. давление STA722, 72L, 740, 74L, 77L	См. рисунок 2 Работает в пределах спецификации при давлении выше 33 мБарА (25 мм.рт.ст.) Допустима кратковременная ³ работа в полном вакууме													
Напряжение питания Сопротивление нагрузки (HART, DE)	10,8 ... 42,4 В пост. тока на клеммах (для искробезопасной версии 30 В пост. Тока максимум) 0 ... 1440 Ом (как показано на рисунке 3)													
Максимальное разрешенное рабочее/статическое давление (MAWP) ^{4,5} (Изделия ST 700 рассчитаны на работу при давлении, не превышающем максимального разрешенного рабочего давления (MAWP)). MAWP зависит от сертифицирующего агентства и материалов конструкции датчика.)	STA722, 72L = 1040 мБарА (780 мм.рт.ст) STA740, 74L = 35 БарА (500 фунт кВ. дюймА) STA77L = 210 БарА (3000 фунт кВ. дюймА) Датчики могут выдержать превышение рабочего давления x 1.5 без повреждения													

¹ Рабочая температура ЖК-дисплея -20 °C ... +70 °C. Температура хранения -30 °C ... 80 °C.

² Для заполняющей жидкости CTFE расчетный диапазон составляет -15 ... 110 °C (5 ... 230 °F). Для Силиконового масла 704 минимально допустимая температура 0 °C

³ Кратковременно означает 2 часа при 70 °C (158 °F).

⁴ Датчики могут выдержать превышение рабочего давления x1.5 без повреждения

⁵ Свяжитесь с заводом-производителем, чтобы получить значение MAWP для датчиков ST 800 с сертификатом CRN





Рисунок 2. График зависимости давления от температуры сенсора STA722, STA72L



$$R_{L\max} = 45,6 \times (\text{Напряжение источника питания} - 11,8)$$

Рисунок 3. График и расчеты зависимости напряжения питания от сопротивления контура

Примечание. Для обеспечения обмена данными сопротивление контура должно быть не меньше 250 Ом.
Сопротивление контура = сопротивление перехода + сопротивление провода + сопротивление приемника.

Рабочая область

Характеристики при номинальных условиях — все модели

Параметр	Описание	
Аналоговый выход Цифровая связь:	Двухпроводный, 4–20 мА (только датчики, поддерживающие протоколы HART и DE) Совместимый с протоколом Honeywell DE, HART 7 или FOUNDATION Fieldbus ITK 6.0.1 Для всех датчиков, независимо от протокола, используется подключение, нечувствительное к полярности.	
Значение выхода в случае аварийной ситуации/отказа	Стандарт Honeywell: Обычные пределы: 3,8 – 20,8 мА Режим отказа: ≤ 3,6 мА и ≥ 21,0 мА (для настройки NAMUR на датчиках с протоколом DE необходимо заказать заводскую настройку/конфигурацию либо дисплей с кнопками для настройки датчика по месту)	
Влияние напряжения питания	0,005 % диапазона на 1 В.	
Время включения датчика (включая время на начальную загрузку и самодиагностику)	При использовании протоколов HART или DE: 2,5 с. При использовании протокола Foundation Fieldbus: в зависимости от ведущего устройства.	
Время отклика (задержка + постоянная времени)	Аналоговый выход DE/HART 100 мс	FOUNDATION Fieldbus 150 мс (в зависимости от ведущего устройства)
Постоянная времени демпфирования/сглаживания	HART: настраиваемая, от 0 до 32 секунд с шагом 0,1. По умолчанию: 0,50 секунды DE: дискретные значения 0, 0,16, 0,32, 0,48, 1, 2, 4, 8, 16, 32 секунды. По умолчанию: 0,48 секунды	
Влияние вибрации	Меньше чем +/- 0,1 % верхнего предела измерений без сглаживания/демпфирования На участке трубопровода согласно стандарту IEC60770-1, уровень высоких вибраций (10–2000 Гц: макс. амплитуда колебаний 0,21/макс. ускорение 3g)	
Электромагнитная совместимость	IEC 61326-3-1	
Молниезащита (опция)	Ток утечки: макс. 10 мкА при 42,4 В пост. тока 93С Импульсная характеристика: 8/20 мкс 5000 А (>10 пиков) 10000 А (1 разряд мин.) 10/1000 мкс 200 А (> 300 пиков)	

Характеристики материалов (см. руководство по выбору модели, где описано наличие и ограничения в выборе в зависимости от модели)

Параметр	Описание
Материал измерительной диафрагмы	STA700: Нержавеющая сталь 316L, Hastelloy® C-276 ² , Монель® 400 ³ , Тантал STA70L: Нержавеющая сталь 316L, Hastelloy® C-276 ²
Материал фланцев	STA700: Нержавеющая сталь 316 ⁴ , углеродистая сталь (оцинкованная) ⁵ , Hastelloy C-276 ⁶ , Монель 400 ⁷ STA70L: Нержавеющая сталь 316L, Hastelloy® C-276 ²
Выпускные/сливные клапаны и заглушки ¹	STA700: Нержавеющая сталь 316 ⁴ , Hastelloy C-276 ⁶ , Монель 400 ⁷ STA70L: нет
Прокладки	STA700: Стандартно — стеклонаполненный тефлон. Viton® и графит - опция STA70L: нет
Болты и гайки для фланцев	STA700: Стандартно — углеродистая сталь (оцинкованная). Дополнительные варианты: нержавеющая сталь 316, NACE A286, Монель K500, Super Duplex и B7M. STA70L: нет
Монтажная скоба	Для настенного монтажа или крепления на трубе диаметром 50 мм. Изготовлен из углеродистой стали (оцинкованной), нержавеющей стали 304 или нержавеющей стали 316. См. рисунок 4.
Заполняющая жидкость	Силиконовое масло 200, CTFE (хлоротрифлуороэтилен) или Силиконовое масло 704
Корпус электроники	Алюминий с низким содержанием меди (<0,4 %) и порошковым полизэфирным покрытием или нержавеющая сталь 316. Соответствует классам защиты NEMA 4X, IP66 и P67.
Подключение к процессу	STA700: Коническая внутренняя резьба 1/4 NPT (в соответствии с DIN) или внутренняя резьба 1/2 NPT с переходником STA70L: внутренняя или наружная резьба 1/2 NPT, 9/16 Aminco, 1/4 NPT DIN19213, наружная резьба G 1/2 -B
Проводка	Допустимое сечение кабеля до 16 AWG (диаметр 1,5 мм).
Размеры	См. рисунок 5 и 6
Масса нетто (с алюминиевым корпусом)	STA700: 3,8 кг (8,3 фунта). STA70L: 1,6 кг (3,6 фунта).

¹ Выпускные/сливные клапаны уплотнены тефлоном®

² Hastelloy C-276 или UNS N10276

³ Монель 400 или UNS N04400

⁴ Поставляется в исполнении из нержавеющей стали 316 или CF8M, являющимся литейным аналогом нержавеющей стали 316.

⁵ Фланцы из углеродистой стали оцинкованы, и их использование в водной среде не рекомендуется из-за процесса миграции ионов водорода. Для подобных применений используйте фланцы из нержавеющей стали 316.

⁶ Hastelloy C-276 или UNS N10276. Поставляется в указанном исполнении или из стали CW12MW, являющейся литейным аналогом сплава Hastelloy C-276

⁷ Монель 400 или UNS N04400. Поставляется, как указано, или из сплава M30C, являющегося литейным аналогом Монель 400.

Протоколы связи и диагностика

Протокол HART

Версия:

HART 7

Требования к источнику питания

Напряжение: 11,8–42,4 В пост. тока на клеммах.

Нагрузка: максимум 1400 Ом. См. рисунок 3.

Минимальная нагрузка: 0 Ом (для взаимодействия с портативным устройством требуется минимальная нагрузка 250 Ом).

Протокол Foundation Fieldbus (FF)

Требования к источнику питания

Напряжение: 9,0–32,0 В пост. тока на клеммах

Установившийся ток: 17,6 мА пост. тока.

Ток при загрузке программного обеспечения: 27,4 мА

Доступные функциональные блоки

Тип блока	Кол-во	Время выполнения
Ресурс	1	н/д
Чувствительный элемент	1	н/д
Диагностика	1	н/д
Аналоговый вход	1*	30 мс
ПИД-регулятор с автоподстройкой	1	45 мс
Интегратор	1	30 мс
Сигнальный символ (SC)	1	30 мс
ЖК-дисплей	1	н/д
Блок расхода	1	30 мс
Переключатель входов	1	30 мс
Арифметический блок	1	30 мс

* Блок аналогового входа может иметь два (2) дополнительных варианта.

Все предлагаемые функциональные блоки выполнены по стандартам FOUNDATION Fieldbus. Блоки ПИД-регуляторов поддерживают идеальные и устойчивые алгоритмы ПИД-управления с полной реализацией автоподстройки.

Планировщик использования каналов

Датчики могут использоваться в качестве резервных при наличии планировщика использования каналов и подключаться при отключении ведущего узла. Работая в качестве планировщика использования каналов, устройство обеспечивает регулярную периодическую передачу данных по контуру управления между устройствами, подключенными к шине Fieldbus.

Число устройств/сегмент

Искробезопасная модель: 6 устройств/сегмент.

Записи расписания

Максимум 18 записей расписания

Число варисторов: макс. 24.

Тестирование совместимости: в соответствии с ITK 6.0.1.

Загрузка программного обеспечения

Используется Класс-3 типовой процедуры загрузки программного обеспечения в соответствии со стандартом FF-883, которая позволяет установленным устройствам любого производителя принимать обновления программного обеспечения от любого ведущего устройства.

Протокол Honeywell DE (Digital Enhanced)

DE — это оригинальный, закрытый протокол компании Honeywell, обеспечивающий цифровую связь между установленными устройствами Honeywell с поддержкой DE и ведущими устройствами в сети.

Требования к источнику питания

Напряжение: 15–42,4 В пост. тока на клеммах.

Нагрузка: максимум 900 Ом. См. рисунок 3.

Стандартная диагностика

Диагностика верхнего уровня для ST 700 сообщает о критических и некритических событиях. Информация о них считывается с помощью средств DD/DTM либо при помощи встроенного индикатора, как показано ниже.

Диагностика критических событий		
Средства для протокола HART DD/DTM	Расширенный дисплей	Базовый дисплей
Отказ ЦАП модуля электроники	Отказ модуля электроники	Отказ модуля электроники
Повреждение энергонезависимой памяти прибора	Отказ прибора	Отказ прибора
Повреждение данных о конфигурации	Отказ модуля электроники	Отказ модуля электроники
Сбой диагностики модуля электроники	Отказ модуля электроники	Отказ модуля электроники
Критический сбой прибора	Отказ прибора	Отказ прибора
Таймаут связи с датчиком	Сбой взаимодействия с прибором	Сбой взаимодействия с прибором

Диагностика некритических событий		
Средства для протокола HART DD/DTM	Расширенный дисплей	Базовый дисплей
Отказ дисплея	н/д	н/д
Сбой взаимодействия с модулем электроники	н/д	н/д
Показания прибора превышают допустимые	Исправление нуля (OK или ПРЕВЫШЕНИЕ) Исправление интервала (OK или ПРЕВЫШЕНИЕ)	н/д
Превышение температуры датчика	Температура прибора (OK, ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ)	н/д
Фиксированный текущий режим	Режим аналогового выхода (фиксированный или обычный)	н/д
Текущее значение вне допустимого диапазона	Первичное текущее значение (OK или ПЕРЕГРУЗКА)	н/д
Нет заводской калибровки	Заводская калибровка (OK, НЕТ ЗАВОДСКОЙ КАЛИБРОВКИ)	н/д
Нет компенсации ЦАП	Температурная компенсация ЦАП (OK, НЕТ КОМПЕНСАЦИИ)	н/д
Ошибка задания нижнего значения диапазона — кнопка настройки нуля	н/д	н/д
Ошибка задания верхнего значения диапазона — кнопка настройки нуля	н/д	н/д
Сигнал аналогового выхода вне диапазона	н/д	н/д
Шум тока в контуре	н/д	н/д
Ненадежная связь с прибором	Взаимодействие с прибором (OK, ВОЗМОЖЕН СБОЙ)	н/д
Сигнал вскрытия корпуса прибора	н/д	н/д
Нет калибровки ЦАП	н/д	н/д
Низкое напряжение питания датчика	Напряжение питания датчика (OK, НИЗКОЕ или ВЫСОКОЕ)	н/д

Сведения о дополнительном уровне диагностики см. в документе по диагностике ST 700.

Сертификаты:

АГЕНТСТВО	ТИП ЗАЩИТЫ	ПРОТОКОЛ СВЯЗИ	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (Ta)
FM™	Взрывобезопасный: Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C, D; Взрыво-пылезащищённый: Класс II, III, Раздел 1, Группы E, F, G; T5...T6 Класс I, Зона 0/1, AEx b IIC T6..T5 Ga/Gb Класс II, Зона 21, AEx tb IIIC T 95°C Db	Все	Примечание 1	T5: От -50 °C до 85°C T6: От -50 °C до 65°C
	Искробезопасный: Класс I, II, III, Раздел 1, Группы A, B, C, D, E, F, G; T4 Класс I, Зона 0, AEx ia IIC T4 Ga FISCO Field Device (Только для опции FF) Ex ia IIC T4 Ga; Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/HART	Примечание 2a	От -50 °C до 70°C
		Foundation Fieldbus	Примечание 2b	От -50 °C до 70°C
	Невоспламеняющийся: Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C, D locations, Класс I, Зона 2, AEx nA IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/HART/ Foundation Fieldbus	Примечание 1	От -50 °C до 85°C
	Корпус: Тип 4Х/ IP66/ IP67	Все	Все	-
CSA (Канадская ассоциация стандартов) (Canadian Standards Association)	Взрывобезопасный: Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C, D; T4 Взрыво-пылезащищённый: Класс II, III, Раздел 1, Группы E, F, G; T5...T6 Класс I Зона 1 AEx db IIC T5..T6 Ga/Gb Ex db IIC T6..T5 Ga/Gb Зона 22 AEx tb IIIC T95 Db Ex tb IIIC T95 Db	Все	Примечание 1	T5: От -50 °C до 85°C T6: От -50 °C до 65°C
	Искробезопасный: Класс I, II, III, Раздел 1, Группы A, B, C, D, E, F, G; T4 Класс I Зона 0 AEx ia IIC T4 Ga Ex ia IIC T4 Ga FISCO Field Device (Только для опции FF) Ex ia IIC T4 Ga; Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/HART	Примечание 2a	От -50 °C до 70°C
		Foundation Fieldbus	Примечание 2b	От -50 °C до 70°C
	Невоспламеняющийся: Класс I, Раздел 2, Группы A, B, C, D; T4 Класс I Зона 0 AEx nA IIC T4 Gc Ex nA IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/HART/ Foundation Fieldbus	Примечание 1	От -50 °C до 85°C
	Корпус: Тип 4Х/ IP66/ IP67	Все	Все	-

Сертификаты: (Продолжение)

ATEX	Пламезащищенный: II 1/2 G Ex db IIC T5..T6 Ga/Gb II 2 D Ex tb IIIC Db T 95°C Db	Все	Примечание 1	T5: От -50 °C до 85°C T6: От -50 °C до 65°C
	Искробезопасный: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga FISCO Field Device (Только для опции FF) Ex ia IIC T4 Ga; Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART	Примечание 2a	От -50 °C до 70°C
		Foundation Fieldbus	Примечание 2b	От -50 °C до 70°C
	Невоспламеняющийся: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	Примечание 1	От -50 °C до 85°C
Корпус: IP66/ IP67		Все	Все	-
IECEx	Пламезащищенный : Ex db IIC T5..T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T 95°C Db	Все	Примечание 1	T5: От -50 °C до 85°C T6: От -50 °C до 65°C
	Искробезопасный: Ex ia IIC T4 Ga FISCO Field Device (Только для опции FF) Ex ia IIC T4 Ga; Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART	Примечание 2a	От -50 °C до 70°C
		Foundation Fieldbus	Примечание 2b	От -50 °C до 70°C
	Невоспламеняющийся: Ex nA IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	Примечание 1	От -50 °C до 85°C
	Корпус: IP66/ IP67	Все	Все	-
SAEx (Южная Африка)	Пламезащищенный : Ex d IIC Ga/Gb T4 Ex tb IIIC Db T 95°C	Все	Примечание 1	От -50 °C до 85°C
	Искробезопасный: Ex ia IIC Ga T4 FISCO Field Device (Только для опции FF) Ex ia IIC T4 Ga; Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART	Примечание 2a	От -50 °C до 70°C
		Foundation Fieldbus	Примечание 2b	От -50 °C до 70°C
	Невоспламеняющийся: Ex nA IIC Gc T4	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	Примечание 1	От -50 °C до 85°C
	Корпус: IP66/ IP67	Все	Все	-
INMETRO (Бразилия)	Пламезащищенный: Ex db IIC T5..T6 Ga/Gb Ex tb IIIC T 95°C Db	Все	Примечание 1	От -50°C до 85°C
	Искробезопасный: Ex ia IIC T4 Ga FISCO Field Device (Только для опции FF) Ex ia IIC T4 Ga; Ex ic IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART	Примечание 2a	От -50°C до 70°C
		Foundation Fieldbus	Примечание 2b	От -50°C до 70°C
	Невоспламеняющийся: Ex nA IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	Примечание 1	От -50 °C до 85°C
	Корпус : IP 66/67	Все	Все	-

Сертификаты: (Продолжение)

NEPSI (Китай)	Пламезащищенный: Ex d IIC Ga/Gb T4 Ex tb IIIC Db T 85°C	Все	Примечание 1	От -50°C до 85°C
	Искробезопасный: Ex ia IIC T4 Ga FISCO Field Device (Только для опции FF) Ex ia IIC T4	4-20 mA / DE/ HART	Примечание 2a	От -50°C до 70°C
		Foundation Fieldbus	Примечание 2b	От -50°C до 70°C
	Невоспламеняющийся: Ex nA IIC T4 Gc	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	Примечание 1	От -50 °C до 85°C
Корпус : IP 66/67		Все	Все	-
KOSHA (Корея)	Пламезащищенный: Ex d IIC T6..T5 Ex tD T 95°C	Все	Примечание 1	От -50 °C до 85°C
	Искробезопасный: Ex ia IIC T4 FISCO Field Device (Только для опции FF) Ex ia IIC T4	4-20 mA / DE/ HART	Примечание 2a	От -50 °C до 70°C
		Foundation Fieldbus	Примечание 2b	От -50 °C до 70°C
	Корпус : IP 66/67	Все	Все	-
EAC (Таможенный Союз)	Пламезащищенный: 1 Ex d IIC Ga/Gb T4 Ex tb IIIC Db T 85°C	Все	Примечание 1	От -50 °C до 85°C
	Искробезопасный: 0 Ex ia IIC Ga T4 FISCO Field Device (Только для опции FF) Ex ia IIC T4	4-20 mA / DE/ HART	Примечание 2a	От -50 °C до 70°C
		Foundation Fieldbus	Примечание 2b	От -50 °C до 70°C
	Невоспламеняющийся: II 3 G Ex nA IIC Gc T4	4-20 mA / DE/ HART/ Foundation Fieldbus	Примечание 1	От -50 °C до 85°C
Корпус : IP 66/67		Все	Все	

Примечания:

1. Рабочие параметры:

Напряжение = От 11 до 42	Ток = 4-20 мА при нормальной работе
В пост. тока	= 30 мА (FF)
= От 10 до 30 В (FF)	
2. Параметры искробезопасности
 - a. Для приборов с протоколом 4-20 мА/DE/HART:

Vmax= Ui = 30В	I _{max} = I _l = 105 мА	C _i = 4.2 нФ	L _i = 984 мкГн	P _i = 0.9 Вт
Датчики с версией клеммной колодки Е или выше				
Vmax= Ui = 30В	I _{max} = I _l = 225 мА	C _i = 4.2 нФ	L _i = 0	P _i = 0.9 Вт

Примечание : Датчики с версией клеммной колодки Е или выше
 Версию можно найти на бирке, которая находится на клеммнике. На бирке Вы увидите 2 линии:

 - Первая это номер зап. Части #: 50049839-001 or 50049839-002
 - Вторая – информация о поставщике и ВЕРСИЯ:
 XXXXXX-XXXXX, "X" информация для производства, "E" в коде, указанном ранее - ВЕРСИЯ.
 - b. Для приборов с протоколом Foundation Fieldbus

Vmax= Ui = 30 В	I _{max} = I _l = 180 мА	C _i = 0 нФ	L _i = 984 мкГн	P _i = 1 Вт
-----------------	--	-----------------------	---------------------------	-----------------------

Датчики с версией клеммной колодки F или выше
 Vmax= Ui = 30 В I_{max}= I_l= 225 мА C_i = 0 нФ L_i = 0 P_i = 1 Вт

FISCO Field Device	I _{max} = I _l = 380 мА	C _i = 0 нФ	L _i = 0	P _i = 5.32 Вт
Vmax= Ui = 17.5 В				

Примечание : Датчики с версией клеммной колодки F или выше
 Версию можно найти на бирке, которая находится на клеммнике. На бирке Вы увидите 2 линии:


 - Первая это номер зап. Части #: 50049839-003 or 50049839-004
 - Вторая – информация о поставщике и ВЕРСИЯ:
 XXXXXX-XXXXX, информация для производства, "F" в коде, указанном ранее, - ВЕРСИЯ.



Сертификаты: (Продолжение)

Сертификаты для морского применения	Этот сертификат определяет сертификацию семейства датчиков давления Smartline, в том числе и интеллектуального многопараметрического датчика SMV. Он представляет собой объединение пяти сертификатов, полученных на настоящий момент компанией Honeywell для применения этих изделий в морских условиях.
	Американское бюро судоходства (American Bureau of Shipping, ABS) — правила для стальных судов 2009 1-1-4/3.7, 4-6-2/5.15, 4-8-3/13 & 13.5, 4-8-4/27.5.1, 4-9-7/13. Номер сертификата. 04-HS417416-PDA
	Bureau Veritas (BV) - код изделия: 389:1H. Номер сертификата: 12660/B0 BV
	Det Norske Veritas (DNV) - классы местонахождения: Температура D, влажность B, вибрация A, EMC B, корпус C. Для защиты от воздействия соляного тумана используется корпус из нержавеющей стали 316 или двухкомпонентная эпоксидная защита с болтами из нержавеющей стали 316. Номер сертификата: A-11476
	Korean Register of Shipping (KR) - номер сертификата: LOX17743-AE001
	Lloyd's Register (LR) - номер сертификата: 02/60001(E1) и (E2)
Сертификат SIL 2/3	IEC 61508 SIL 2 для нерезервированного и SIL 3 для резервированного использования в соответствии с EXIDA и TÜV Nord Sys Tec GmbH & Co. KG в соответствии со следующими стандартами: IEC61508-1: 2010; IEC 61508-2: 2010; IEC 61508-3: 2010.

Другие варианты сертификации**Материалы**

- NACE MRO175, MRO103, ISO15156

Информация по размерам и монтажу**Справочные размеры:** мм/дюймы**Варианты монтажа****Рисунок 4 – Варианты монтажа**

Справочные размеры: мм/дюймы**Рисунок 5 – Типовые монтажные размеры STA722 и STA740****Рисунок 6 – Типовые монтажные размеры STA72L, STA74L и STA77L**

Руководство по выбору добавлено в спецификацию как справочное пособие и может изменяться без дополнительного уведомления.

Перед выбором или заказом модели сверьтесь с последними редакциями Руководств по выбору модели,
www.honeywellprocess.com/en-US/pages/default.aspx

Руководство по выбору модели

Модель STA700 и STA70L Датчики абсолютного давления



Инструкции. Выберите варианты из всех таблиц, используя столбец под соответствующей стрелкой. Звездочка указывает на наличие. Буква (а) относится к ограничениям, выделенным в таблице ограничений. Таблицы отделены друг от друга дефисами.

Key	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII (Optional)	IX
STA ____ -	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	0 0 0

КЛЮЧЕВОЙ НОМЕР	Верх. предел измерения	Нижн. предел измерения	Мин диапазон	Единицы
Фланцевый	1040 (780)	0 (0)	65 (50)	мБарА (мм.рт.ст)
	35 (500)	0 (0)	0.35 (5)	Бара (фунт/кв. дюйма)
Штуцерный	1040 (780)	0 (0)	65 (50)	мБарА (мм.рт.ст)
	35 (500)	0 (0)	0.35 (5)	Бара (фунт/кв. дюйма)
	210 (3000)	0 (0)	2.1 (30)	Бара (фунт/кв. дюйма)

Выбор	STA722	↓	
	STA740	↓	
	STA72L		↓
	STA74L		↓
	STA77L		↓

ТАБЛИЦА I		ВЫБОР КОРПУСА ПРИБОРА	
		Материал рабочих головок/фланцев	Материал измерительной диафрагмы
a. Материал измерительной диафрагмы и фланцев	Оцинкованная углеродистая сталь / Оцинкованная углеродистая сталь	Нержавеющая сталь 316L Hastelloy® C-276 Монель 400® Тантал	
	Нержавеющая сталь 316 / Нержавеющая сталь 316	Нержавеющая сталь 316L Hastelloy C-276 Монель400 Тантал	
	Hastelloy C-276 / Нержавеющая сталь 316	Hastelloy C-276 Тантал	
	Монель 400 / Нержавеющая сталь 316	Монель 400	
b. Заполняющая жидкость	Силиконовое масло 200 CTFE (Фторированное масло) Силиконовое масло 704		
c. Подключение к технологической системе/процессу		Размер/тип	Материал
d. Материалы болтов и гаек	9/16" Aminco Внутренняя резьба 1/2 NPT Наружная резьба 1/2 NPT Внутренняя резьба 1/4 NPT (по DIN 19213) Наружная резьба G 1/2	Тот же, что и у технологической головки Тот же, что и у технологической головки ^{1a} Тот же, что и у технологической головки Тот же, что и у технологической головки Тот же, что и у технологической головки	
e. Выпускные / сливы краны и заглушки Тип/Расположение	Нет Углеродистая сталь Нержавеющая сталь 316 Grade 660 (NACE A286) с гайками из нержавеющей стали NACE 304 Болты и гайки Grade 660 (NACE A286) Монель K500 Super Duplex B7M		
f. Материал Уплотнения / прокладки	Нет Тефлон® или фторопласт (стеклонаполненный) Viton® Графит		

A _____	*	
B _____	*	
C _____	*	
D _____	a	
E _____	*	*
F _____	*	*
G _____	*	
H _____	a	
J _____	*	*
K _____	a	
L _____	a	
1 _____	*	*
2 _____	*	*
3 _____	*	*

A _____	*	
G _____	*	*
H _____	*	*
D _____	*	*
B _____	*	*
0 _____	*	
C _____	*	
S _____	*	
N _____	*	
K _____	p	
M _____	p	
D _____	p	*
B _____	*	

0 _____	*	
1 _____	*	
2 _____	*	
3 _____	t	
4 _____	*	
5 _____	t	
6 _____	*	
0 _____	*	
A _____	*	
B _____	*	
C _____	*	

¹ За исключением фланцев из углеродистой стали, где при необходимости, должны использоваться выпускные/выпускные краны, пробки и переходники из нержавеющей стали 316

^{1a} Модели STA722, 740 поставляются с переходником на резьбу 1/2 NPT из того же материала, что и фланец, за исключением углеродистой стали, с которой должна использоваться нержавеющая сталь 316

STA72L, STA74L, STA77L
STA722, STA740

ТАБЛИЦА II		Ориентация фланцев и подвод давления	
Фланцы / Подключение Ориентация	Стандартное Обратное 90/стандартная	Сторона высокого давления слева, сторона низкого давления справа ² / стд. Полож. фланцев Сторона низкой стороны слева, сторона высокой стороны справа ² / стд. Полож. фланцев Сторона высок. давления слева, сторона низк. давления справа ² / фланцы повернуты на 90°	
			1 * * 2 * * 3 h

ТАБЛИЦА III		Сертификаты агентств (сведения о коде сертификата см. в технических характеристиках)	
Сертификаты		Сертификаты не требуются FM (Взрывобезопасн., искробезопасн., невоспламеняющийся и пылезащищенный) CSA (Взрывобезопасн., искробезопасный, невоспламеняющийся и пылезащищенный) ATEX (Взрывобезопасный, искробезопасный и невоспламеняющийся) IECEx (взрывобезопасный, искробезопасный и невоспламеняющийся) SAEx / CCEx (Взрывобезопасный, искробезопасный и невоспламеняющийся) INMETRO (Взрывобезопасный, искробезопасный и невоспламеняющийся) NEPSI (Взрывобезопасный, искробезопасный и невоспламеняющийся) KOSH (Взрывобезопасный, искробезопасный и невоспламеняющийся) EAC (Взрывобезопасный, искробезопасный и невоспламеняющийся) ATEX / IECEx (Взрывобезопасный, искробезопасный и невоспламеняющийся)	0 * * A * * B * * C * * D * * E * * F * * G * * H * * I * * 1 * *








ТАБЛИЦА IV				ВЫБОР КОРПУСА ЭЛЕКТРОНИКИ И ОПЦИИ		
а. Материал корпуса электроники и тип подключения	Материал	Подключение	Молниезащита		A -- * * B -- * * C -- * * D -- * * E -- * * F -- * * G -- * * H -- * *	
	Алюминий, покрытый полиэфиром	1/2 NPT	Нет			
	Алюминий, покрытый полиэфиром	M20	Нет			
	Алюминий, покрытый полиэфиром	1/2 NPT	Да			
	Алюминий, покрытый полиэфиром	M20	Да			
	Нержавеющая сталь 316 (Grade CF8M)	1/2 NPT	Нет			
	Нержавеющая сталь 316 (Grade CF8M)	M20	Нет			
б. Выход/ протокол	Аналоговый выход		Цифровой протокол			
	4–20 mA пост. тока		Протокол HART			
	4–20 mA пост. тока нет		Протокол DE Протокол Foundation Fieldbus			
с. Выбор пользовательского интерфейса	Индикатор	Кнопки внешней установки нуля, диапазона и настройки		Языки		
	Нет	Нет		Нет		
	Нет	Да (только ноль/диапазон)		Нет		
	Базовый	Нет		Английский		
	Базовый	Да		Английский		
(с двумя встроен. кнопками)	Упрощенный	Нет		Английский		

ТАБЛИЦА V		ВЫБОР НАСТРОЕК			
а. Диагностика		Диагностика			
б. Настройка выходного сигнала, отказоустойчивости и защиты от записи	Защита от записи	Признак отказа	Верхний и нижний пределы выхода³		
	Выключена	Высокий > 21,0 mA	Honeywell стандартный (3,8–20,8 mA пост. тока)		
	Выключена	Низкий < 3,6 mA	Honeywell стандартный (3,8–20,8 mA пост. тока)		
	Выключена	Высокий > 21,0 mA	Honeywell стандартный (3,8–20,8 mA пост. тока)		
	Выключена	Низкий < 3,6 mA	Honeywell стандартный (3,8–20,8 mA пост. тока)		
	Выключена	н/д	н/д	Протокол Fieldbus или Profibus	
	Выключена	н/д	н/д	Протокол Fieldbus или Profibus	
с. Конфигурация датчика	Общие настройки				
	Заводская Пользовательская (информация предоставляется заказчиком)				

²Левая сторона/правая сторона с точки зрения подключения на объекте заказчика

³ Пределы выхода NAMUR 3,8–20,5 mA пост.тока могут быть настроены клиентом, либо настроены на заоде при заказе пользовательской конфигурации (Таблица 5с)

ТАБЛИЦА VI				ВЫБОР КАЛИБРОВКИ И ТОЧНОСТИ	
а. Точность и калибровка	Точность	Диапазон калибровки	Кол-во калибровок		A * * B * *



▼▼▼



Продажа и обслуживание

Чтобы получить помощь по эксплуатации, текущие характеристики, цены или узнать наименование ближайшего авторизованного дистрибутора, обратитесь в один из нижеперечисленных офисов.

Российская Федерация

ЗАО «Хоневелл»

Телефон: +7 495 796 98 00

Факс: +7 495 796 98 93 / 94

Эл. почта: (Продажи)

FP-SALES-APPS@Honeywell.com

или

(TAC)

HFS-TAC-Support@honeywell.com

Украина

ИП «Хоневелл Украина»

Телефон: +38 044 351 15 50

Факс: +38 044 351 15 51

Эл. почта: (Продажи)

HFS.Ukraine@honeywell.com

или

(TAC)

HFS-TAC-Support@honeywell.com

Республика Казахстан

ТОО «Ханиуэлл-Автоматическая Система Управления»

Телефон: +7 727 2747 747

Факс: +7 727 2752 252

Эл. почта: (Продажи)

FP-SALES-APPS@Honeywell.com

или

(TAC)

HFS-TAC-Support@honeywell.com

Азербайджанская Республика

Honeywell Azerbaijan

Телефон: +994 12 437 62 63

Факс +994 12 437 62 64

Эл. почта: (Продажи)

FP-SALES-APPS@Honeywell.com

(TAC)

HFS-TAC-Support@honeywell.com

Республика Узбекистан

Honeywell spol. s.r.o.

Телефон: + 998 78 1473830

Факс: +998 78 1473831

Эл. почта: (Продажи)

FP-SALES-APPS@Honeywell.com

или

(TAC)

HFS-TAC-Support@honeywell.com

ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК И АФРИКА

Honeywell Process Solutions,

Телефон: + 80012026455 или +44 (0)1202645583

Факс: +44 (0) 1344 655554

Эл. почта: (Продажи)

FP-SALES-APPS@Honeywell.com

или

(TAC)

HFS-TAC-Support@honeywell.com

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Honeywell Process Solutions,

Телефон: 1-800-423-9883

Или 1-800-343-0228

Эл. почта: (Продажи)

ask-ssc@honeywell.com

или

(TAC)

HFS-TAC-Support@honeywell.com

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Honeywell do Brasil & Cia

Телефон: +(55-11) 7266-1900

Факс: +(55-11) 7266-1905

Эл. почта: (Продажи)

FP-SALES-APPS@Honeywell.com

или

(TAC)

HFS-TAC-Support@honeywell.com

СТРАНЫ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

(TAC)

HFS-TAC-Support@honeywell.com

Австралия

Honeywell Limited

Телефон: +(61) 7-3846 1255

Факс: +(61) 7-3840 6481

Бесплатный 1300-36-39-36

Бесплатный факс: 1300-36-04-70

Китай – КНР - Шанхай

Honeywell China Inc.

Телефон: (86-21) 5257-4568

Факс: (86-21) 6237-2826

Сингапур

Honeywell Pte Ltd.

Телефон: +(65) 6580 3278

Факс: +(65) 6445-3033

Южная Корея

Honeywell Korea Co Ltd

Телефон: +(822) 799 6114

Факс: +(822) 792 9015

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Дополнительная информация

Узнайте больше о том, каким образом интеллектуальные датчики давления Honeywell SmartLine могут повысить эффективность, уменьшить простои и снизить расходы на настройку. Посетите наш веб-сайт www.honeywellprocess.com или свяжитесь со своим менеджером компании Honeywell.

Process Solutions

Honeywell
1250 W Sam Houston Pkwy S
Houston, TX 77042

Honeywell Control Systems Ltd
Honeywell House, Skimmed Hill Lane
Bracknell, England, RG12 1EB

Shanghai City Centre, 100 Jungi Road
Shanghai, China 20061

www.honeywellprocess.com



34-ST-03-100-RU
Март 2020

©2020 Honeywell International Inc.