



ARTIKEL-NUMMER: T4700  
**Superlite plus - T4700**

Handhabung von fettigen und scheuernden Teilen.

## Honeywell

### Überblick

**Artikelnummer**

T4700

**Produkttyp**

Handschuhe

**Programm**

Allgemeine Anwendung

**Produktlinie**

Umgang mit leichten und mittelschweren Gütern

**Marke**

Honeywell

**Marke vorher bekannt als**

NORTH

**Branche**

- Automobilindustrie und Bauteilproduktion
- Bauindustrie
- Allgemeine Industrie
- Wartung und Instandhaltung
- Stahl- und Metallindustrie
- Offshore
- Schiffbau
- Transportwesen

**Produktverwendung**

Handhabung von fettigen und scheuernden Teilen.

## Eigenschaften und Nutzen

### Funktion

Nitril-Handschuh auf Baumwollträger Voll getaucht Strickbund

### Nutzen

**KOMFORT** Die Nitril-Formulierung wurde so gewählt, dass der Handschuh größere Elastizität besitzt und eine unvergleichliche Beweglichkeit der Finger zulässt. Das Baumwollfutter als Trägermaterial verbessert die mechanischen Eigenschaften des Handschuhs, absorbiert den Handschweiß und sorgt so für mehr Komfort. Durch den gerippten Bund wird eine gute Unterstützung der Handgelenke geboten, und das Risiko zu verhaken entfällt. **BESTÄNDIGKEIT** Die Nitril-Beschichtung sorgt für gute chemische und hervorragende mechanische Eigenschaften (Abrieb). Die Kombination aus Träger und Beschichtung verleiht dem Handschuh hervorragende Abriebfestigkeit. Er ist besonders geeignet für die Handhabung von Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoff-Nebenprodukten

## Technische Beschreibung

### Beschreibung

Nitril-Handschuh auf Baumwollträger Voll getaucht Strickbund

### Produkttechnologie

Geschnitten, genäht, getaucht

### Handschuh-/Trikotfarbe

Weiß / gelb

### Beschichtungstyp

Nitrile

### Länge

25 cm

### Dicke

0,7 / 0,9 mm

### Unbedenklichkeit

Übereinstimmung mit den europäischen Standards

### Tastgefühl

Class 5

### Größen

7S, 8M, 9L, 10XL.

## EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

Abriebfestigkeit	3
Schnittbeständigkeit (Coupe-Test)	1
Reißfestigkeit	1
Durchstichfestigkeit	1
Schnittbeständigkeit (TDM-Test)	X

## Zertifizierungen

### EU-Kategorie PSA

2

### EU-Baumusterprüfbescheinigung

0075/797/162/07/18/1352 EXT 01/07/18

### Zertifizierungen

- EN 0075/797/162/06/13/0595 EXT01/06/13

## Zusätzliche Informationen

### **Benutzerhandbuch**

UI 102

## Wartung und Instandhaltung

### **Informationen zur Aufbewahrung**

Kleinste Verpackungseinheit: 12 Paare Kartons mit 144 Paaren

### **Pflegeanleitung**

Dieser Artikel kann gereinigt werden. Hinweise zur Reinigung erhalten Sie bei Honeywell Safety Products.