



## Produktfamilie AIRVISOR 2

AIRVISOR 2 Sets sind gemäß EN14594 entwickelte Atemschutzgeräte mit konstanter Luftzufuhr, die gemeinsam mit Filtersystemen wie dem Honeywell Clearflow 3 eingesetzt werden können. Ein Regler in der Gürtleinheit gewährleistet einen Überdruck im Visier und stellt sicher, dass keine Verunreinigungen eindringen können.

# Honeywell

### Artikel-Nummern & Bestellinformationen

Artikel-Nummern	Details DE
 1013938	<b>Airvisor 2 MV Std Lackiererset</b> Komplettsset: AIRVISOR 2 MV mit chemikalienbeständigem Acetat-Visier, Luftschlauch für Farbspritzpistole mit Schnellanschlüssen, 2 Einweg-Visierabdeckungen, Stoff-Haube und -Nackenschutz, Gürtleinheit, Transporttasche. Für Lackieranwendungen.
 1013939	<b>Airvisor 2 MV Std Chemikalienset</b> Komplettsset: AIRVISOR 2 MV mit chemikalienbeständigem Acetat-Visier, 2 Einweg-Visierabdeckungen und Stoff-Haube, Gürtleinheit, Transporttasche. Für chemische Anwendungen.
 1013980	<b>Airvisor 2 MV Std Industrieset</b> Komplettsset: AIRVISOR 2 MV mit stoßfestem Visier aus Polycarbonat, zwei Einweg-Visierabdeckungen und Kopfhaube, Gürtleinheit und Transporttasche. Für industrielle Anwendungen.
 1013932	<b>Airvisor 2 MV Std Lackiererset</b> Komplettsset: AIRVISOR 2 Standard mit chemikalienbeständigem Acetat-Visier, Luftschlauch für Farbspritzpistole mit Schnellanschlüssen, 2 Einweg-Visierabdeckungen, Stoff-Haube und -Nackenschutz, Gürtleinheit, Transporttasche. Für Lackieranwendungen.
 1013934	<b>Airvisor 2 Chemikalienset</b> Komplettsset: AIRVISOR 2 Standard mit chemikalienbeständigem Acetat-Visier, 2 Einweg-Visierabdeckungen, Kopfhaube, Gürtleinheit, Transporttasche. Für chemische Anwendungen.
 1013935	<b>Airvisor 2 Industrieset</b> Komplettsset: AIRVISOR 2 Standard mit stoßfestem Visier aus Polycarbonat, zwei Einweg-Visierabdeckungen und Kopfschutz, Gürtleinheit, Transporttasche. Für industrielle Anwendungen.



1013983

**Airvisor 2 FV-Serie Schweißerset**

Komplettsset: AIRVISOR 2 MV mit Hitzeschutzhelm, Sichtscheibe (Größe 90 mm x 110 mm), stoßfestem Innervisier aus Polycarbonat, flammhemmender Gesichtsabdichtung, flammhemmendem Kopfschutz, Luftzufuhrschlauch und Diffusor, Gürtleinheit mit Aktivkohlefilter und Regler, Transporttasche. Schweißglas nicht enthalten – Für Schweißanwendungen.



1013987

**Airvisor 2 W-Serie Schweißerset**

Komplettsset: AIRVISOR 2 Standard mit Hitzeschutzhelm, Sichtscheibe (Größe 90 mm x 110 mm), stoßfestem Innervisier aus Polycarbonat, flammhemmender Gesichtsabdichtung, flammhemmendem Kopfschutz, Luftzufuhrschlauch und Diffusor, Gürtleinheit mit Aktivkohlefilter und Regler, Transporttasche. Schweißglas nicht enthalten – Für Schweißanwendungen.



1765058

**Airvisor 2 DAC Lackiererset mit Doppelsicherheitsanschluss**

Komplettsset: AIRVISOR 2 MV mit chemikalienbeständigem Acetat-Visier, Luftschlauch für Farbspritzpistole mit Schnellanschlüssen, 2 Einweg-Visierabdeckungen, Stoff-Haube und -Nackenschutz, Gürtleinheit, Transporttasche. Für Lackieranwendungen.



1765059

**Airvisor 2 DAC Chemikalienset mit Doppelsicherheitsanschluss**

Komplettsset: AIRVISOR 2 MV mit chemikalienbeständigem Acetat-Visier, 2 Einweg-Visierabdeckungen und Stoff-Haube, Gürtleinheit, Transporttasche. Für chemische Anwendungen.



1765060

**Airvisor 2 DAC Industrieset mit Doppelsicherheitsanschluss**

Komplettsset: AIRVISOR 2 MV mit stoßfestem Visier aus Polycarbonat, zwei Einweg-Visierabdeckungen und Kopfschutz, Gürtleinheit, Transporttasche. Für industrielle Anwendungen.



1765061

**Airvisor 2 MV DAC Lackiererset mit Doppelsicherheitsanschluss**

Komplettsset: AIRVISOR 2 Standard mit Doppelsicherheitsanschluss (DAC) und chemikalienbeständigem Acetat-Visier, Luftschlauch für Farbspritzpistole mit Schnellanschlüssen, 2 Einweg-Visierabdeckungen, Stoff-Haube und -Nackenschutz, Gürtleinheit, Transporttasche. Für Lackieranwendungen.



1765062

**Airvisor 2 MV DAC Chemikalienset mit Doppelsicherheitsanschluss**

Komplettsset: AIRVISOR 2 Standard mit Doppelsicherheitsanschluss und chemikalienbeständigem Acetat-Visier, 2 Einweg-Visierabdeckungen, Kopfschutz, Gürtleinheit, Transporttasche. Für chemische Anwendungen.



1765063

**Airvisor 2 MV DAC Industrieset mit Doppelsicherheitsanschluss**

Komplettsset: AIRVISOR 2 Standard mit Doppelsicherheitsanschluss und stoßfestem Visier aus Polycarbonat, zwei Einweg-Visierabdeckungen und Kopfschutz, Gürtleinheit, Transporttasche. Für industrielle Anwendungen.



1765064

**Airvisor 2 FV-Serie DAC Schweißerset mit Doppelsicherheitsanschluss**

Komplettsset: AIRVISOR 2 MV mit Hitzeschutzhelm, Sichtscheibe (Größe 90 mm x 110 mm), stoßfestem Innervisier aus Polycarbonat, Doppelsicherheitsanschluss, flammhemmender Gesichtsabdichtung, flammhemmendem Kopfschutz, Luftzufuhrschlauch und Diffusor, Gürtleinheit mit Aktivkohlefilter und Regler, Transporttasche. Schweißglas nicht enthalten – Für Schweißanwendungen.



1765065

### **Airvisor 2 W-Serie DAC Schweißerset mit Doppelsicherheitsanschluss**

Komplettsset: AIRVISOR 2 Standard mit Hitzeschutzhelm, Sichtscheibe (Größe 90 mm x 110 mm), stoßfestem Innenvisier aus Polycarbonat, Doppelsicherheitsanschluss, flammhemmender Gesichtsabdichtung, flammhemmendem Kopfschutz, Luftzufuhrschlauch und Diffusor, Gürtleinheit mit Aktivkohlefilter und Regler, Transporttasche. Schweißglas nicht enthalten – Für Schweißanwendungen.

## Übersicht

### **Wichtige Funktionen**

Zwei Arten von Visieren: Das Visier aus Acetat bietet Beständigkeit gegen Lösungsmittel. Das Visier aus Polycarbonat ist für Einsatzbereiche erhältlich, in denen Stöße das größte Risiko darstellen.

Kopf- und Nackenschutz aus Stoff

Schnellkuppelnder Zuluftschlauch

Warnsignal: setzt ein, wenn der Versorgungsdruck nicht mehr ausreicht, um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten

Schnellverschluss und Luftschauch der Farbspritzpistole, wie im Set für Spritzlackierung geliefert

Einlassanschluss für Luft aus dem werkseitig eingestellten Druckluftsystem – immer einen von Honeywell Safety Products entwickelten Versorgungsschlauch für Druckluft verwenden.

Auch in einer Ausführung erhältlich, die den Einsatz mit Doppelsicherheitsanschluss (DAC) unterstützt.

### **Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche**

- Chemie
- Baugewerbe
- Gastgewerbe
- Verarbeitende Industrie
- Städtische Betriebe
- Pharmaindustrie
- Transportwesen

### **Risiken**

- Luftpartikel

### **Normen und Vorgaben**

- EN14594 - Atemschutzgeräte – Druckluft-Schlauchgeräte mit kontinuierlichem Luftstrom
- EN166 - Persönlicher Augenschutz – Spezifikationen

### **Traditionsmarke**

Wilson

## Spezifikationen

### **Maximaler Durchfluss**

- 290 l/min

### **Betriebsluftdruck**

- 4,2 bar (58 psi) bis 7 bar (102 psi)

### **Maximale Betriebstemperatur**

- 35 °C

## Drucksachen & Dokumentationen

Airvisor 2 user manual - Multi languages

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Respiratory\\_Protection/SAR/4294982125/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection/SAR/4294982125/1033.aspx)

## Schulung &

Das Benutzerhandbuch beachten

© Honeywell International Inc.