

BW Clip Serisi

Bakım gerektirmeyen tekli gaz dedektörleri

Emniyet, uyumluluk ve üretkenlik sağlamak için en kullanıcı dostu, güvenilir ve uygun maliyetli yöntem

BW Clip Serisi tekli gaz dedektörleri, üç yıla kadar bakım gerektirmeyen çalışma sağlar: Cihazı açın, sensör ve pil değiştirme veya pili şarj etme gerekmeden sürekli olarak çalışsın. Bu, mükemmel güvenilirlik ve çalışmama süresi olmaması demektir.

Ayrıca iki yıllık H₂S veya CO modellerinde bir hafta veya daha uzun süre kullanmadığınız zaman cihazı uyku durumuna alabilirsiniz ve cihazın kullanım ömrü bu süre kadar uzar.

İki dedektörden birini seçin; zorlu ortamlarda ve aşırı sıcaklıklarda çalışabilmelerine rağmen, her ikisi de kompakt, hafif ve taşınması kolaydır:

- BW Clip – standart çalışma sağlar ve kalibrasyon gerektirmez.
- BW Clip Real Time – gerçek zamanlı bir gaz seviyesi ekranı içerir ve cihaz kalibre edilebilir.

Her iki dedektör de IntelliDoX cihaz yönetim sistemi ile uyumludur.

Güvenlik, uyumluluk ve üretkenlik için benzersiz gelişmiş teknolojimizi kullanın.

- **Surecell™**: Benzersiz çift rezervuarlı sensör tasarımı, elektro-mekanik sensörlerle karşılaştırıldığında cihaz performansını, yanıt süresini ve dayanıklılığı artırır ve en sert çevre koşullarında sürekli güvenilir cihaz performansı sağlar.
- **Reflex Technology™**: Gelişmiş otomatik kendi kendini test işlevi güvenliği, çalışma süresini ve genel işçi güvenliğini artırmak için düzenli olarak sensörün çalışma durumunu kontrol eder.
- **IntelliDoX**: Cihaz yönetim sistemi
 - Endüstrideki en hızlı çarpışma testi
 - Alarm ayar noktalarının yapılandırılması, vb.
 - Maksimum üretkenlik için aynı anda beş BW Clip dedektörüne kadar farklı test gerçekleştirme
 - Kolay ve doğru kayıt tutma





Yapılandırılabilir Seçenekler:

- Cihaz etkinleştirilmeden önce yüksek ve düşük alarm ayar noktalarının yapılandırılması
- Kullanım ömrü süresinde gerektiğinde alarm değerleri ve diğer parametrelerin ayarlanması
- Çarpışma testi zamanı geldiğinde veya bir gaz olayı olduğunda kırmızı yanıp sönen uyumlu değil göstergesini etkinleştirme seçeneği
- Alarm esnasında gaz değerini gösterme seçeneği (yalnızca BW Clip)
- Kullanıcı tarafından ayarlanabilir çarpışma testi animatıcısı
- Kullanıcı tarafından ayarlanabilir kalibrasyon hatırlatıcısı (yalnızca BW Clip Real Time)
- Gerçek Zamanlı Saat gösterme seçeneği

ÖZELLİKLER & FAYDA

- Bakım gerektirmez: sensör veya pil değiştirmek gerekmez
- Tek düğmeyle çalışan kompakt, hafif tasarım
- Sert çevre koşulları ve olağanüstü sıcaklıklar için tasarlanmıştır
- Muhafaza aksesuarı veya IntelliDoX ile uykuya alma modu
- Pil, sensör ve elektronik parçaların otomatikleştirilmiş kendi kendini testi
- Aynı anda sesli ve titreşimli alarm ile uyaran geniş açılı flaş
- En son 35 gaz olayı ve çarpışma testi sonucunun otomatik günlüğe kaydedilmesi
- Düşük sahip olma maliyetiyle, ekonomik
- İle cihaz yönetimi Honeywell SafetySuite

BW Clip Serisi Özellikleri

BW CLIP SERISI ÖZELLİKLERİ	
BOYUT	4,1 x 5,0 x 8,7 cm / 1,6 x 2,0 x 3,4 inç
AĞIRLIK	92 g / 3,2 oz.
SICAKLIK	H ₂ S: -40 ila +50°C / -40 ila +122°F CO: -30 ila +50°C / -22 ila +122°F O ₂ : -20 ila +50°C / -4 ila +122°F SO ₂ : -30 ila +50°C / -22 ila +122°F
NEM	%5 - %95 Bağıl Nem (yoğunlaşmayan)
ALARMLAR	Görsel, titreşimli, sesli (95 dB) • Düşük, Yüksek
TESTLER	Etkinleştirilen dedektörler her 24 saatte otomatik olarak bir dahili diyagnostik testi yapar
TIPIK PİL ÖMRÜ	İki yıl (H ₂ S, CO, O ₂ veya SO ₂) veya Üç yıl (H ₂ S veya CO)
OLAY GÜNLÜĞÜ KAYDETME	En son 35 olay
GEÇİRMEZLİK KORUMASI	IP 66/67
SERTİFİKA VE ONAYLAR	 Sınıf I, Böl. 1, Grup A, B, C, D Sınıf I, Bölge 0, Gr. IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga CE European Conformity  American Bureau of Shipping ERC CU TR Ex (Customs Union)
GARANTİ	Etkinleştirmeden itibaren iki veya üç yıl (normal çalışmayla), artı bir yıl raf ömrü (O ₂ için 6 ay). Uykuya alma özelliği kullanıldığında iki yıllık H ₂ S ve CO dedektörleri için üç yıla kadar (24 ay dedektör çalışmasıyla sınırlı).

SENSOR ÖZELLİKLERİ			
GAZ	ÖLÇÜM ARALIĞI	DÜŞÜK ALARM SEVİYESİ	YÜKSEK ALARM SEVİYESİ
2 VEYA 3 YILLIK DEDEKTÖR			
H ₂ S	0 - 100 ppm	10 ppm	15 ppm
CO	0 - 300 ppm	35 ppm	200 ppm
YALNIZCA 2 YILLIK DEDEKTÖR			
O ₂	Hacme göre %0 - 25.0	%19,5	%23,5
SO ₂	0 - 100 ppm	5 ppm	10 ppm

ALARM DEĞERLERİ DEDEKTÖR ETKİNLEŞTİRİLMEDEN ÖNCE VE SONRA KULLANICI TARAFINDAN AYARLANABİLİR.
GÖSTERİLEN AYAR NOKTALARI, ÜRETİCİDEN GÖNDERİLDİĞİNDE AYARLANMIŞ VARSAYILAN DEĞERLERDİR. İLAVE VARSAYILAN DEĞERLER MEVCUTTUR.

Seçenekler ve Aksesuarlar

- Uykuya Alma Durumu
- Hard Hat Clip
- IntelliDoX

Kit ve aksesuarların tam listesi için lütfen Honeywell ile irtibata geçin.

Daha fazla bilgi için

www.honeywellanalytics.com

Europe, Middle East, Africa

Gasdetection@honeywell.com

Americas

detectgas@honeywell.com

Asia Pacific

analytics.ap@honeywell.com

Teknik Hizmetler

EMEA: HAexpert@honeywell.com

US: ha.us.service@honeywell.com

AP: ha.ap.service@honeywell.com

Renk kodlu etiketler ve LCD gösterimiyle kolay gaz tanımlama:

H ₂ S
CO
O ₂
SO ₂

İle cihaz yönetimi
Honeywell SafetySuite



[honeywellanalytics.com/
SafetySuite](http://honeywellanalytics.com/SafetySuite)

Honeywell