

Honeywell IntelliDoX

自動化儀器管理系統

藉由無與倫比的效能與自訂功能，讓氣體偵測器充分發揮效用

IntelliDoX 系統結合智慧型連接模組與儀器管理軟體，能為相容的偵測器提供自動化儀器管理，幫助您提高生產力、可靠度與效率。

快速的儀器管理與強化的生產力

IntelliDoX 安裝容易，從設定五種模組的基座到第一個儀器的衝擊測試，2 分鐘內即可完成。每種模組均有專屬的作業系統、LCD 螢幕與內部幫浦，使您能夠同時執行多種操作。不論是對三個偵測器進行衝擊測試或校正剩餘裝置，都能讓您達到事半功倍的目標。

靈活的配置，可滿足不斷變化的需求

偵測器整個生命週期之內，可隨時設定高、低兩種警報設定點以及其他偵測器參數。您大可安心仰賴偵測器，因為它絕對能依您的需求運作。

高效率的網路連線與資料傳輸，使得記錄保存極為便利

使用 USB 或乙太網路即可傳輸衝擊測試、峰值暴露與其他氣體偵測資料。

- 全新水準的定制化儀器管理
- 可設定警報設定點、追蹤工作人員的合規性等功能
- 極具彈性的基座與軟體 — 可擴充至五個模組
- 快速又輕鬆的設定 — 維護週轉期的最佳選擇



相容的偵測器

- BW Clip Series
- Honeywell BW™ Clip4
- Honeywell BW™ MicroClip Series
- Honeywell BW™ Ultra

選項和配件

多入口鑰匙 - 可將單一 IntelliDoX 模組設定為可連接至多個校正氣體鋼瓶

特色與效益

- 領先業界的 **FastBump** 測試，突破瓶頸的同時還能避免造成氣體浪費的昂貴淨化循環
- 可連接最多五個模組，每個模組均有可獨立操作的 LCD 螢幕與鍵盤
- 不需工具即可輕鬆設定
- 透過乙太網路即可輕鬆連接網路
- USB 連接埠可使您輕鬆設定基座模組設定，或在無法存取網路時擷取資料
- 自動化衝擊測試與全幅校正操作
- Honeywell SafetySuite 裝置管理
- 衝擊測試、校正、設定，並支援相容偵測器的記錄保存。使用者可自行更新的設定：
 - 設定警報設定
 - 在發出警報時顯示氣體讀數
 - 啟用非遵循指示
 - 休眠偵測器
 - 排程衝擊測試與校正提醒
 - 傳輸事件日誌
 - 時間顯示偏好設定
 - 更新韌體

Honeywell IntelliDoX 技術規格

技術規格	
尺寸	13.8 x 36.2 x 10.9 公分 (5.4 x 14.2 x 4.3 英寸) (個別連接模組)
重量	1.91 公斤 (4.2 磅)
電源供應	12 V / 8.33A ITE 電源供應
即時時鐘	提供時間與日期戳記
通訊方式	連接模組與偵測器之間以紅外線進行雙向通訊
外部介面	1 個 USB 連接埠 1 個乙太網路連接埠
選單導覽	調整顯示設定 調整時間與日期 設定氣體入口 檢視 IntelliDoX 模組 密碼防護 (若啟用) 設定 UI 顯示語言: 英文、法文、德文、葡萄牙文、西班牙文
自動測試	自動衝擊測試以驗證感測器對目標氣體的響應 BW Clip / BW Clip Real Time 可實現10秒快速回讀測試 零點/擴展校準, 聲光報警 數據和日誌傳輸
資料儲存空間	2 GB 內部儲存空間
幫浦	每個 IntelliDoX 模組皆配備獨立幫浦 流量率: 350 毫升/分鐘
儀器管理系統	Honeywell SafetySuite Fleet Manager II, 4.4 或更新版本
認證和等級	EMC Directive 2014/30/EU Low Voltage Directive 2014/35/EU FCC Part 15 ICES-003 Canadian EMI IP20
保固	完整兩年保固

有關更多信息, 請訪問

www.honeywellanalytics.com

Datasheet_IntelliDoX_DS20151112-08_TW-ZH | 04/18
注意: 由於我們持續研究及改善產品, 因此當規格變更時, 恕不另行通知。
© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell SafetySuite
裝置管理



[honeywellanalytics.com/
SafetySuite](http://honeywellanalytics.com/SafetySuite)

Honeywell