

Honeywell BW™ MicroClip Series

Multigassdetektorer

Liten størrelse. Enkel å bruke. Pålitelig drift. Rimelig beskyttelse.

Med denne kombinasjonen av fordeler er det ikke rart at Honeywell BW™ MicroClip er verdens mest populære multigassdetektor, og fungerer som en pålitelig partner i farlige miljøer – slik at du er trygg uten at du må bære tunge byrder.

I tillegg er det den første multigassdetektoren med en klassifisering på IP68 for enestående vannbeskyttelse – opp til 45 minutter ved en dybde på 1,2 m. Så du kan være trygg på at den fungerer under utfordrende forhold. Velg mellom to detektorer, begge med forlenget 18-timers batterilevetid, énknappsdrift og Honeywells strenge tilnærming til kvalitet:

Honeywell BW™ MicroClip XL: lave kostnader på forhånd med to års garanti.

Honeywell BW™ MicroClip X3: tre års garanti og en ny oksygensensor som forlenger den generelle forventede servicelevetiden til 5 år.

Bruk vår unike, avanserte teknologi for sikkerhet, samsvar og produktivitet.

- Avansert teknikk for pålitelig batteritytelse
- Reflex™-teknologi for å sikre sensorreaksjonen
- Kompakt, lett og brukervennlig – ingen ekspertise nødvendig
- Grønn IntelliFlash™-lampe som blinker, for samsvar med et øyekast

Alternativer og tilbehør

- Honeywell IntelliDoX
- Honeywell BW™ Connect
- IR-tilkoblingssett
- Stativlader for fem enheter

Hvis du vil ha en fullstendig liste over sett og tilbehør, ta kontakt med Honeywell Analytics.

FUNKSJONER OG FORDELER

- Garantert driftstid i minst et 12-timers skift – ned til -20 °C – uten å gå på akkord med LEL-detektering av hydrogen, acetylen og andre brennbare gasser
- Langvarig, oppladbart litiumpolymerbatteri – testet for å vare i ekstreme miljøer
- Ergonomisk og lett – den er ikke besværlig å ha med seg
- Gasskonsentrasjoner i sanntid vises på en LCD-skjerm
- Fargesterke visuelle alarmstolper i vidvinkel
- IP68-klassifisering sikrer maksimal beskyttelse mot støv og vann – opp til 45 minutter ved en dybde på 1,2 m
- Brukervennlig drift uten tukling med bare én knapp og intuitive LCD-ikoner
- IntelliFlash™-lamper angir at detektoren har blitt funksjonstestet og registrerer korrekt
- Selvtst av sensorer, batteristatus, kretsintegritet og lyd-/lysalarmer ved oppstart
- Kompatibel med IntelliDoX-dockingstasjon for automatiserte funksjonstester og kalibrering
- Språkstøtte på engelsk, fransk, tysk, spansk og portugisisk
- Enhetsadministrasjon med Honeywell SafetySuite
- Kompatibel med Honeywell BW™ Connect for sanntidsovervåking



Nytt for Honeywell BW™ MicroClip X3:

- Forventet levetid på fem år – pluss tre års garanti
- En helt ny oksygensensor som fungerer kontinuerlig i fem år – uten kostnader for utskiftning i løpet av detektorens levetid
- Overlegen eierkostnad – med minimalt vedlikehold og maksimert driftstid

Honeywell BW™ MicroClip Series Spesifikasjoner


	HONEYWELL BW™ MICROCLIP XL	HONEYWELL BW™ MICROCLIP X3
STØRRELSE	11,3 x 6,0 x 3,2 cm	
VEKT	190 g	179 g
TEMPERATUR	-20 til +50 °C	
FUKTIGHET	0-95 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende)	
ALARMER	Lys, vibrering og lyd (95 dB) • Lav, høy, TWA, STEL, OL (oversteget grense)	
TESTER	Lyd-/lysalarmer ved aktivering – sensorer, batteri og kretskobling (kontinuerlig)	
TYPISK BATTERILEVETID	18 timer – lades opp på mindre enn 6 timer Merk: Omtrent 20 % kapasitetstap er normalt med litiumpolymerbatterier etter 500 ladesykluser. Se brukerhåndboken for mer informasjon.	
BRUKERALTERNATIVER	<ul style="list-style-type: none"> • Tillitssignal • Angi STEL-intervall • Sensor på/av • Låsealarmer • Sikker skjermmodus • Beskyttelsesmodus • Kalibreringslås • Automatisk nullstilling ved oppstart • Automatisk O₂-kalibrering ved oppstart • Angi intervall for gasstesting • Framtving gasstest etter forfall 	<ul style="list-style-type: none"> • IntelliFlash™-intervall • Måling av brennbare gasser (% LEL eller volumprosent metan) • Brukerdefinerbart kalibreringsnivå for gass • Framtving kalibrering etter forfall • Lav alarm, bekreftelse • Språkvalg • Angi standard oppstartsmelding
KLASSER	IP68 – opp til 45 minutter ved 1,2 m (Honeywell BW™ MicroClip XL og X3) EMI/RFI: Samsvarer med EU-direktiv 2004/108/EØF	
SERTIFISERING OG GODKJENNINGER	CSA: Klasse I, Div. 1, Gr. A, B, C, D ATEX: II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga European Conformity KTL (Honeywell BW™ MicroClip X3-sertifisering pågår)	
GARANTI	Full to års (Honeywell BW™ MicroClip XL) eller tre års (Honeywell BW™ MicroClip X3) garanti som inkluderer alle sensorer Merk: Batteriet er garantert å ha 12 timers driftstid i garantiperioden ved normal driftstemperatur på mellom -20 °C og 50 °C.	
FORVENTET SERVICELEVETID	Fem år inkludert alle sensorer* (bare Honeywell BW™ MicroClip X3) *Merk: Sensorene inneholder ikke forbrukskomponenter og varer vanligvis i hele den forventede levetiden så lenge de brukes i henhold til instruksjonene i brukermanualen. Vær oppmerksom på at forgiftede sensorer ikke dekkes av garantien.	

SENSOR-SPEKIFIKASJONER

GAS	MÅLEOMRÅDE	LØSNING
H ₂ S	0 - 100 ppm	1 ppm
CO	0 - 500 ppm	1 ppm
O ₂	0-30.0%	0.1%
BRENNBARE GASSER		
	0-100% LEL	1%
	0-5,0 volumprosent	0.1%

ALARMINNSTILLINGSPUNKTER FOR ALLE SENSORER KAN DEFINERES AV BRUKER. INNSTILLINGSPUNKTER VISES AUTOMATISK VED INSTRUMENTOPPSTART. GRUNNET KONTINUERLIG FORSKNING OG PRODUKTUTVIKLING KAN SPEKIFIKASJONENE ENDRES UTEN FORVARSEL.

Registrer opp til fire gassfarer kontinuerlig:



Sanntidsovervåking med Honeywell BW™ Connect*

*Kontakt Honeywell Analytics for tilgjengelighet

For mer informasjon

www.honeywellanalytics.com
www.raesystems.com

Europe, Middle East, Africa

gasdetection@honeywell.com

Americas

detectgas@honeywell.com

Asia Pacific

analytics.ap@honeywell.com

Tekniske Tjenester

EMEA: HAexpert@honeywell.com
US: ha.us.service@honeywell.com
AP: ha.ap.service@honeywell.com

Last ned gratis opplæringsapp



Datasheet_MicroClip_DS20150630-04_NO | 06/18
©2018 Honeywell International Inc.

Enhetsadministrasjon med Honeywell SafetySuite



honeywellanalytics.com/SafetySuite

Honeywell