

# LUNETTES DE PROTECTION HYPERSHOCK<sup>MD</sup> DE HONEYWELL UVEX

Lunettes avec lentilles solaires élégantes  
qui offrent une protection supérieure

**Honeywell**  
UVEX



## PROTECTION ÉLEVÉE

### LA COMBINAISON PARFAITE DE LA PROTECTION ET DU STYLE

Les lunettes Hypershock<sup>MD</sup> de Honeywell Uvex offrent une combinaison parfaite de protection haute performance et de style sportif accrocheur.

La monture complète, légère et enveloppante, offre une protection élevée contre les chocs, avec des branches coussinées aérodynamiques des plaquettes nasales moulées pour un ajustement sûr et confortable.

Les lunettes Hypershock de Honeywell Uvex sont offertes avec le revêtement antibuée ultra-efficace HydroShield<sup>MD</sup>, en trois couleurs de monture et en une vaste gamme de teintes spécialisées, y compris les verres de transition photochromiques.

### OFFERTES AVEC LE REVÊTEMENT ANTIBUÉE HYDROSHIELD

Les lunettes Hypershock sont offertes avec le revêtement antibuée HydroShield, 90 fois plus durable que la majorité des autres produits antibuée. Il offre également une résistance aux rayures\* 2 fois supérieure à celle du meilleur de nos autres revêtements.

Le revêtement antibuée HydroShield est encollé de façon permanente au verre, il ne nécessite aucune application ni aucun entretien et ses propriétés à double action restent intactes même après une utilisation prolongée et des nettoyages répétés.

\* Test comparatif de la durée de vie des verres par test d'abrasion Bayer.

Peut varier en fonction du milieu et de l'utilisation. Efficacité antibuée basée sur les résultats de tests de laboratoire.

# HYPERSHOCK<sup>MD</sup> DE HONEYELL UVEX

## GAMME DE TEINTES DE VERRES SPÉCIALISÉES

Ce modèle élégant de lunettes de protection est offert dans une vaste gamme de teintes de verres, y compris des verres solaires, des verres polarisés et des verres de transition photochromiques.

### HYPERSHOCK À VERRES PHOTOCHROMIQUES

- Les lunettes Hypershock de Honeywell Uvex à verres photochromiques offrent un style polyvalent, élégant et solide qui passe du clair au foncé.
- L'assombrissement du verre est visible en 15 secondes, et l'éclaircissement en 60 secondes.
- Les verres photochromiques Hypershock sont offerts avec une monture noir mat ou transparente, et avec le revêtement antibuée Uvextreme en option.
- Les lunettes sont parfaites pour les applications de l'industrie pétrolière et gazière, du bâtiment, de l'aménagement paysager, des services publics et de la fabrication
- Les lunettes sont 100 % diélectriques et peuvent être portées dans des environnements où l'exposition accidentelle à des charges électriques est possible
- Conformes à la norme Z87.1 de l'ANSI



### CARACTÉRISTIQUES



La monture légère et enveloppante est conçue pour s'adapter à un large éventail de travailleurs en assurant une couverture accrue, une protection latérale et une vision périphérique supérieure.



Charnières à cames intégrées à double action



Embouts souples et moulés recouvrant les branches pour le confort et un port stable

## VERRES ET MONTURES HYPERSHOCK DE HONEYWELL UVEX



Disponibles en montures et teintes supplémentaires, non illustrées ici.

### RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE (NOMBREUSES OPTIONS DE MONTURES ET DE VERRES)

Numéro d'article	Couleur de la monture	Teinte des verres	Revêtement des verres
S2940HS	Noir mat	Transparent	HydroShield <sup>MD</sup> AF
S2941HS	Noir mat	Gris	HydroShield <sup>MD</sup> AF
S2942HS	Noir mat	Ambre	HydroShield <sup>MD</sup> AF
S2943	Noir mat	SCT-Reflect 50	Revêtement rigide
S2945	Noir mat	Miroir bleu	Revêtement rigide
S2949	Noir mat	Espresso polarisé	Revêtement rigide
S2950X	Noir mat	Photochromique	Antibuée Uvextreme <sup>MD</sup>
S2951HS	Noir mat	SCT-Bleu	HydroShield <sup>MD</sup> AF
S2960HS	Marron fumé	Transparent	HydroShield <sup>MD</sup> AF
S2961HS	Marron fumé	Espresso	HydroShield <sup>MD</sup> AF
S2963	Marron fumé	SCT-Reflect 50	Revêtement rigide
S2964	Marron fumé	Miroir doré	Revêtement rigide
S2965X	Transparent	Photochromique	Antibuée Uvextreme <sup>MD</sup>
S2969	Marron fumé	Espresso polarisé	Revêtement rigide
S2970HS	Transparent givré	Transparent	HydroShield <sup>MD</sup> AF
S2974	Transparent givré	Miroir rouge	Revêtement rigide
S2975	Transparent givré	Miroir bleu	Revêtement rigide

RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE : Boîte ind., 10 par carton, 200 par emballage d'expédition – Poids de l'emballage d'expédition : 11,6 kg (25,6 lb) – Dimensions de l'emballage d'expédition : 73,7 x 38,1 x 70 cm (29 x 15 x 24 po)

#### Informations supplémentaires

sps.honeywell.com

Service technique : 1-800-873-5242

#### Équipement de protection individuelle (EPI) Honeywell

855 S Mint St

Charlotte, NC 28202

É.-U. :

Canada :

Tél. : 800-430-5490

Tél. : 888-212-7233

Télé. : 800-322-1330

Télé. : 888-667-8477

Brochure sur les lunettes Hypershock de Honeywell Uvex | 12/21  
© 2021 Honeywell International Inc.

**Honeywell**  
**UVEX**<sup>®</sup>