



Nästa generations
räddningslösning

Miller SafEscape ELITE™
Räddnings-/
nedfirningsutrustning



MILLER®
by SPERIAN

Miller SafEscape ELITE - nästa generations räddningsutrustning

Säkerheten är av yttersta vikt vid räddning eller evakuering av en höghöjdsarbetare och därför har vi utvecklat nästa generations räddningsutrustning.

Utrustningen har utformats för att tillgodose de krävande testmetoderna i den nya EN 341/2008-standarden.

Detta kommer att säkerställa säkerheten för dem som arbetar på hög höjd.

Miller SafEscape ELITE,
det professionella valet för:

- ✓ ökad säkerhet
- ✓ större besparingar
- ✓ ökad lättanvändbarhet
- ✓ global användning

Ökad säkerhet

Vid en räddning eller evakuering har du ofta tiden och de yttre förhållandena emot dig och behöver därför kunna lita på din säkerhetslösning. Du kan lita på att vår Miller SafEscape ELITE tar dig till säker zon, även under svåra förhållanden:

- **Miller SafEscape ELITE uppfyller kraven i den nya EN 341/2008-standarden** som fastställer de mest grundliga testerna för räddningsutrustning, bland annat
 - 8000 m nedfiring för 100 kg (16 x 500 m)
 - högsta nedfiringshöjd: 500 m
 - för användning i en nödsituation av två personer som väger upp till 250 kg
- Har testats för att klara dåligt väder: under torra, men enligt den nya EN341/2008 även under våta förhållanden
- Tack vare dess slitstarka hus i anodiserat aluminium av hög kvalitet upprätthålls utrustningens optimala användningsskick även i de tuffaste miljöerna

Större besparingar

En omcertifiering på fabriken eller av en Miller Service Point krävs först efter **sju år** tack vare de robusta och mycket beständiga komponenterna. Detta minskar väntetiden vid besiktning och sänker ägarkostnaden.

Ökad lättanvändbarhet

Handhjulets placering och utformning gör att det gungar mindre vid lyft och underlättar evakueringsförfarandet. Nedfiringen går snabbt (1 m/s) och smidigt tack vare en centrifugal broms som kontrollerar nedfiringen och minskar vibrationerna.

Global användning

Miller SafEscape ELITE är CE-certifierad och uppfyller ANSI- och OSHA-krav, vilket gör den till en perfekt utrustning när det krävs en global lösning.



Miller SafEscape ELITE

Specifikation

- Nedfirningslaster från 30 kg till 250 kg (2 personer)
 - 75 kg / högst 20 x 500 m (10 000 m)
 - 100 kg / högst 16 x 500 m (8 000 m)
 - 150 kg / högst 4 x 250 m
 - 250 kg / högst 2 x 200 m
 - även godkänd för vikter upp till 250 kg, Maximal nedfirningshöjd: 500 m
- Kontrollerad nedfirningshastighet:
1 m/sekund
Vikt (utan rep): 2,2 kg

Uppfyller standarderna:

- nya EN 341:2008
- EN 1496
- ISO 22159
- ANSI Z359.4-2007

Utbildning

Utbildning är en väsentlig del av vilken räddnings- och evakueringsverksamhet som helst och Miller by Sperian erbjuder en komplett uppsättning räddningskurser som passar alla näringsgrenar och räddningstjänster.

Miller by Sperian erbjuder standardkurser eller skraddarsydd kurs, inklusive teori och praktik. Utbildning kan tillhandahållas över hela världen på våra kurscenter eller på plats.



Miller by Sperian tillhandahåller en fullständig lösning för räddning och evakuering.

Perfekt för räddningssituationer från:

- vindkraftverk
- telecom-master
- högspänningsmaster
- kranar

och områden som normalt är otillgängliga med konventionella medel.

Miller SafEscape ELITE - Tillbehör för räddning



Miller SafEscape ELITE

Räddnings-/nedfirningsutrustning
=> utan handhjul
=> med handhjul
=> med handhjul och stegfäste*

Artikelnummer fås på begäran -
beror på repets längd

*Stegfästet måste användas tillsammans med en justerbar
stödlina som central förankring till stegen.
Fästet är INTE huvudförankringen.



Räddningsbag

- För att bära med sig Miller SafEscape Elite,
repet och tillbehören
- Vattentät

- Storlek: M - 23 cm/59 cm
Ref: 10 10 191

- Storlek: L - 26 cm/69 cm
Ref: 10 10 190



Arbetspositioneringslina

- Används för att hålla stegfästet på plats
- Polyamid
- Repets diameter: 16 mm
- Längdjustering, en självstängande och själv-
låsande liten karbinhake (MS 51) samt repskydd
medföljer
- Uppfyller EN358
- Längd: 1,5 m, Vikt: 1,1 kg

Ref: 10 02 878



Teleskopstång

- Används för att på avstånd fästa räddningslinan
i selen på klättraren som ska räddas
- Karbinhaken hålls i öppet läge
- Teleskopstången i fiberglas kan skjutas ihop
till 1,8 m
- Max längd: 4,6 m

Ref: 10 17 824



Karbinhake med twistlock

- Karbinhake i aluminium med automatiskt lås
- Öppning: 22 mm
- Vikt: 0,076 kg
- Brottstyrka: >28 kN

Ref: 10 02 835




Förankrings sling, 0,8 m / 1,2 m

- 20 mm vävband av polyamid
- Uppfyller EN795-B
- Brottstyrka: >22 kN

Längd: 0,8 m, Vikt: 0,07 kg
Ref: 10 02 917

Längd: 1,2 m, Vikt: 0,1 kg
Ref: 10 02 918



Rep för Miller SafEscape ELITE

- Olika längder
(40, 60, 80, 100 m eller kundanpassad längd)
- Statiskt kärnmantelrep
- Diameter: 10,5 mm (EN1891)
- Vikt: 6,8 kg/100 m
- Utrustad med två karbinhakar i båda ändarna

Rep monteras på fabriken



Räddningstriangel

- Behövs om slutanvändaren inte arbetar med
sele och behöver använda utrustningen för
evakuering i nödsituation
- Passar kortvariga räddnings- och evakueringso-
perationer av skadad person
- Reglerbar för vuxna och barn
- Uppfyller EN1498 B
- Vikt: 1 164 kg

Ref: 10 04 876



Enkel pulley i aluminium

- Används för att anpassa repets linje på avstånd
från förankringspunkten
- Talja med svängsida och lättoljade lager
- Repets diameter: < 12,7 mm
- Vikt: 0,12 kg

Ref: 10 07 038



Replås för räddning

- Fästes vid räddningsutrustningens "aktiva"
repända och används "upp-och-ned" på
falldämparlina eller stödlina för att lyfta
arbetaren som ska räddas
- Passar 10/12 mm rep
- Uppfyller EN353-2

Ref: 10 28 807



1) Kantskyddsplåt

- Hindrar repet från att skäras av mot en skarp
kant när en person lyfts eller firas ned
- Rostfritt stål

Ref: 10 28 808

2) T-stång

- Används för att ta lyfta upp repet från kanten

Ref: 10 28 809

The Miller SafEscape ELITE levereras även i ett särskilt räddningskit:

- 1 räddningsutrustning för nedfinning med
handhjul och stegadapter
- 80 m rep
- 1 räddningsbag
- 2 förankringslingor, 1,4 m
- 1 replås för räddning
- 4 karbinhakar
- 1 pulley
- 1 kantskyddsplåt
- 1 T-stång

Ref: 10 28 811

SPERIAN PROTECTION NORDIC AB

Strandbadsvägen 15
SE-252 29 Helsingborg
Kundtjänst: 042-88 200
Växel: 042-88 100
Fax: 042-73 968
inforndic@sperianprotection.com

www.sperianprotection.com

MILLER[®]
by SPERIAN