

Honeywell IntelliDoX

Système automatisé de gestion des appareils

Tirez pleinement profit de votre détecteur de gaz et obtenez des performances et une personnalisation inégalées

Le système IntelliDoX associe des modules d'accueil intelligents et un logiciel de gestion des appareils afin d'automatiser la gestion des détecteurs compatibles et de vous aider à augmenter la productivité, la fiabilité et l'efficacité.

Gestion des instruments rapide et productivité améliorée

IntelliDoX est facile à installer et requiert moins de 2 minutes entre la configuration de la station d'accueil avec cinq modules et le test fonctionnel de votre premier instrument. Chaque module dispose de son propre système d'exploitation, écran LCD et pompe interne, ce qui vous permet d'exécuter plusieurs opérations en même temps. Que vous souhaitiez effectuer les tests fonctionnels de trois détecteurs ou en étalonner d'autres, vous obtenez plus de rendement, toujours plus rapidement.

Une configuration flexible pour répondre à des besoins changeants

Configurez les seuils d'alarme haute et basse, ainsi que d'autres paramètres du détecteur, sur l'ensemble de la durée de vie du détecteur. Vous pouvez ainsi toujours compter sur votre détecteur pour fonctionner comme vous le souhaitez.

Une mise en réseau et un transfert de données efficaces pour un archivage des résultats en toute simplicité

Utilisez une connexion USB ou Ethernet pour transférer les résultats des tests fonctionnels, les pics de niveaux d'exposition et autres données sur leur détection de gaz.

- Un meilleur niveau de personnalisation de la gestion d'appareils.
- Configurez les seuils d'alarme, faites le suivi de la conformité des employés et bien plus encore
- Flexibilité des stations d'accueil et du logiciel : extensibles sur cinq modules
- Une configuration rapide et facile : un avantage indispensable pour les changements d'équipe



Détecteurs compatibles

- BW Clip Series
- Honeywell BW™ Clip4
- Honeywell BW™ MicroClip Series
- Honeywell BW™ Ultra

Options et accessoires

Cartouche multi-entrée – Configurez un seul module IntelliDoX et connectez plusieurs bouteilles de gaz d'étalonnage

FONCTIONS ET AVANTAGES

- Le meilleur test **FastBump** du secteur permettant d'éliminer les pertes de temps tout en évitant des cycles de purge coûteux gourmands en gaz
- Jusqu'à cinq modules groupables, chacun avec son propre clavier et écran LCD pour un fonctionnement indépendant
- Simplicité de configuration sans nécessité d'outils
- Simplicité de connexion via Ethernet sur un réseau
- Un port USB afin de facilement configurer les paramètres du module d'accueil ou de récupérer les données sans accès au réseau
- Test fonctionnel et étalonnage automatisés
- Gestion des appareils avec Honeywell SafetySuite
- Prise en charge des tests fonctionnels, de l'étalonnage, de la configuration et de l'archivage pour les détecteurs compatibles. Paramètres à mettre à jour par l'utilisateur :
 - Configuration des niveaux d'alarme
 - Afficher la mesure de gaz pendant une alarme
 - Activer le témoin de non-conformité
 - Mise en hibernation du détecteur
 - Programmer des rappels de tests fonctionnels et d'étalonnages
 - Transfert de journaux d'événement
 - Préférences d'affichage de l'heure
 - Mise à jour du micrologiciel

Honeywell IntelliDoX Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
TAILLE	13,8 x 36,2 x 10,9 cm (5,4 x 14,2 x 4,3 po.) (module d'accueil individuel)
POIDS	1,91 kg (4,2 lb)
ALIMENTATION	Alimentation ITE de 12 V / 8,33 A
HORLOGE	Horodatage date / heure
MODE DE COMMUNICATION	Communication infrarouge bidirectionnelle entre le module d'accueil et le détecteur
INTERFACE EXTERNE	1 port USB 1 port Ethernet
MENU DE NAVIGATION	Ajustement des paramètres d'affichage Ajustement de la date et de l'heure Configuration des entrées de gaz Examen du module IntelliDoX Protection par un mot de passe (si activée) Configurez la langue d'affichage de l'interface utilisateur : anglais, français, allemand, portugais et espagnol
TESTS AUTOMATIQUES	Test fonctionnel automatique afin de vérifier la réponse des acpteurs aux gaz cibles FastBump en 10 secondes pour BW Clip / BW Clip Real Time Calibration de zéro, span, alarmes sonores et visuelles Transfert de données et journaux des événements
STOCKAGE DES DONNÉES	2 Go de mémoire interne
POMPE	Pompe indépendante dans chaque module IntelliDoX Débit : 350 mL/min
SYSTÈME DE GESTION DES APPAREILS	Honeywell SafetySuite Fleet Manager II, version 4.4 ou supérieure
CERTIFICATIONS ET CLASSIFICATIONS	Directive Compatibilité ElectroMagnétique 2014/30/UE Directive Basse Tension 2014/35/UE FCC Part 15 ICES-003 Canadian EMI IP20
GARANTIE	Garantie complète deux ans

Pour plus d'informations

www.honeywellanalytics.com

Datasheet_IntelliDoX_DS20151112-08_FR | 04/18
Remarques : En raison de nos recherches permanentes pour l'amélioration des produits, les caractéristiques sont sujettes à modifications sans préavis.

© 2018 Honeywell International Inc.

Gestion des
appareils avec
Honeywell SafetySuite



[honeywellanalytics.com/
SafetySuite](http://honeywellanalytics.com/SafetySuite)

Honeywell