

FLEXTRIL™

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES EN NITRILE

Il est difficile de travailler dans les environnements chimiques. Nous nous sommes fixés comme objectif d'augmenter votre sécurité et votre productivité sur votre lieu de travail. Honeywell lance Flextril™, la solution de protection des mains qui offre des performances sur 5 niveaux : haute protection contre les produits chimiques, résistance aux coupures fiable, excellente prise en main dans les environnements humides ou secs, dextérité et confort améliorés. De plus, avec le QR code imprimé sur le gant, vous avez toutes les données de performance à portée de main.



CINQ FONCTIONS. UNE SOLUTION

Misez sur la protection contre les produits chimiques et la résistance aux coupures des gants Flextril. La barrière en nitrile protège vos mains contre les produits chimiques, les produits irritants et autres matières potentiellement dangereuses, tandis que la technologie de résistance aux coupures protège contre les lacérations. De plus, même le plus petit des boulons ne vous glissera plus entre les doigts, car le revêtement spécialement conçu par Flextril vous offre le niveau de préhension dont vous avez besoin.

Vous pouvez manipuler vos outils encore plus efficacement avec ces gants d'épaisseur optimale qui offrent une dextérité et une facilité de mouvement accrues. De plus, la nouvelle conception ergonomique de Flextril offre un maintien et un confort de la main haute performance. Allez plus loin dans la protection contre les produits chimiques grâce à une solution unique qui offrent des performances et un confort améliorés pour un excellent rapport qualité-prix.

CINQ AVANTAGES DANS VOS MAINS



HAUTE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

- Barrière en nitrile pour une protection avancée contre les produits chimiques
- Protection contre les produits chimiques de type A selon la norme EN ISO 374:2016
- Conforme à la législation relative au contact des produits alimentaires



RÉSISTANCE AUX COUPURES FIABLE

- Technologie de résistance aux coupures
- Choix simplifié
- Niveaux de résistance aux coupures A3/C et A1/A, conformément à la norme EN 388:2016



MEILLEURE PRISE EN MAIN

- **Super Grip Technology d'Honeywell** Pour une meilleure prise en main dans les environnements humides ou secs
- Efficacité améliorée
- Productivité accrue



EXCELLENTE DEXTÉRITÉ

- Doublure intégrée dans l'enveloppe en nitrile pour une meilleure sensibilité tactile
- Épaisseur optimale pour une dextérité accrue
- Facilité de mouvement améliorée



CONFORT SUPÉRIEUR

- **La Moisture Dispersion Technology (MDT) d'Honeywell** garde les mains bien au sec
- Excellente gestion de la transpiration
- Conception ergonomique pour un maintien de la main haute performance
- Diminution de la fatigue au niveau de la main

Honeywell

SCANNER. CHOISIR. UTILISER.

Avec Flextril, choisissez en toute simplicité les gants adaptés à votre application. Scannez le QR code imprimé sur les gants et accédez à toutes les spécifications techniques dont vous avez besoin : données de perméation chimique, matériaux de revêtement et de doublure, épaisseur, certifications techniques et taille.



APPLICATIONS



Industrie automobile



Industrie chimique



Machines et équipements



Pétrole et gaz



Agroalimentaire



Industrie métallurgique

INFORMATIONS POUR COMMANDER

PRODUIT	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	INDICES DE PROTECTION ET CERTIFICATIONS	SCANNEZ LE QR CODE POUR PLUS D'INFORMATIONS
FLEXTRIL™ 231	33-3765E/7S	Résistance aux coupures A3/C avec micromousse, HPPE-Nylon Longueur: 32 cm	EN ISO374-1 Type A EN 388 EN 407 JKMOPT 4X32C X1XXXX ANSI A3 CUT ANSI 5 ABRASION	
	33-3765E/8M			
	33-3765E/9L			
	33-3765E/10XL			
	33-3765E/11XXL			
FLEXTRIL™ 211	33-3150E/7S	Résistance aux coupures A1/A avec micromousse, Nylon Longueur: 35 cm	EN ISO374-1 Type A EN 388 EN 407 JKMOPT 4X21A X1XXXX ANSI A1 CUT ANSI 5 ABRASION	
	33-3150E/8M			
	33-3150E/9L			
	33-3150E/10XL			
	33-3150E/11XXL			
FLEXTRIL™ 101	32-3015E/7S	15 mil/0,38 mm floqué Longueur: 33 cm	EN ISO 374-1 Type A EN 388 EN ISO 374-5 AJKOPT 3101X ANSI 4 ABRASION	
	32-3015E/8M			
	32-3015E/9L			
	32-3015E/10XL			
	32-3015E/11XXL			
FLEXTRIL™ 101V	32-3011E/7S/N	11 mil/0,28 mm sans doublure Longueur: 33 cm	EN ISO 374-1 Type A EN 388 EN ISO 374-5 JKONPT 2X01X ANSI 4 ABRASION	
	32-3011E/8M/N			
	32-3011E/9L/N			
	32-3011E/10XL/N			
	32-3011E/11XXL/N			

Conditionnement : 12 paires par sachet Flextril 231 et Flextril 211 - 72 paires par carton. Flextril 101 et Flextril 101V - 144 paires par carton.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE

Honeywell Safety Products France SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2

33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte

95958 Roissy CDG Cedex

Tél: +33 (0) 1 49 90 79 79

Fax: +33 (0) 1 49 90 71 04

Email: info-france.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

BENELUX

Honeywell Safety Products Benelux BV

Hermeslaan 1H – 1831 Diegem

Tél: +32 (0) 2 728 2117

Fax: +32 (0) 2 728 2396

Email: info-benelux.hsp@honeywell.com

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE:

INDUSTRIAL SAFETY PPE TECHNICAL SUPPORT

Tél: 00 800 3344 2803 (appel gratuit en Europe)

Tél: +44 (0) 1698 647 087 (appel payant)

Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

Fiche technique Flextril | Rév. A | 02/21

© 2022 Honeywell International Inc.

**THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT**

Honeywell