



**DuraHoist 3Pod:
Nuovo treppiede Honeywell Miller
per spazi confinati**

DuraHoist 3Pod: Un unico treppiede regolabile per le diverse situazioni di lavoro in spazi confinati, facile da trasportare e di rapida installazione

- Facile da trasportare e spostare (il profilo ergonomico della gamba permette di afferrarlo con una mano)
- Installazione facile e sicura in meno di 2 minuti (tutte le gambe si aprono simultaneamente, 1 sola manopola fissa tutte le gambe insieme)
- Adattabile a botole di dimensioni diverse (1 m – 1,50 m – 2,50 m)
- Certificati in base ai requisiti più recenti EN 795:2012 classe B (CN/TS 16415)
- Collaudato per 2 persone (140 kg max ciascuna)



1m



1.50m



2,50 m con
cinghia a rete

Che cos'è un sistema di arresto caduta per spazi confinati?


- 1** **STRUTTURA DI ANCORAGGIO**
Sistema anticaduta conforme a EN795:2012 B
- 2** **VERRICELLO**
Smaltimento del carico di sollevamento.
Direttiva sulle macchine 2006/42/CEE
- 3** **DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE CON VERRICELLO DI RECUPERO**
Conforme a EN 360:2002 ed EN1496:2006
- 4** **IMBRACATURA COMPLETA**
Conforme a EN361:2002



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

MECCANISMO DI APERTURA/ FISSAGGIO UNICO COLLOCATO SULLA TESTA DEL TREMPIEDE

- + Migliore produttività
- + Sistema rapido di regolazione e bloccaggio per diverse angolazioni di apertura delle gambe (a 1 m - 1,50 m - 2,50 m adattabile a qualsiasi botola)
- + Numero di punti d'attacco sulla testa (3 fori + 1 occhiello girevole)



PATENT PENDING



GAMBE REGOLABILI

- + Fine corsa-arresto gamba alla lunghezza massima
- + Marcatori incisi per una facile regolazione della lunghezza delle gambe (marcatori visivi per posizionare la spina nel foro)
- + Spina di bloccaggio di sicurezza

PROGETTAZIONE ROBUSTA DELLE GAMBE

- + Gambe con profilo ergonomico, afferrabili con una mano sola
- + Gambe resistenti
- + Salvataggio più agevole se la vittima viene sollevata da un fianco

PATENT PENDING

STAFFE PER CONNESSIONE FACILE E RAPIDA, PER L'INSTALLAZIONE VELOCE DEGLI ACCESSORI SULLE GAMBE DI UN TREMPIEDE ESTERNO:

- + Dispositivo di salvataggio (Posizionamento recupero SRL per mettere in sicurezza l'ingresso allo spazio confinato (barriera anticaduta) + salvataggio di una persona)
- + Verricello per il sollevamento di carichi (Limite di carico massimo 300 kg)

MATERIALI LEGGERO


- + Alluminio (16 kg) e durevole

PIEDI D'APPOGGIO

- + Durevoli
- + Buona stabilità e massima resistenza agli slittamenti su qualsiasi terreno

POSSIBILITÀ DI SORREGGERE FINO A 2 PERSONE

ciascuna pesante
fino a 140 kg



Quando le gambe sono chiuse,
sono fissate e il treppiede può
essere trasportato facilmente
afferrandolo per una sola gamba.



1,45 m quando
è chiuso, per un
facile trasporto
su veicoli piccoli.

Settori di destinazione in spazi confinati:

- Servizi idrici (collettori di scarico, stazioni di pompaggio e trattamento)
- Olio e gas
- Società elettriche e di telecomunicazioni
- Industrie alimentari e chimiche

Gamma DuraHoist 3Pod

KITS		Treppiede 3Pod DuraHoist 1034430	MIGHTYLITE EVAC 15m acc. galv. 1005149-A	MIGHTYLITE EVAC 15m acciaio inox 1014390-A	MIGHTYLITE EVAC Staffa per 15m DuraHoist 3Pod 1034431	MIGHTYLITE EVAC 30m acc. galv. 1005160-A*	MIGHTYLITE EVAC Staffa per 30m DuraHoist 3Pod 1034750*	DuraHoist Argano 15m acciaio inox 1034611	DuraHoist Argano 30 m acciaio inox 1034612	DuraHoist Staffa per argano 15m e 30m 1034613
1034910	3pod Treppiede + MightEvac 15m acc. galv. + Staffa	✓	✓		✓					
1034911	3pod Treppiede + MightEvac 15m acc. galv. + Argano 15m acciaio inox + 2 Staffa	✓	✓		✓			✓		✓
1034912	3pod Treppiede + MightEvac 15m acc. inox + Staffa	✓		✓	✓					
1034913	3pod Treppiede + MightEvac 15m acc. inox + Argano 15m acciaio inox + 2 Staffa	✓		✓	✓			✓		✓
1034914*	3pod Treppiede + MightEvac 30m acc. galv. + Staffa	✓				✓	✓			
1034915*	3pod Treppiede + MightEvac 30m acc. galv. + Argano 30m acciaio inox + Staffa	✓				✓	✓		✓	✓

*disponibile a breve

Accessori	
1034511*	Sacca per DuraHoist 3pod
1034432	Serie di tappi per gambe (3x tappi per gambe)
1034433	Serie di spine inseribili per gambe (3x spine con fermo da 70 mm con cordino e accessori)
1034434	Cinghie per piedi (1x cinghia per piedi completa)
1034435	Serie gommini per piedi (3x gommini)



MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

- **Assistenza e programma di riparazione Honeywell per la protezione anticaduta Miller Mechanical:**
Come richiesto dalla legislazione europea per i DPI di classe 3 e indicato nella guida per l'utente, DuraHoist 3Pod deve essere ispezionato annualmente secondo la procedura descritta nella lista di spunta consegnata insieme al dispositivo.
- **Una guida per la riparazione** che comprende tutti gli strumenti, i moduli di ispezione e le foto, è disponibile a richiesta. Vi ricordiamo che la guida alla riparazione è destinata solo ai tecnici addestrati da Honeywell (Miller Service Point).
- L'elenco delle parti di ricambio e dei relativi prezzi è disponibile a richiesta.

FORMAZIONE

Formazione dei nostri tecnici e istruttori a Vierzon e Hof (disponibile a breve): l'uso dei nostri prodotti è limitato alle persone competenti che hanno seguito i corsi di formazione appropriati (condotti da una persona o organizzazione autorizzata) o sotto la supervisione di un supervisore qualificato. Il completamento del corso di formazione deve essere registrato mediante produzione di un attestato di partecipazione al corso che specifichi la data, la sede, il nome e la società dell'organizzazione di formazione, il nome completo dell'utente, ecc.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Italia SRL
Viale Milanofiori, Strada 1 - Palazzo E1
20090 Assago (MI)
Italia
Tel: +39 02 89224280
Fax: +39 02 89224250
Email: info-italia.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

PER QUESTIONI TECNICHE TECHNISERV

Europa Meridionale, Regno Unito, Irlanda
Telefono: +33 (0)2 48 52 40 42
Fax: +33 (0)2 48 52 40 76
E-mail: techniserv.hsp@honeywell.com



GUARDI IL VIDEO DI PRODOTTO

DOC4273 IT - 12/2016
©2016 Honeywell International Inc.

Honeywell