



Famiglia Di Prodotti

SHARPFLEX

Guanti in maglia con elevata resistenza al taglio (livello 5 dello standard EN 388).

Honeywell

Codici prodotto &

Codici prodotto



2232522

SHARPFLEX FODERA

Kevlar, poliammide, fibra composita in maglia leggera. Colore giallo/verde. (Misure da 7 a 11)



2232521

SHARPFLEX GRIP

Kevlar, poliammide, fibra composita in maglia leggera. PVC puntini sul palmo. Colore giallo/verde. (Misure da 7 a 11)



2232523

SHARPFLEX PU

Kevlar, poliammide, fibra composita in maglia leggera. Rivestimento nero in PU sul palmo. Colore giallo/verde. (Misure da 7 a 11)



2232524

SHARPFLEX NIT

Kevlar, poliammide, fibra composita in maglia leggera. Rivestimento nero in schiuma di nitrile. Colore giallo/verde. (Misure da 7 a 11)



2232525

SHARPFLEX LATTICE

Kevlar, poliammide, fibra composita in maglia leggera. Rivestimento in lattice blu increspato sul palmo. Colore giallo/verde. (Misure da 7 a 11)

Informazione aggiuntiva

Per ordini di quantità minime, contattare l'ufficio di zona. Per accedere ai dati relativi alle prove di ciascun prodotto, fare riferimento ai documenti contenenti le specifiche tecniche reperibili in ogni confezione.

Panoramica

Punti di forza

La linea Sharpflex comprende guanti in filato composito di peso leggero.

COMFORT

La tecnica di lavorazione a maglia conferisce ai guanti un supporto perfetto, limita la penetrazione di sporco ed è gradevole al tatto. Il dorso ventilato migliora l'aerazione del guanto.

RESISTENZA & SICUREZZA

La composizione del guanto offre una protezione costante, affidabile e sicura contro i rischi elevati di taglio. Versione in tessuto, lattice, schiuma di nitrile e PU.

IGIENE

Il colore scuro assicura l'uso prolungato.

Raccomandazioni / settore industriale

- Edilizia
- Produzione
- Settore minerario
- Oil & Gas
- Metallurgico e Siderurgico

Rischi

- Taglio/perforazione

Normative

- EN 420-2003 - Requisiti generali
- EN 388-2003 - Rischi meccanici
- EN 407-2004 - Rischi termici

Marchi storici

Aderenza perfetta

Avviso

Honeywell Safety Product garantisce che i propri guanti protettivi Honeywell sono esenti da difetti di materiali e di lavorazione. La presente garanzia limitata non copre eventuali prodotti o componenti Honeywell che siano stati alterati, utilizzati in modo improprio o scorretto, manomessi o mantenuti in modo improprio ovvero che risultino deteriorati a causa dell'invecchiamento dei componenti prodotti in gomma o altro tipo di elastomero. La garanzia limitata non copre eventuali danni, perdite o spese dovuti ai danni provocati da incidente, uso o manutenzione impropria, uso scorretto del prodotto.

Specifiche

Materiali

- Kevlar, poliammide, fibra composita.

Rivestimenti

- Lattice, schiuma di nitrile, PU

Misura

- Leggera (13)

Manutenzione/pulizia

- Questo articolo può essere lavato. Per le istruzioni relative al lavaggio, contattare Honeywell Safety Products

Informazioni per la conservazione

- Conservare i guanti nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e dalla luce diretta.

Training & utilizzo corretto

Non utilizzare questi prodotti in presenza di rischi termici (fino a 250 °C) o chimici.

Informazione aggiuntiva

Istruzioni per l'utente n. 102 (Protezione meccanica) o 106 (Protezione meccanica + protezione termica)

Supporto tecnico

UK: uksales@honeywell.com

Export: info-export.hsp@honeywell.com

France: info-france.hsp@honeywell.com

Germany: info-germany.hsp@honeywell.com

Italy: info-italia.hsp@honeywell.com

Spain: info-spain.hsp@honeywell.com

Nordics: info-nordic.hsp@honeywell.com

Benelux: info-benelux.hsp@honeywell.com

Poland: info-poland.hsp@honeywell.com

Hungary: info-hungary.hsp@honeywell.com

Russia: info-russia.hsp@honeywell.com