




Famiglia Di Prodotti

MC91A

MC91A sono respiratori ad adduzione di aria compressa a flusso continuo EN14594. Un regolatore nell'unità cintura mantiene un flusso costante nella maschera impedendo il passaggio di qualsiasi agente contaminante. Il filtro di sicurezza P3 assicura protezione continua dalle particelle quando si scollega la rete d'aria. Per operazioni di rimozione dell'amianto.



Codici prodotto &

Codici prodotto		
	1762920	Regolatore MC91A, tubo, cintura RBE06
	1762921	Regolatore MC91A tubo, cintura AQR06
	1762992	Cintura MC91A ad adduzione d'aria per amianto con maschera pieno-facciale Cintura MC 91A ad adduzione d'aria con maschera pieno facciale Cosmo in EPDM, filtro P3 con doppia filettatura, tubo di 10 m in un box per il trasporto - per amianto
	1762995	Cintura MC91A ad adduzione d'aria per amianto con maschera pieno-facciale Cintura MC 91A ad adduzione d'aria con maschera pieno facciale Cosmo in silicone, filtro P3 con doppia filettatura, tubo di 10 m in un box per il trasporto - per amianto
	1760203	Regolatore MC91A, CEJN

Panoramica

Punti di forza

Filtro P3 con doppia filettatura per una protezione continua quando ci si scollega dalla rete d'aria.
Flusso da 120 l/min a 300 l/min.

Rischi

- Polveri

Normative

- EN14594 - Dispositivi di protezione respiratoria - Respiratore isolante ad adduzione d'aria compressa a flusso continuo

Specifiche

Portata massima

- 300 l/min

Portata minima

- 120 l/min

Conessioni

- AQR06 o RBE6

Maschera

- Maschere a pieno-facciale

FPN

- 2000

APF

- 40

Letteratura e documenti

NU020-06 MC91A SPERIAN CE 10L _1771892

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection/4294983645/1033.aspx

Training & utilizzo corretto

Fare riferimento al manuale utente