

Honeywell IntelliDoX

Sistema di gestione automatica degli strumenti

Massima efficienza del rilevatore di gas con prestazioni e personalizzazione ineguagliate

Il sistema IntelliDoX fornisce un'integrazione completa tra i moduli ad aggancio intelligenti ed il software di gestione flotta, in modo da consentire la gestione automatica degli strumenti compatibili, garantendo produttività, affidabilità ed efficienza.

Rapida gestione degli strumenti e maggiore produttività

IntelliDoX è facile da installare: in meno di due minuti è possibile configurare un sistema di cinque moduli ad aggancio ed eseguire il test ad impatto sul primo strumento. Ciascun modulo è dotato di sistema operativo, schermo LCD e pompa interna propri, che permettono di svolgere più operazioni contemporaneamente. In questo modo è possibile eseguire il test ad impatto su tre dispositivi e tararne altri nello stesso momento.

Configurazione flessibile per soddisfare esigenze diverse

È possibile configurare i setpoint di allarme e altri parametri del rilevatore per tutta la durata di BW Clip, per poter far affidamento su un rilevatore che funzioni sempre nel modo desiderato.

Servizio di rete e trasferimento dei dati efficienti per una facile archiviazione

Per trasferire i dati dei test ad impatto, esposizioni di picco e dei rilevamenti di gas di altro tipo, sono sufficienti una chiave USB o Ethernet.

- Un nuovo livello di personalizzazione per la gestione degli strumenti
- Configurazione dei setpoint di allarme, controllo della conformità del personale e molto altro ancora
- Stazione e software flessibili, espandibile fino a cinque moduli
- Configurazione rapida e semplice, ideale per interventi rapidi



Rilevatori compatibili

- BW Clip Series
- Honeywell BW™ Clip4
- Honeywell BW™ MicroClip Series
- Honeywell BW™ Ultra

Opzioni e accessori

Chiave a più ingressi – Consente la configurazione di un unico modulo IntelliDoX per collegare diverse bombole di gas di taratura

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Test ad impatto rapido (**FastBump Test**), in grado di eliminare gli intasamenti e lo spreco di gas in costosi cicli di spurgo
- Possibile accoppiamento di massimo cinque moduli, ciascuno dotato di uno schermo LCD e di una tastiera propri per funzionare in modo indipendente
- Configurazione semplice, senza l'ausilio di strumenti
- Facile connessione alla rete via Ethernet
- Porta USB per configurare facilmente le impostazioni del modulo ad aggancio o recuperare i dati senza accesso alla rete
- Test ad impatto e taratura automatici
- Gestione dispositivo con Honeywell SafetySuite
- Supporto per i test ad impatto, la taratura, la configurazione e l'archiviazione dati dei rilevatori compatibili. Impostazioni aggiornabili dall'utente:
 - Configurazione delle impostazioni di allarme
 - Visualizzazione della lettura di gas durante l'allarme
 - Abilitazione dell'indicatore di non conformità
 - Ibernazione del rilevatore
 - Programmazione dei promemoria per la taratura e i test ad impatto
 - Trasferimento dei registri eventi
 - Preferenze di visualizzazione di data o ora
 - Aggiornamento firmware

Honeywell IntelliDoX Specifiche tecniche

SPECIFICHE TECNICHE	
DIMENSIONI	5,4 x 14,2 x 4,3 in, (13,8 x 36,2 x 10,9 cm) (modulo ad aggancio singolo)
PESO	4,2 lb (1,91 kg)
ALIMENTAZIONE	Alimentatore ITE da 12 V / 8,33 A
OROLOGIO IN TEMPO REALE	Fornisce indicazione di ora e data
METODO DI COMUNICAZIONE	Comunicazione a infrarossi bidirezionale tra il modulo ad aggancio e il rilevatore
INTERFACCIA ESTERNA	1 porta USB 1 porta Ethernet
NAVIGAZIONE MENU	Regolazione delle impostazioni di visualizzazione Regolazione di data e ora Configurazione degli ingressi del gas Verifica del modulo IntelliDoX Protezione con password (se abilitata) Configurazione della lingua dell'interfaccia utente: inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese
TEST AUTOMATICI	Test ad Impatto (Bump Test) automatico per verificare la risposta del sensore al gas obiettivo FastBump in 10 secondi per BW Clip / BW Clip Real Time Calibrazione di zero, span, allarmi acustici e visivi Trasferimento di dati e registri eventi
ARCHIVIAZIONE DATI	2 GB interni
POMPA	Pompa indipendente in ciascun modulo IntelliDoX Portata: 350 ml/min
SISTEMA DI GESTIONE DEGLI STRUMENTI	Honeywell SafetySuite Fleet Manager II, versione 4.4 o successiva
CERTIFICAZIONI E CLASSIFICAZIONI	EMC Directive 2014/30/EU Low Voltage Directive 2014/35/EU FCC Part 15 ICES-003 Canadian EMI IP20
GARANZIA	Due anni di garanzia completa

Per maggiori informazioni

www.honeywellanalytics.com

Datasheet_IntelliDoX_DS20151112-08_IT | 06/18
Nota: a causa delle continue attività di ricerca e miglioramento prodotti, le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
© 2018 Honeywell International Inc.

Gestione dispositivo con
Honeywell SafetySuite



[honeywellanalytics.com/
SafetySuite](http://honeywellanalytics.com/SafetySuite)

Honeywell