

**Família Do Produto****Honeywell Miller Aviabloc**

O travaqueda retrátil pode ser utilizado como substituto do talabarte convencional. Trata-se de um equipamento leve e compacto com um peso total de 1,5 Kg. Seu sistema de torniquete impede que a fita enrole-se em torno de si mesma. O produto ainda possui indicador de queda que facilita o processo de inspeção do EPI pelo próprio usuário e um pacote com fita absorvedora de energia para garantir que a força de impacto nunca exceda 6 kN.

**Informações sobre Códigos e pedidos****Códigos**

1010893-POR

Aviabloc

Travaqueda retrátil com linha de vida de 2,5 m e absorvedor de energia acoplado.

Visão geral**Principais recursos**

- Segurança: Equipamento de retenção de queda com sistema de trava em caso de acidentes e fita retrátil para maior comodidade e descolamento do usuário. O absorvedor de energia incluso garante uma força de impacto menor que 6 kN;

- Praticidade: Linha de vida de 2,5 m apresentada de forma leve e compacta, pesando apenas 1,5 kg.

** Ideal para Construção Civil e Indústria Geral**

Setores/Usos recomendados

- Construção
- Petróleo e Gás
- Energia Eólica

Perigos

- Queda de altura

Regulamentações

- NBR - 14,728
- NBR - 14,629
- EN - 360

Literatura e Documentos

Ficha Técnica - AVIABLOC

Suporte técnico

Atendimento ao cliente
Tel.: 11 3309-1022 / 1023 / 1024
hspmarketing.br@honeywell.com