TALABARTE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL

Miller 20210-BR

20210-BR

MILLER by Honeywell

Descrição

O talabarte de posicionamento regulável modelo 20210-BR é confeccionado em corda de poliéster, possui equipamento regulador metálico, mosquestão de 18mm de abertura e gancho pequeno tipo *snap* de dupla trava. Possui revestimento protetor no entorno da corda de forma a garantir maior durabilidade do equipamento.

Materiais

Corda: Poliéster 14 mm

Partes metálicas: Aço galvanizado

Regulador: Aço galvanizado e alumínio

Peso: 1,2 kg

Comprimento: 2 m

Informações técmicas

Resistência mínima do talabarte: 15 kN

Carga mínima de ruptura da corda: 40 kN

Resistência mínima dos conectores: 22 kN

Certificação

ABNT NBR 15835

Código:

20210-BR

ADVERTÊNCIA: Esta ficha técnica contém informações gerais sobre os produtos apresentados, não fornece advertências e instruções importantes. Honeywell recomenda que os usuários dos produtos recebam treinamento e que todas as advertências e instruções sejam lidas e compreendidas em sua totalidade antes de sua utilização. É necessário determinar os riscos do ambiente de trabalho e selecionar os equipamentos de proteção pessoal adequados às necessidades. No mínimo, uma avaliação de riscos completa e ampla deve ser efetuada para identificar o equipamento de proteção pessoal adequado para cada ambiente de trabalho em particular. NÃO LER E NÃO SEGUIR AS INSTRUÇÕES E ADVERTÊNCIAS E NÃO AVALIAR CORRETAMENTE OS RISCOS PODE RESULTAR EM SÉRIAS LESÕES PESSOAIS, ENFERMIDADES OU MORTE.