



Família Do Produto

Trava quedas retrátil

MightEvac

MightEvac: desempenho superior e confiabilidade

O Miller MightEvac combina o desempenho superior e a confiabilidade do retrátil MightyLite com um mecanismo de resgate rápido para evacuação de emergência.



Informações sobre Códigos e pedidos

Códigos



MR50GB/50FT-POR

Travaqueda retrátil com sistema para resgate MightEvac

Travaqueda retrátil com sistema para resgate MightEvac com 15m de cabo de aço.

Informações adicionais

Telefone: +55 11 3309-1000+55 11 3309-1000 Fax: +55 11 3309-1005 E-mail: HSPMarketing.br@honeywell.com

Visão geral

Principais recursos

- Não é necessário a recertificação anual de fábrica - significante redução de custo;
- 20% mais leve que os modelos equivalentes do mercado;
- Promove resgate rápido e fácil com uma redução mecânica de 4:1 (velocidade média 7,6m/min);
- Capacidade de peso de 1,4kN;
- Somente para evacuação em emergência;
- Componentes resistentes a corrosão, de aço inoxidável e alumínio;
- Alça para facilitar o transporte.

Setores/Usos recomendados

- Mineração
- Órgãos Públicos

Perigos

- Espaço Confinado
- Queda de altura

Regulamentações

- NBR 14628 - Equipamento de Proteção Individual - Trava-queda retrátil
- Atende as normas OSHA, ANSI e CSA aplicáveis.

Especificações

Capacidade Máxima de Trabalho

- 1,4 kN (310 lb)

Fichas de Especificação

- Para fichas completas de especificação de engenharia, consulte a seção de fichas em downloads e documentação

Telefone: +55 11 3309-1000+55 11 3309-1000 Fax: +55 11 3309-1005 E-mail: HSPMarketing.br@honeywell.com

Treinamento e uso correto

Recomenda-se o treinamento apropriado do produto e treinamento de proteção contra queda do profissional. Consulte as Instruções de Uso do Produto, anexadas aos produtos.

Informações adicionais

Telefone: +55 11 3309-1000+55 11 3309-1000 Fax: +55 11 3309-1005 E-mail: HSPMarketing.br@honeywell.com

Suporte técnico

Telefone: +55 11 3309-1000+55 11 3309-1000 Fax: +55 11 3309-1005 E-mail: HSPMarketing.br@honeywell.com