



## Família Do Produto

### Máscara autônoma Survivair Cougar (NIOSH)

O Survivair Cougar é uma máscara autônoma que combina simplicidade e baixo custo para aplicações além do combate à incêndios.

**Honeywell**

## Informações sobre Códigos e pedidos

### Códigos



888888

#### Máscara autônoma Cougar (Pré-configurado)

2216 psig, alarme de sino, cilindro de alumínio, máscara média preta, peça semi facial média, faixa para a cabeça de silicone.

### Informações adicionais

Consulte nosso distribuidor para obter detalhes sobre como configurar uma máscara autônoma.

## Visão geral

### Principais recursos

Máscara autônoma Survivair Cougar é ideal para usuários que não possuem os recursos de combate à incêndios de um autônomo compatível com a NFPA, mas que precisam da melhor proteção respiratória contra ambientes que fornecem risco imediato a vida ou a saúde (IPVS). A simplicidade do modelo Cougar mantém os custos sob controle e fornece melhor conforto, segurança e conveniência.

### Setores/Usos recomendados

- Agricultura
- Químico
- Construção
- Governo
- Manufatura
- Militar
- Órgãos Públicos
- Petróleo e Gás
- Farmacêutico
- Metalurgia
- Utilitários

### Perigos

- Partículas volantes
- Risco Biológico
- Químico
- Espaço Confinado
- Contaminação
- Ambiente Severo
- Explosão
- Gases, Vapores e Fumaça

### Regulamentações

- ABNT NBR 13716 - Equipamento de proteção respiratória - Máscara autônoma de ar comprimido com circuito aberto
- NIOSH 42 CFR Parte 84

### Marca histórica

Survivair

### Informações sobre a garantia

SCBA: 2 anos

Redutor de pressão do primeiro estágio: Vitalício

Cilindro: 15 anos

Eletrônica (exceto para Acessórios de Comunicação): 2 anos

## Especificações

### Tipo

- Equipamento respiratório autônomo de demanda de pressão em circuito aberto

### Material da Máscara

- Silicone

### Estilos de Máscara

- Clássica ou TwentyTwenty Plus

### Tamanhos de Máscara

- Pequena, média ou grande

### Tamanhos de Peça Semi Facial

- Pequena, média ou grande

### Carneira com Jugular

- Silicone ou Kevlar

### Alarmes

- Sino, apito simples ou melódico

### Pressões do Cilindro

- 2216, 3000 ou 4500 psig

### Durações do Cilindro

- 30, 45 ou 60 minutos

### Regulador do segundo estágio

- Válvula piloto

### Certificado de aprovação (CA)

- 25.541

## Treinamento e uso correto

Consulte o Manual de Operação do Warrior para obter instruções sobre treinamento e uso adequado.

## Informações adicionais

vendas.br@sperianprotection.com

+55 (11) 3309-1000

## Suporte técnico

vendas.br@sperianprotection.com

+55 (11) 3309-1000