



产品系列

DL 系列 安全带及系绳

- 相对于交叉式结构安全带，背心式结构更便于穿着
- 12mm 高强度尼龙绳，破断强度达 22KN；耐磨损，耐久性好

库存单位及订购信息

	DL-60	DL-60单叉缓冲系绳 单叉缓冲系绳，配2个安全钩，2米
	DL-61	DL-61单叉缓冲系绳 单叉缓冲系绳，配1个安全钩，1个脚手架钩，2米
	DL-62	DL-62双叉缓冲系绳 双叉缓冲系绳，配1个安全钩，2个脚手架钩，1.2米
	DL-32A	DL-32A单挂点全身式安全带 单挂点全身式安全带，带背部D型环
	DL-33A	DL-33A双挂点全身式安全带 双挂点全身式安全带，带背部D型环，胸前金属环
	DL-37A	DL-37A三挂点全身式安全带 三挂点全身式安全带，带背部D型环，胸前金属环，配有两侧定位环及定位腰带

概述

主要特点

- 相对于交叉式结构 安全带，背心式结构更便于穿着
- 黄黑两色织带，辨识度高； 高强度聚氨酯，破断拉力达 22KN
- 12mm 高强度尼龙绳安全绳，破断强度达 22KN； 耐磨损，耐久性好
- 缓冲器确保作用力小于 6KN，100% 安全可靠； 透明外套便于用户检测缓冲包性能状态

建议的行业/用途

- 化学
- 消防
- 制造业
- 矿业
- 石油和天然气
- 焊接

职业危害

- 从高处坠落

标准

-