



产品系列

TurboLite 小型速差器

集成能量缓冲器，尺寸小，重量轻;可用于坠落系数2的极端情况;适用于1.8米净空条件;重量：2.5公斤;符合国标GB 24544 ,EN360,OSHA,ANSI A10.32.



库存单位及订购信息

	MFL-1/6FT	TurboLite 小型速差器 配有1个万向脚手架挂钩,1个抓钩.
	MFL-2/6FT	TurboLite 小型速差器 配有1个安全钩,1个抓钩.

概述

主要特点

- 集成能量缓冲器，尺寸小，重量轻
- 可用于坠落系数2的极端情况。
- 适用于1.8米净空条件。
- 内置坠落指示装置。
- 外部壳体采用高强度，抗冲击尼龙。
- 顶部采用万向安全钩，避免使用时织带缠绕。
- 重量：2.5公斤
- 符合标准： 国标GB 24544 ,EN360,OSHA,ANSI A10.32

建议的行业/用途

- 其他
 - 制造业
 - 运输业
- 农业
 - 医疗
 - 公用事业
- 化学
 - 军队
 - 焊接
- 建筑业
 - 矿业
 - 核工业
- 消防
 - 市政服务
- 餐饮服务
 - 石油和天然气
- 林业
 - 制药业
- 政府部门
 - 钢铁和五金
- 执法部门

职业危害

- 从高处坠落

© Honeywell International Inc.