



产品系列

DE 4四路供气过滤系统

配有三个过滤器，过滤水份，油份和直径大于5微米的固体气溶胶；A级活性炭层，超强过滤能力，滤除更细小油蒸气 (>0.01 微米) 和气味；网路压力在5-12bars之间；可同时供四人使用；材料：铸铝；重量：9 kg。

库存单位及订购信息



BC1763525-4

DE 4四路供气过滤系统

DE4过滤站组合配置（供四人使用）；包装：件。



BC1763525-3

DE 4四路供气过滤系统

DE4过滤站组合配置（供三人使用）；包装：件。



BC1763525-2

DE 4四路供气过滤系统

DE4过滤站组合配置（供二人使用）；包装：件。



BC1763525-1

DE 4四路供气过滤系统

DE4过滤站组合配置（供一人使用）；包装：件。

概述

主要特点

- 配有三个过滤器，过滤水份，油份和直径大于5微米的固体气溶胶
- A级活性炭层，超强过滤能力，滤除更细小油蒸气 (>0.01 微米) 和气味
- 网路压力在5-12bars之间
- 可同时供四人使用
- 每个输气口最小气流量为600L/分钟，每个输气口最大气流量为1200L/分钟
- 自动净化功能
- 网路输入接口有：例如 STAUBLI RBE11

4-outlet Air Filtration Unit (DE 4)

- 网路输出接口（与其他安全防护产品相联的）有：例如 STAUBLI RBE 6
- 材料：铸铝
- 重量：9 kg

建议的行业/用途

- 其他
- 农业
- 化学
- 建筑业
- 消防
- 食品服务
- 林业
- 政府部门
- 执法部门
- 制造业
- 医疗
- 军队
- 矿业
- 市政服务
- 石油和天然气
- 制药业
- 钢铁和五金
- 运输业
- 公用事业
- 焊接
- 核工业

职业危害

- 空中悬浮微粒
- 生物危害
- 化学
- 密闭空间
- 污染
- 极端环境
- 爆炸
- 毒气、蒸汽、烟雾
- 飞溅