

DOLPHIN CT60-DO

EL Terminali

Honeywell CT60-DO El Terminali, kritik iş uygulamalarına herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda gerçek zamanlı bağlantıya ve sahada ya da satış ofisinde maksimum çalışma süresi ve verimlilik için oluşturulan yüksek dayanıklılığa sahip uzun ömürlü form faktörü ile hızlı veri yakalama özelliklerine gereksinim duyan işletmeler için tasarlanmıştır. Mobility Edge™ platformunu temel alan CT60-DO El Terminali, ortak bir donanım ve yazılım platformuna dayanan entegre, tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir bir yaklaşım sunar - müşterilerin bugün kurumsal entegrasyon, güvenilirlik, performanstan veya yönetim özelliklerinden ödün vermeden entegrasyon ve esnek teknolojiler ile ilgili kısıtlamalardan kurtulmasını sağlar.

İşletme genelinde birden fazla cihazı bir arada tutmaya çalışmak, Kurumsal BT için yönetim ve sürdürme faaliyetleri bakımından zaman ve maliyet yoğun karışıklıkları beraberinde getirir. Mobility Edge platformuna sahip CT60-DO El Terminali, müşterilerin kurum genelinde tedarik, sertifikasyon ve dağıtım hızlandırmasını sağlar. CT60-DO El Terminali, müşteri yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak ve daha düşük bir TCO sağlamak için dördüncü nesil Android™ genelinde uzun süreli bir ürün yaşam döngüsü sunar. Ayrıca, Android Enterprise tarafından onaylanmış olan, işletmelerin, kurumsal ihtiyaçlarına en uygun Android cihaz ve hizmetlerini güvenle seçmelerine, dağıtmalarına ve yönetmelerine yardımcı olan Google liderliğindeki bir girişimdir.

CT60-DO El Terminali, çalışanların gün boyu bağlı ve üretken kalmasını sağlayan özelliklerle doludur. Endüstri lideri gelişmiş ağ bağlantısı, büyük dosya aktarımlarını, video akışını ve tüm uygulamalara dayanacak yeterlilikteki pil gücüyle iş uygulamalarına hızlı uzaktan erişimi kolaylaştırır. En hasarlı barkodlarda dahi hızlı, doğru 1D/2D tarama ve veri yakalama mümkündür.

Sağlam tasarım yanlılıkla düşmeye ve devrilmeye karşı dayanıklıdır, yine de rahat, günlük kullanım açısından oldukça ergonomik ve hafiftir. Canlı renklere sahip 118 mm (4,7 inç) Corning® Gorilla® Glass 5 dokunmatik ekran, iç ve dış mekanlarda kolayca okunur ve parmak, eldiven veya ekran kalem ile birlikte kullanılabilir.



Mobility Edge platformu üzerine inşa edilmiş CT60-DO El Terminali gerçek zamanlı bağlantı, gelişmiş veri yakalama ve gelecekteki değişikliklerden etkilenmeyen bir yatırım koruması sunar.

ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI



Ortak donanım platformu ve kurumsal yaşam döngüsü araçları, hızlandırılmış ve güvenli geliştirme, dağıtım, performans yönetimi ve yaşam döngüsü yönetimi için entegre, tekrarlanabilir, ölçeklenebilir bir yaklaşım sunar.



Android 8.1 (O) ile başlayarak Android R ile desteklenir. Ek olarak, Windows® tabanlı işletim sistemlerini kullanan müşteriler, güvenilirlik, performans veya yönetim özelliklerinden ödün vermeden Android'e geçiş yapabilir.



CT60-DO El Terminali, 300 Mbps'ye kadar olan hızlar için LTE-Gelişmiş ve operatör kümeleme özelliğine sahip ilk kurumsal sınıf cihazdır. Daha iyi ağ kapsama alanı, hız, her zaman, her yerde bağlantı ve uzun cihaz ömrü sunar.



Gelişmiş 2D görüntüleyici, doğrusal ve 2D barkodlarda sınıfının en iyisi olan veri yakalama özelliği sağlar. Kullanıcının yorgunluğunu azaltmak için avuç içi ve kabızlı işlemler arasında geçiş yapma esnekliği için isteğe bağlı tarama kolu.



Şık, hafif ve sağlamdır. Cebinize kolayca sığar. Toz/su püskürmesine karşı IP65 ve IP67 değerleri; betona 1,5 m'den (5 ft) düşmelere ve 1.000 1,0 m (3,3 ft) yuvarlanmalara dayanabilmektedir.

Honeywell

DOLPHIN CT60-DO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SİSTEM MİMARİSİ

| | |
|---------------------|--|
| İşlemci | 2.2 GHz Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core |
| İşletim Sistemi | Android R ile yükseltilebilen Android 8.1 (O) |
| Bellek | 3 GB/4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash |
| Ekran | 118 mm (4.7 inç) Yüksek Tanımlı (1280 x 720) parlak renklere sahip arka ışıklı LCD, açık alanda görülebilir, dokunmatik panele optik olarak bağlı, oleofobik parmak izi reddetme özelliğine sahip ekran |
| Dokunmatik Panel | Ekstra dayanıklılık ve daha iyi güneş ışığı okunabilirliği için optik olarak bağlanmış, sağlam çoklu dokunmatik kapasitif dokunmatik panel. Eldiven ve parmak modları arasında otomatik geçiş. Su damlacığı tutmama. Ekranın, güneşli ortamlarda polarize camlarla yatay modda görünebilme özelliği. Artırılmış düşme dayanımı için Gorilla Glass 5 ile kaplanmıştır. (Gorilla Glass 5, yalnızca N6703SR veya N6703HD tarama motorlarına sahip modellerde sunulmaktadır) |
| Tuş takımı | Özelleştirilebilen ekran tuş takımı, çift yönlü kenar tarama tetikleyicileri, ses düzeyi yükseltme/azaltma, açma/kapama düğmesi |
| Hoparlör | Hoparlör, gürültü önleme özellikli çift mikrofon desteği. PTT desteği ve Bluetooth® kablosuz kulaklık desteği |
| G/Ç Portları | Dayanıklı, özel G/Ç konektörü |
| Kamera | 13-megapiksel renkli kamera, görüntü sabitlemeli 4K video ve geliştirilmiş pozlama denetimi için gelişmiş yazılım özellikleri |
| Sensörler | Ortam ışığı sensörü, yakınlık sensörü, ivme ölçer, cayroskop, manyetometre ve basınç sensörü |
| Depolama Genişletme | 512 GB'a kadar kullanıcı erişimli microSD kart (SDXC/SDHC/SDIO-uyumlu) |
| Pil | Lityum İyon 3.6 V, 4040 mAh entegre pil tanılama. Uygulama iş akışı kaybı olmadan pillerin 1 dakikada değiştirilmesine imkan veren sıcak değiştirme özelliği. (Sıcak değiştirme yalnızca N6703SR veya N6703HD tarama motorlarına sahip modellerde sunulmaktadır) |
| Çalışma Saatleri | 12+ saat |
| Kod Çözme Özelliği* | Honeywell N6603SR, N6703SR veya N6703HD İnce Görüntüleyici Motorları (1D/2D barkod sembolojileri), Android için Honeywell SDK'leri |
| Uygulama Yazılımı | Honeywell Yardımcı Uygulamaları Ve Demolar |
| Garanti | Bir yıl fabrika garantisi |

KABLOSUZ BAĞLANTI

| | |
|----------------------|--|
| Hücresel Telsiz** | |
| Gelişmiş LTE Desteği | <ul style="list-style-type: none">VoLTE'yi destekler400 Mbps'ye kadar CAT13 LTE uydu-yer bağı75 Mbps'ye kadar CAT5 LTE yer-uydu bağı<ul style="list-style-type: none">LTE (FDD) - Bantlar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29LTE (TDD) - Bantlar 38, 39, 40, 41UMTS/HSPA+ (3G) - Bantlar 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19GSM/GPRS/EDGE Quad-Band (850/900/1800/1900 MHz)1xRTT / EV-DO - Bantlar BC0, BC1, BC10 (B26 BW) |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi onaylı |

| | |
|--------------------------|---|
| İlave WLAN Özellikleri | 802.11 r (802.11 k/mc - gelecek sürümlerde) |
| WLAN Güvenliği | OPEN, WEP, WPA/WPA2 (Kişisel ve Ticari) |
| Desteklenen EAP | TLS, PEAP, TTLS, PWD, HIZLI, LEAP CCX Sürüm 4 onaylı |
| Bluetooth | V5.0 Bluetooth ve BLE Destekli |
| Bluetooth Profilleri | HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT |
| NFC | Entegre Yakın Alan İletişimi |
| VPN | IPSec V4/L2TP, PPTP |
| Bas-Konuş (PTT) | Desteklenmektedir |
| GPS Destekli Protokoller | A-GPS, GLONASS, Qualcomm Gen9 position engine, Galileo ve BeiDou için eş zamanlı GNSS Alıcı Desteği |

MEKANİK

| | |
|-----------------------|--|
| Boyutlar | 160 mm x 82,5 mm x 19 mm (6,3 inç x 3,2 inç x 0,75 inç) |
| Ağırlık | Pil paketiyle birlikte 350 gram (12,4 oz) |
| ÇEVRE | |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ile 50°C (-4°F ile 122°F) |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ile 70°C (-22°F ile 158°F) |
| Nem | %0 ila %95 bağıl nem (yoğuşmasız) |
| Düşürme | MIL-STD 810G uyarınca oda sıcaklığında betona 2,4 m (8 ft); -10°C ila 50°C (14°F ila 122°F) sıcaklık aralığında betona 1,5 m (5 ft); -20°C (-4°F) sıcaklık aralığında betona 1,2 m (4 ft) yükseklikten düşürme |
| Yuvarlanma | IEC 60068-2-32 şartnamesine uygun olarak 1.000 1,0 m (3.3 ft) yuvarlanmayı aşar |
| ESD | ± 15 kV Hava ve ± 8 kV Doğrudan |
| Çevresel Sızdırmazlık | Nem ve partikül girişinde IP67 ve IP65 standartlarını karşıladığı bağımsız kurumlarca onaylanmıştır |

*H6603SR tarama motoru, Gorilla Glass 3 ve sıcak değiştirilebilir pilsiz gibi belirli modellerde bulunur

**Dolphin CT60-DO belirtilen ağırlar üzerinde sadece veri iletişimini destekler. Dolphin CT60-DO geleneksel sesli arama (telefon) özelliğini desteklemez.

- Belirli bir ülkede bu ürünün sertifikalandırılmasına ilişkin kamuya açık herhangi bir belgeyi incelemek ve indirmek için www.honeywellaidc.com/compliance adresini ziyaret edin.
- Tüm desteklenen barkod sembollerinin tam listesi için www.honeywellaidc.com/symbologies adresini ziyaret edin.
- Windows, Microsoft Corporation'ın ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc.'nin bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Gorilla Glass ve Corning, Corning, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Android, Google LLC'nin bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Qualcomm ve Snapdragon, Qualcomm Incorporated'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Ayrıntılı bilgi için

www.honeywellaidc.com
www.android.com/AER

Honeywell Güvenlik ve Verimlilik Çözümleri

9680 Old Baires Road
Fort Mill, SC 29707
www.honeywell.com



Dolphin CT60 DO DS I 01/20
© 2020 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell