

## RP シリーズ

### モバイルプリンタ

RPシリーズモバイルプリンタは、ルートセールスやダイレクトストアデリバリー、貨物配達、またはフィールドサービス等で活躍する、堅牢で信頼できるモバイルプリンタです。落下および振動による衝撃や、粉塵と水滴によるダメージなど、モバイルプリンタには常時堅牢性と耐久性を求められます。RPシリーズプリンタはこれらの厳しい状況に耐え、長期間に渡って安心してサーマルレシートおよびラベル印刷業務を行えるよう設計されました。

RPシリーズモバイルプリンタは、防塵防滴性能を表すIP54規格に準拠し、幅広い動作温度仕様を持ち、過酷な使用環境に耐えるよう設計されました。最大5インチ/秒の印刷速度で、毎日のレシート印刷に最適化されています。RPシリーズは、異なる印刷幅があり、アプリケーションに合わせてお使いいただけます。

すべてのモデルにプリンタの内部または外部で充電できる充電式バッテリーを搭載しており、作業シフトを中断すること無く最後まで使用できるように設計されました。シフト中にバッテリーの交換が必要な場合に備えて、ホットスワップ機能にも対応しています。プリンタはバッテリーなしで20~120秒間（無線通信に依存）稼働でき、接続を失うことなく、または再起動の必要無く作業を続行できますので、生産性が上がります。プリンタを常時接続する場合や、自動車に搭載しても快適に使用できるよう、バッテリーリミネーションオプションが利用できます。プリンタは自ら設備状態を追跡し、バッテリー寿命、プリントヘッド状態、およびプリンタが遭遇した異常または極端な環境状態を分析する能力を有します。プリンタの速度を自己管理することによって、使用可能時間を最大限延長します。

作業現場に合わせて快適にお使いいただけるよう、様々なアクセサリをご用意しています。現在設置してあるマウントにアダプタを追加することで、MFxTプリンタに広く使用されている同じマウントアタッチメントを使用できます。あらゆるプリンタ言語およびプロトコルにも互換性がありますので、既存プリンタの置き換えにも問題ありません。



*RP2とRP4は、過酷な環境にも耐える高速モバイルサーマルプリンタです。作業者の移動を制限せず、業務効率化と生産性向上を促す最新技術を搭載しています。*

### 特長と利点



2 mから落下した衝撃に耐える高い堅牢性があり、IP54の防塵防滴性に加え、広範な動作温度範囲に対応しますので、作業現場を選びません。



高速で起動し、最速1秒間に5インチのレシート印刷速度を誇ります。



プリンタ設定情報や接続を失うことなく交換できる大容量バッテリーを搭載しています。



プリンタはライナーおよびライナーレスラベルをサポートし、メディアの上部/下部のラベル間ギャップ、そして黒マークを感知できます。



プリンタ自身でバッテリー寿命、プリントヘッド状態およびプリンタの環境履歴を分析しますので、よりプロアクティブなメンテナンス、そして置換計画を立てられます。

# RPシリーズ 製品仕様

## 機械仕様

### RP 2 (2インチ) プリンタ:

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) : 160 mm x 116 mm x 77 mm  
プリンタ重量: 0.72 kg (バッテリー/メディアなし)

### RP 4 (4インチ) プリンタ:

寸法 (高さ x 幅 x 奥行) : 187 mm x 164 mm x 77 mm  
プリンタ重量: 0.78 kg (バッテリー/メディアなし)

## メディア

### メディアロール幅:

RP2: 25 mm ~ 57 mm

RP4: 51 mm ~ 111 mm

### 最大印刷幅:

RP2: 48 mm (1.89インチ)

RP4: 104 mm (4.1インチ)

**メディアタイプ:** レシート紙、黒マークまたはギャップ付きライナーおよびライナーレスラベル\*

### 最大ロール容量: 外形58 mm

コアサイズ: 内径10.16 mm (0.4インチ)、19 mm (0.75インチ)、または25.4 mm (1.0インチ)

**メディア厚:** 0.05 mm (2 mil) ~ 0.16 mm (6.3 mil)

最適な印刷品質および印刷性能のために、ハネウェル認証メディアを使用してください。

## 通信

スキャナ、スケール、およびキーボード入力用OTG対応USB 2.0、ペアリングおよび設定および診断情報検索用NFC

**Bluetooth®:** Bluetooth 4.0 + LEデュアル無線モード; シリアルポートプロファイル、セキュリティモード1-4、暗号化1-3e、Apple® iOS互換

デュアル無線モード802.11 a/b/g/nおよび**Bluetooth、無線アクセスモード:** インフラストラクチャおよびアドホック

	WEP	WPA	WPA2
モード		PSK/Enterprise	
セキュリティ/暗号化	64/128	TKIP/RC4	CMP/AES
認証	LEAP、EAP-PEAR、EAP-FAST、EAP-TTLS、EAP-LEAP		

**対応インターネットプロトコル:** UDP/TCP、DHCP、BootP、FTP、FTPS、SFTP、TFTP、Telnet、LDR、SNMP; リモートおよびオートアップデート機能; 802.11iサポート

## 環境仕様

**防塵防水性:** IP54防塵防滴保護等級準拠

**耐落下仕様:** 2 m

**タンブルテスト:** 0.5mの高さより1000回落下

**動作温度:** -20°C ~ 55°C

**保管温度:** -30°C ~ 65°C

**充電温度:** 0°C ~ 50°C

**動作湿度:** 10% ~ 90% (結露なきこと)

**保管湿度:** 10% ~ 90% (結露なきこと)

## ソフトウェア/ファームウェア

NETira設定ツール - 完全なプリンタ設定ユーティリティ

**コントロール言語互換性:** ラベルプリンタモード、Easy Print、DPL、ZPL II、CPCL、IPL、XML (limited)

**デバイスマネージメント互換性:** NETira

**リモートマネージメント:** プリンタの監視および管理; NETira MD: スマートモバイルデバイス用モバイルデバイスマネージメントユーティリティ; Air Watch® Mobile

**デバイスマネージメント:** Wavelink® Avalanche MC、Soti Mobilink

**ネットワーク互換性:** TCP/IPベースネットワーク; AS/400 (LPD)-ベースネットワーク

**ドライバ:** Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8、および10

**ラベルデザインソフトウェア互換性:**

BarTender、NiceWare/NiceLabelおよびその他

**ERPシステム互換性:** SAP®、Oracle®

**ソフトウェア開発キット:** Android™ 2.1以降、Apple iOS 5、6、7; Microsoft Windows デスクトップ Windows 8まで、Windows 8 Store、Windows Mobile および Windows CE; C++、C-Sharp、Java、ActiveX Control

## 使用機能

**インテリジェントバックライトアイコン:** オン/オフボタン、バッテリー充電、バッテリー残量、メディアステータス、通信ステータス

**メディア:** 差し込み式簡単装着メディア、調整可能なメディアアーム、4つのプリンタファンフォールドスロット

**プロアクティブメンテナンス:** プリンタ使用情報 (バッテリー、プリントヘッド、環境) 報告用センサーおよび管理コンソール

\* ライナーレスオプション搭載のRPシリーズプリンタ用のみ

## アクセサリ

**接続:** 設定用USB通信ケーブル

**持ち運び:** ベルトクリップ、頑丈なベルクロベルトマウント、ショルダーストラップ、ハンドストラップ、ソフトケース

**マウント:** MFxTアダプタ付シングルマウント、ウォー

# RPシリーズ 製品仕様

ルアダプタプレートキット付シングルマウント、チャージャー付Settlement Room 5マウント、RAMアーム付単体車載マウント

**バッテリーおよび充電:** 予備/バッテリー、US、EU、UK、AU用ACアダプタ、シガーソケット車両充電アダプタ、4連スマートバッテリーチャージャー

## バッテリー/バッテリーエリミネーター

**ホットスワップバッテリー (無線接続を維持):**

Bluetooth設定を2分、Wi-Fi設定を20秒まで

**スマートバッテリー:** SBS Rev 1.1まで

**容量:** RP2 2600 mA-Hr、RP4 5200 mA-Hr

**充電時間:** RP2: 4時間、RP4: 7時間

**バッテリーエリミネーター:** 車両内で永久に使用されるプリンタ用SKUオプション

RPシリーズプリンタは、以下の国で使用するために認証されています。

北米: 米国およびカナダ

欧州: 欧州連合、欧州自由貿易連合、英国、消費者同盟国

中東、トルコおよびアフリカ: イスラエル、南アフリカ、UAE、サウジアラビア、トルコ

中米: メキシコ、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマ

南米: ベネズエラ、コロンビア、ブラジル、ペルー、ボリビア、チリ、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ  
アジア太平洋地域: オーストラリア、ニュージーランド、カンボジア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、中国、香港、日本、韓国、台湾、インド、タイ、ベトナム

認証および機能は使用国によって異なる場合があります。

仕様は特定の構成や選択されたオプションによって異なる場合があります。詳細は、ハネウェル販売店にお問い合わせください。

Air Watchは、米国および/またはその他の国におけるVMware, Inc.の商標または登録商標です。

Androidは、米国および/またはその他の国におけるGoogle, Inc.の商標または登録商標です。

Appleは、米国および/またはその他の国におけるApple Inc.の商標または登録商標です。

Bluetoothは、米国および/またはその他の国におけるBluetooth SG, Inc.の商標または登録商標です。

MicrosoftおよびWindowsは、米国および/またはその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。

Oracleは、米国および/またはその他の国におけるOracle Corporationの商標または登録商標です。

SAPはドイツおよびその他の国におけるSAP SEの商標または登録商標です。

Wavelinkは、米国および/またはその他の国におけるAvantiの商標または登録商標です。

その他の商標はすべてそれぞれの所有者に所有権があります。

## 日本ハネウェル株式会社

セーフティ & プロダクティビティソリューションズ

〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1

ニューピア竹芝サウスタワー20階

電話: 03-6730-7344 FAX: 03-6730-7224

MAIL: [HSMJapanInquiry@Honeywell.com](mailto:HSMJapanInquiry@Honeywell.com)

WEB: [www.honeywellaidc.com/jp](http://www.honeywellaidc.com/jp)

# RPシリーズ アクセサリー

付属品一覧	型式	詳細
壁掛け電源アダプタキット 	229042-000	壁またはデスクトップ等に取り付けるアダプタキットです。アダプタに取り付けるだけで充電できます。
4連バッテリーチャージャー 	220540-000	2セルまたは4セルバッテリーを最大4個まで充電できます。バッテリーのみ一括で充電できますので、作業の手を一時停止してプリンタをわざわざアダプタに接続する必要がなく、大変便利です。
RP2 予備バッテリー 	50133975-001	RP 2インチモデル用予備バッテリーです。プリンタ本体とは別に充電できます。
RP4 予備バッテリー 	550053-000	RP 4インチモデル用予備バッテリーです、プリンタ本体とは別に充電できます。
電源アダプタ	220515-100	プリンタ本体に接続して、バッテリーを充電します。プラグは別途ご購入ください。
USB ケーブル	210304-100	プリンタとホストシステム間をUSBケーブルで接続し、設定等をご確認いただけます。
ベルトクリップ	280797-000	ベルトにプリンタを取り付けて移動でき、大変便利です。
ショルダストラップ	210302-000	プリンタ本体を肩から掛けて移動でき、大変便利です。
ソフトケース	50134863-001 (RP2) 750336-000 (RP4)	プリンタを粉塵や低温から保護します。

※ 型式や内容は予告なく変更になる場合があります。詳細は、ハネウェル販売店またはハネウェル販売事務所にお問い合わせください。

## 日本ハネウェル株式会社

セーフティ & プロダクティビティ ソリューションズ

〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1

ニューピア竹芝サウスタワー20階

TEL: 03-6730-7344

FAX: 03-6730-7244

MAIL: HSMJapanInquiry@Honeywell.com

WEB: www.honeywellaidc.com/ja-jp

RP2/4 DS | Rev A | 0518  
© 2018 Honeywell International Inc.

**Honeywell**  
THE POWER OF **CONNECTED**