

Футляр Captuvo SL22

Футляр корпоративного класса для Apple® iPod touch®

Футляр Honeywell Captuvo SL22 для мобильного цифрового устройства Apple® iPod touch® предназначен для предприятий розничной торговли, желающих повысить качество обслуживания покупателей. Он расширяет возможности продавцов-консультантов, предоставляя им инструменты, необходимые для установления более тесного контакта с посетителями и повышения коэффициента их конвертации в покупателей.

Элегантный, компактный и стильный футляр Captuvo SL22 превращает знакомый и популярный мультимедийный проигрыватель Apple® iPod touch® в устройство корпоративного класса, которое предоставляет продавцам-консультантам мгновенный доступ к информации о продуктах и позволяет производить расчет с покупателями в любом удобном месте магазина.

Футляр Captuvo SL22, разработанный лидером в области устройств для сканирования штрихкодов, оснащен встроенным сканером с поддержкой технологии обработки изображений Adaptus™ 6.0. Captuvo SL22 обеспечивает быстрое и точное считывание линейных и двумерных штрихкодов, в том числе штрихкодов низкого качества, для самых разных задач — поиска цен и изделий в базах данных, складского учета, а также сканирования приобретаемых товаров в точке принятия решения. Кроме того, предусмотрена возможность оснащения футляра устройством считывания данных с трехдорожечной магнитной полосы (с шифрованием или без шифрования данных) для быстрого и удобного совершения операций с кредитными картами.

Совместимость с iPod touch® обеспечивает доступ к более чем 500 000 приложений из интернет-магазина Apple® App Store, позволяя продавцам-консультантам иметь в своем распоряжении всю информацию, которой располагают покупатели, и даже больше. С помощью программного обеспечения Honeywell Remote MasterMind™ 3.0 предприятия розничной торговли могут дистанционно управлять используемыми iPod touch® и другими устройствами с операционной системой iOS, снижая общую стоимость владения.

Долговечность устройств Honeywell и постоянное внимание, уделяемое корпорацией контролю качества своей продукции, а также система поставок мирового уровня дают недоступную при сотрудничестве с мелкими производителями уверенность в будущем, защищая капиталовложения заказчиков в Captuvo SL22.

Требования современных покупателей к скорости и качеству обслуживания постоянно растут; кроме того, повышается важность дифференциации в сфере розничной торговли. В этих условиях Honeywell Captuvo SL22 является оптимальным решением, которое помогает предприятиям розничной торговли улучшить репутацию своей торговой марки, расширить возможности сотрудников, повысить качество обслуживания и стимулировать рост общего объема продаж и лояльности покупателей.



Предварительные характеристики
(возможны изменения)

Особенности

- **Защитный корпус:** благодаря дополнительной защите iPod touch® общая надежность конструкции повышается до XX раз по сравнению с предложениями конкурентов.
- **Дополнительный защитный механизм:** запирает футляр с Apple® iPod touch® с помощью специального винта и делает конструкцию в целом более прочной, в то же время снижая вероятность кражи iPod touch®.
- **Быстрое и удобное сканирование:** повышение производительности и пропускной способности благодаря удобному встроенному сканеру, способному эффективно сканировать линейные и двумерные штрихкоды.
- **Дополнительное устройство считывания данных с магнитной полосы с возможностью шифрования:** шифрование данных владельца карты при считывании обеспечивает их конфиденциальность и защиту репутации торговой организации, при этом потенциально уменьшая объем инфраструктуры, проверяемой на соответствие стандарту PCI DSS.
- **EasyDL™:** сокращение времени совершения транзакций на 95 % благодаря автоматической обработке штрихкодов на государственных удостоверениях личности для проверки возраста или автоматического заполнения анкет для участия в программах лояльности, оформления членства или кредита.

Технические характеристики Captuvo SL22

Механические характеристики

Размеры (Д x Ш x В)	127 x 65 x 31 мм
Вес	140 г

Общие характеристики

Совместимость	Apple® iPod touch® (четвертое поколение)
Напряжение питания	5 В
Интерфейсы	UART между SL22 и iPod touch®; USB между iPod touch® и ПК
Порты ввода-вывода	microUSB
Источник питания	Настенный блок питания 5 В, 1 А
Кнопки	Кнопки сканирования слева и справа; кнопка режима сна/пробуждения (надставка для соответствующей кнопки iPod touch®); доступ к кнопке Home на iPod touch®
Звук	Доступ к гнезду 3,5 мм для стереонаушников на iPod touch®, динамику и микрофону
Камера	Доступ к передней и задней камерам iPod touch®
Сканер	Сканирующий модуль N5600 стандартной дальности (SR) с зеленым светодиодным целеуказателем, снабженный ПО обработки изображений Adaptus 6.0
Возможности декодирования	Считывает стандартные линейные, двумерные и почтовые штрихкоды, коды PDF и OCR
Устройство считывания данных с магнитной полосы	Встроенный двусторонний считыватель данных с магнитной полосы с тремя дорожками (поддерживает зашифрованную и незашифрованную передачу данных)
Скорость перемещения при считывании	От 7,6 до 190 см/с
Шифрование (дополнительно)	DES, TDES, AES
Управление ключами (дополнительно)	DUKPT (передаваемый уникальный ключ транзакции)
Аккумулятор	Съемный литий-ионный аккумулятор емкостью 1200 мА·ч
Количество операций сканирования	До X операций сканирования без подзарядки
Количество операций считывания данных с магнитной полосы	До X операций считывания без подзарядки
Ожидаемое время работы	X ч
Ожидаемое время зарядки	4 часа
Среда разработки	HSM SDK для Apple® iOS X
Прикладное программное обеспечение	Загружается из Apple® App Store или поставляется сторонними разработчиками приложений (для получения дополнительной информации посетите сайт www.isvstore.com/iosapps)
Гарантия	1 год заводской гарантии
Принадлежности	Стандартный кабель USB A – microUSB (включен в комплект), настенный переходник USB для США (включен в комплект), зарядное устройство на 4 гнезда, чехол для переноски, защитный резиновый чехол, ремешок для ношения на запястье

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	0 ... +35 °C
Температура хранения	-20 ... +45 °C
Влажность	Относительная влажность от 5 до 95 % без конденсации
Падения	Выдерживает падения на бетонный пол с высоты 1,2 м любой стороной и при любой температуре в пределах рабочего диапазона
Удары	Выдерживает не менее X ударов при падении с высоты 1 м в соответствии с требованиями стандарта IEC 60068-2-32
Класс защиты	IP30
Электростатический разряд	±8 кВ контактно и ±15 кВ через воздух

Apple и iPod являются товарными знаками корпорации Apple, зарегистрированными в США и других странах.

Полный список всех сертификатов и подтверждений соответствия различным стандартам см. по адресу: www.honeywellaidc.com/compliance
Полный список всех поддерживаемых типов штрихкодов см. по адресу: www.honeywellaidc.com/symbologies

Дополнительная информация:

www.honeywellaidc.com

Honeywell Scanning & Mobility

121059, Россия

Москва, ул. Киевская 7

Тел. (7-495) 796 9800

www.honeywell.com

Honeywell

Captuvo SL22-DS ред. А 05/12_RU
© Корпорация Honeywell International, 2012 г.